



GAP REMPLISSAGE DE PARQUETS

Mastic à base d'eau, prêt à l'emploi, pour parquets et sols en bois

Notre **GAP REMPLISSAGE DE PARQUETS** peut facilement être utilisé pour remplir les joints des parquets et des sols en bois avant d'appliquer le primaire et la couche de finition à base d'eau. Une application complète et entière de la surface est possible, car le produit a une excellente capacité de remplissage et un séchage rapide. Grâce à sa haute teneur en matières solides, il n'y a pas d'affaissement des joints après le séchage. Le produit possède également d'excellentes propriétés de ponçage. Un complément idéal à nos liants conventionnels pour bois, surtout lorsqu'il n'y a pas assez de poussière de ponçage appropriée.



CLASSIFICATION: Normes M1 dans la catégorie des matériaux de construction (convient pour minergie-eco)

CONTENU SOLIDE: 62 % en volume

QUANTITÉ: environ 8 m²/l, en fonction du nombre de fentes

TEMPS DE SÉCHAGE: 15-30 min, en plusieurs étapes importantes 24h

COULEURS: Bouleau (Birch) et chêne (Oak)

CONDITIONNEMENT: 1 et 10 litres

Teknos se met au service d'un monde plus durable en fournissant des solutions de peinture et de revêtement intelligentes, de technologie avancée visant à protéger et prolonger les surfaces traitées. Teknos travaille toujours en étroite coopération avec ses clients.

