HYDRO OIL

Vitrificateur de sol résistant, entièrement mat

HYDRO OIL confère aux surfaces en bois une apparence mate naturelle qui s'apparente à une finition huile cire dure. L'huile polyuréthane 1 composant, à base d'eau, donne aux surfaces l'aspect du bois non traité et rehausse en même temps leur qualité. Grâce à son application facile, ce produit polyvalent convainc par un écoulement uniforme et esthétique.

HYDRO OIL s'utilise pour le traitement inodore et écocompatible de parquets et planchers en bois, et crée des surfaces durables, très résistantes à l'abrasion. Grâce à sa très haute résistance, il convient parfaitement aux espaces publics et aux pièces de séjour privées. HYDRO OIL s'applique à l'aide d'un rouleau sur du bois venant d'être poncé, avec nos fonds.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Bonne tenue à la lumière
- Résistant au jaunissement
- Très endurant
- Surface élégante, entièrement mate
- Compatible Minergie Eco

TEMPS DE SÉCHAGE: Peut être poncé et recouvert après env. 2 h, durcissement complet après 7 jours
CONDITIONNEMENT: 5 litres
COULEURS: Incolore
RENDEMENT THÉORIQUE: 1 application, avec un rouleau env. 6-8 m²/l, avec une spatule env. 8-10 m²/l
CLASSÉ: Compatible Minergie Eco

TEKNOS AG
9487 GAMPRIN-BENDERN
TEL. +423 375 94 00
CH-INFO@TEKNOS.COM
WWW.TEKNOS.CH

Nous nous sommes fixé pour objectif d'allonger la durée de vie des produits en proposant des solutions de revêtement et de vernis avancées et intelligentes pour une protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.

TEKNOS