



UVILUX FILLER 1806-00 & TEKNOLUX AQUA TOPCOAT 1908-15

DAS NEUE UV TÄFERLACK SYSTEM

KOMPROMISSLOSE QUALITÄT

Täfer an Wand und Decke so hochwertig wie eine Holzmöbeloberfläche? Ab sofort kein Problem mehr – der neue UV Täferlack TEKNOLUX AQUA TOPCOAT verleiht der Vertäfelung nicht nur eine hochwertige und widerstandsfähige Oberfläche, sondern auch eine unwiderstehliche Optik.

SAMTIG WEICHES FINISH

Das perfekte Zusammenspiel von UVILUX FILLER, mit seinen hohen Füll- und Egalisierungseigenschaften und TEKNOLUX AQUA TOPCOAT, mit seiner blickwinkelunabhängigen Mattierung, verleiht der Oberfläche ein samtig weiches und sichtbar mattes Finish. Trotz matter und samtweicher Oberfläche überzeugt TEKNOLUX AQUA TOPCOAT mit einer hervorragenden Chemikalienbeständigkeit.

WOHNGESUNDHEIT FÜR INNEN

Ob lasierend oder deckend, der TEKNOLUX AQUA TOPCOAT sorgt für ein gesundes Wohnraumklima und kann bei Minergie-ECO Bauten eingesetzt werden. Das wässrige UV-System ist frei von Lösemitteln, ökologisch und somit im Umgang besonders anwendungsfreundlich.

HAUPTMERKMALE

- Exzellente Nasshaftung
- Blickwinkelunabhängige Mattierung, Glanzgrad 15
- Samtiges Finish
- Hervorragende Egalisierung des Untergrundes
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Emissionsarm und Minergie-ECO tauglich
- Deckend und lasierend
- Gute Sperrwirkung gegen Astdurchschlag
- Geringere Sensibilisierungsneigung
- Blockfestigkeit direkt nach Durchhärtung

ZERTIFIZIERUNGEN

Speichel- und Schweissschicht gemäss DIN EN 71-3
Chemikalienbeständigkeit gemäss DIN 68861-1B



KOMPROMISSLOSE
OBERFLÄCHENQUALITÄT
MIT ERFÜLLUNG ALLER
ANFORDERUNGEN
AN HOCHWERTIGE
HOLZ-OBERFLÄCHEN.



GRUNDIERT MIT
UVILUX FILLER
1806

ÜBERLACKIERT
MIT TEKNOLUX
AQUA TOPCOAT
1908 LASIEREND

ÜBERLACKIERT
MIT TEKNOLUX
AQUA TOPCOAT
1908 DECKEND



GRUNDIERUNG
MIT GUTER
SPERRWIRKUNG
GEGEN ASTDURCH-
SCHLAG

TECHNISCHE DATEN

FARBTÖNE: transparent, weiss und deckend
(diverse Abstufungen möglich)

GLANZGRAD: Matt 15 (weitere auf Anfrage)

APPLIKATION:

UVILUX FILLER: Walzen

TEKNOLUX AQUA TOPCOAT: Airless-(Airmix)-Spritzverfahren

AUFBAUBERATUNG

INDUSTRIETÄFERBESCHICHTUNG	
VORSCHLIFF	Mit Korn 120-150
GRUNDIERUNG	UVILUX FILLER 1806-00
ZWISCHENSCHLIFF	Mit Korn 220-280
ÜBERLACKIERUNG	TEKNOLUX AQUA TOPCOAT 1908-15