



# TREND 4559

VERNIS VITRIFICATEUR 1 COMPOSANT, DILUABLE À L'EAU, POUR SOLS

## L'ÉCOCOMPATIBLE

TREND 4559 est 1 vernis vitrificateur 1 composant pour tous les types de bois en intérieur. Le polymère PU acrylique diluable à l'eau convient au traitement inodore et écocompatibles de parquets et planchers en bois. En plus, le produit ne génère pas d'émissions et est compatible Minergie Eco.

## VITRIFICATEUR RÉSISTANT

TREND 4559 est un vitrificateur stable à la lumière et résistant au jaunissement. Grâce à sa mise en oeuvre simple, il produit une surface caractérisée par un écoulement uniforme et esthétique. Le produit de surface confère un toucher agréable à la vitrification effectuée sur place, qui résiste très bien aux rayures.

## CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de TREND 4995 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Bonne tenue à la lumière et au jaunissement
- Haute résistance aux rayures
- Convient à tous les types de bois en intérieur
- Inodore
- Compatible Minergie Eco



*Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients..*

## FAITS

- VERSIONS** ■ TREND 4559
- TEINTES** ■ Transparent
- DEGRÉ DE BRILLANCE** ■ 15 mat, 30 satiné
- APPLIKATION** ■ Rouleau  
■ Pinceau
- CONDITIONNEMENT** ■ 5 et 10 liters

## DURÉES DU SÉCHAGE

- HORS POUSSIÈRE APRÈS** 2 HEURES
- PONÇABLE APRÈS** 4 HEURES
- RECOUVRABLE APRÈS** 4 HEURES
- COMPLÈTEMENT SEC APRÈS** 7 JOURS



**AVEC TREND 4559,  
VOUS PROTÉGEZ VOTRE  
PARQUET DE LA  
LUMIÈRE ET  
DOMMAGES LÉGERS ET  
JAUNISSEMENT.**

## CONSEIL DE MISE EN OEUVRE TREND 4559

	INTENSIFIANT LE PARQUET	FICHE TECHNIQUE	N'INTENSIFIANT PAS LE PARQUET	FICHE TECHNIQUE
<b>COUCHE DE FOND</b>	PARKETTGRUND 4510-00	N3300	PARKETT RENO GRUND NORDIC 3338	N3338
<b>OU</b>	PARKETTGRUND 4510	4510	NATURGRUND 4538	4538
<b>RECOUVREMENT</b>	TREND 4559	4559	TREND 4559	4559
<b>PONÇAGE INTER-MÉDIAIRE</b>	Grain 120-150		Grain 120-150	
<b>RECOUVREMENT</b>	TREND 4559	4559	TREND 4559	4559

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 4559

