



UVILUX FILLER 1806-00 & TEKNOLUX AQUA TOPCOAT 1908-15

LE NOUVEAU SYSTEME DE VERNIS UV POUR BOISERIES

UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS

Obtenir pour les boiseries des murs et des plafonds la même qualité de surface que celle de meubles en bois? C'est très facile à présent – le nouveau vernis UV pour boiseries TEKNOLUX AQUA TOPCOAT confère au bois non seulement une surface de qualité et résistante, mais aussi une apparence irrésistible.

FINITION VELOURS

La parfaite interaction entre UVILUX FILLER et TEKNOLUX AQUA TOPCOAT, qui associe les caractéristiques garnissantes et égalisatrices du premier au matage indépendant de l'angle d'observation du second, donne à la surface une finition velours et visiblement mate. Malgré l'apparence mate et la surface velours, TEKNOLUX AQUA TOPCOAT offre une excellente résistance aux produits chimiques.

LA SANTÉ DANS LES PIÈCES DE SÉJOUR

Lasurant ou couvrant, TEKNOLUX AQUA TOPCOAT établit un climat sain dans vos pièces et peut être utilisé dans les bâtiments Minergie ECO. Le système UV aqueux est exempt de solvants, écologique et donc très convivial.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Excellente adhérence à l'état mouillé
- Matage indépendant de l'angle d'observation, degré de brillance 15
- Finition velours
- Excellente égalisation du support
- Remarquable tenue aux produits chimiques
- Faibles émissions, compatible Minergie ECO
- Couvrant et lasurant
- Bon effet barrière contre les trous de nœud
- Plus faible tendance à la sensibilisation
- Résistance au blocking directement après le durcissement complet

CERTIFICATIONS

Bonne tenue à la salive et à la transpiration selon DIN 53160
Résistance aux produits chimiques selon DIN 68861-1B

Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.



OFFRE UNE QUALITÉ DE
SURFACE SANS COMPROMIS,
RESPECTE TOUTES LES
EXIGENCES POSÉES À DES
SURFACES EN BOIS DE
GRANDE VALEUR.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEINTES: transparent, blanc et couvrant
(diverses nuances possibles)

DEGRÉ DE BRILLANCE: mat 15 (autres sur demande)

APPLICATION:

UVILUX FILLER: au rouleau

TEKNOLUX AQUA TOPCOAT: pulvérisation Airless (Airmix)

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

REVÊTEMENT POUR BOISERIES INDUSTRIEL	
PONÇAGE PRÉLIMINAIRE	Avec grain 120-150
COUCHE DE FOND	UVILUX FILLER 1806-00
PONÇAGE INTERMÉDIAIRE	Avec grain 220-280
RECOUVREMENT	TEKNOLUX AQUA TOPCOAT 1908-15