

NOTICE D'EMPLOI POUR LA PRÉPARATION DE PROFILÉS EN PLASTIQUE RECEVANT UN PREMIER REVÊTEMENT

N° VTM 2417

Page	1 sur 1
Version du	19.08.2021
Remplace Version	17.04.2018

Informations générales

Le nettoyage préalable s'effectuera de préférence en dehors du lieu de pulvérisation. Veiller à l'absence de joints graissés avec un lubrifiant. Des dépôts d'impureté sur la surface peuvent conduire à des défauts.

Nettoyage

- Effectuer un nettoyage préalable minutieux des profilés et les souffler avec de l'air comprimé
- Ajouter au nettoyant « REINIGUNGSMITTEL 1530-98 » 1% de teinture de patinage bleue «AC PATINIERTINKTUR 4601-00 BLEU ». Pour 25 l de nettoyant, ceci correspond à 0,25 l de teinture et bien agiter OU se procurer du nettoyant bleu « REINIGUNGSMITTEL 1530-98 BLEU »
- Imbiber un chiffon de coton sans peluches de nettoyant coloré et traiter les profilés sur toute la surface.
- La surface doit rester entièrement bleue
- Pendant cette opération, essorer les chiffons en tissu à plusieurs reprises dans le nettoyant. Nettoyer ensuite avec un chiffon propre et le nettoyant « REINIGUNGSMITTEL 1530-98 incolore » la surface complète jusqu'à ce que les restes bleus soient complètement éliminés
- Après une dizaine de cycles de nettoyage, renouveler les nettoyants contenant des impuretés. Lors de l'application du nettoyant « REINIGUNGSMITTEL 1530-98 », tenir compte de la fiche de données de sécurité 9000/153.

Cette fiche technique est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées plus haut sont conformes à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne garantissons pas la réussite de l'application prévue et déclinons toute responsabilité à cet égard, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs/trices. Les conseils de nos collaborateurs/trices sont donnés sans engagement. L'utilisateur est le seul responsable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en œuvre et des règles techniques générales reconnues, y compris lorsque nos collaborateurs assistent à la mise en œuvre. Sous réserve de modifications suite aux améliorations techniques. La version la plus récente de cette information est valable. Pour les cas spéciaux, demandez une information technique séparée.