



PROCÉDÉ DE POLISSAGE

N° VTM. 4125

Page 1 sur 4
Version du 19.08.2021
Remplace Version 17.04.2018

Ponçage

Pour poncer les surfaces, nous recommandons l'utilisation d'une ponceuse excentrique (électrique ou pneumatique) avec un plateau de 150 mm, 15 trous et une course de 3 mm.

Important :

- Exécutez les travaux de ponçage à sec et toujours avec un aspirateur !
- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez toujours les plateaux intermédiaires correspondants.
- Les plateaux intermédiaires ont les caractéristiques suivantes:
- Le papier émeri adhère très bien au plateau Tolex
- Le papier émeri adhère très peu au plateau Buflex

Variante 1

Éliminez par ponçage à sec les inclusions de poussière avec **Toleblock** pour **Tolecut** P2000, 2500, 3000. Puis poncez la surface en entier ou en partie avec :

- **Buflex vert** P2500 avec **plateau intermédiaire Buflex**, poncez la surface en entier/en partie
- **Buflex noir** P3000 avec **plateau intermédiaire Buflex**, poncez la surface en entier/en partie

Important : Nettoyez pendant l'opération régulièrement la surface et le papier émeri avec un chiffon microfibre ou à poussière ! Puis procédez conformément aux indications de la rubrique « Polissage ».

Variante 2

- Éliminez par ponçage à sec toute inclusion de poussière avec **Toleblock** pour
- **Tolecut** P2000, 2500, 3000.
- Yellow Film P1500, effectuez une rectification plane de toute la surface
- **Tolex rose** P2000 avec **plateau intermédiaire Tolex**, effectuez une rectification plane de toute la surface
- **Buflex vert** P2500 avec **plateau intermédiaire Buflex**, effectuez une rectification plane de toute la surface
- **Buflex noir** P3000 avec **plateau intermédiaire Buflex**, effectuez une rectification plane de toute la surface

Important : Nettoyez pendant l'opération la surface et le papier émeri régulièrement avec un chiffon microfibre ou à poussière

PROCÉDÉ DE POLISSAGE

N° VTM. 4125

Page 2 sur 4
Version du 19.08.2021
Remplace Version 17.04.2018

Polissage

Pour polir les surfaces, nous recommandons l'utilisation d'une polisseuse électrique puissante, par ex. polisseuse Flex, réf. 990550

- Donnez du brillant avec la peau d'agneau fixée sur le plateau d'appui Backup-Pad 990567 et avec la pâte de polissage Prometheus PS 204 XC
- Éliminez pendant l'opération les restes de polissage sur la surface avec un chiffon microfibre
- Si nécessaire ou sur des surfaces foncées, nous recommandons l'utilisation de la pâte de polissage Prometheus PS209 / Prometheus PS250 C et de l'éponge gaufrée orange.

TEKNOS FEYCO COFFRET DE POLISSAGE

N° d' art. : 990590

N° d'art.	Paquet / pce	Produits dans le coffret
	1 pce	COFFRET POUR SYSTÈME POLISSAGE
407320	1 lt	OW FINISH ULTRA-BRILLANT
990561	1 paquet à 50 pcs	DISQUES À PONCER P1500 FILM JAUNE
990562	1 paquet à 25 pcs	TOLEX PAPIER ABRASIF P2000ROSE
990563	1 paquet à 25 pcs	BUFLEX DRY DISQUES À PONCER P2500
990564	1 paquet à 25 pcs	BUFLEX DRY DISQUES À PONCER P3000
990565	1 paquet à 2 pcs	BUFLEX DRY DISQUE INTERMÉDIAIRE
990566	1 pce	TOLEX DISQUE INTERMÉDIAIRE
990567	1 pce	DISQUE SUPPORT POUR BACKUP-PAD
990568	1 pce	TOLEBLOC POUR TOLECUT
990569	40 pcs	TOLECUT BANDES ABRASIVES P2000
990570	40 pcs	TOLECUT BANDES ABRASIVES P2500
990571	40 pcs	TOLECUT BANDES ABRASIVES P3000
990572	1 pce.	PEAU DE MOUTON DIAMÈTRE 195MM
990573	1 pce	ÉPONGE POLISSAGE GAUFRÉEORANGE
990577	1 pce	PROMETHEUS TISSU MICROFIBRE
990594	1 pce à 500ml	PROMETHEUS PS204XC PÂTE À POLIR
990595	1 pce à 500ml	PROMETHEUS PS209 PÂTE À POLIR
990578	1 pce à 300ml	PROMETHEUS PÂTE À POLIR SPÉCIALE (pas inclus dans ce coffret!)



PROCÉDÉ DE POLISSAGE

N° VTM. 4125

Page	3 sur 4
Version du	19.08.2021
Remplace Version	17.04.2018

Les plusieurs produits :

Polisseuse électrique, n° d'art. : 990550

Ponceuse roto-excentrique Rupes 3mm, n° d'art. : 990551

Ponceuse roto-excentrique pneumatique, n° d'art. : 990552

Cette fiche technique est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées plus haut sont conformes à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne garantissons pas la réussite de l'application prévue et déclinons toute responsabilité à cet égard, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs/trices. Les conseils de nos collaborateurs/trices sont donnés sans engagement. L'utilisateur est le seul responsable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en œuvre et des règles techniques générales reconnues, y compris lorsque nos collaborateurs assistent à la mise en œuvre. Sous réserve de modifications suite aux améliorations techniques. La version la plus récente de cette information est valable. Pour les cas spéciaux, demandez une information technique séparée