

GEÖLTE HOLZBÖDEN IM GASTROBEREICH

VTM Nr. 5562

Ausgabe vom 17.04.2018
Ersetzt Ausgabe 07.06.2016

Geölte Holzböden sind aufgrund ihrer natürlichen und edlen Optik auch in Lounges, Bars, Restaurants etc. als Bodenbeläge sehr beliebt. Bedingt durch die intensive Nutzung der Lokalitäten werden Bodenbeläge in mancherlei Hinsicht überaus stark strapaziert.

Neben mechanischen Belastungen durch Schuhe, Tische und Stühle etc., welche direkt auf die Holzoberfläche einwirken, greifen chemische Substanzen wie:

- alkoholische Getränke
- Zucker- und fruchtsäurehaltige Süssgetränke
- Fruchtsäuren aus Zitronen, Orangen etc.
- Öle aus zertretenen Pommes-Chips, Oliven etc.

die Böden, bzw. deren Oberflächenbehandlungen zusätzlich stark an.

Hinzu kommen häufige Reinigungen mit Wasser und den unterschiedlichsten Reinigern. In vielen Fällen werden aggressive Reiniger, welche weder auf die Bedürfnisse der behandelten Böden abgestimmt sind noch pflegende Bestandteile enthalten, verwendet. In der Summe wirken also verschiedenste Faktoren in häufiger Frequenz auf die Böden ein.

Holzbodenöle auf Basis von nachwachsenden Pflanzenölen sind aufgrund ihrer natürlichen Zusammensetzung nur beschränkt chemikalienbeständig. Im Vergleich zu synthetisch hergestellten Parkettversiegelungslacken, welche auf der Holzoberfläche rasch eine Schutzschicht bilden und gegenüber chemischen Belastungen resistenter sind, härten oxidativ trocknende Öle langsamer und bilden keinen vergleichbaren Schutzfilm aus. Deshalb reagieren v.a. neu oder frisch geölte Böden empfindlich auf Belastungen chemischer Art und bedürfen deshalb nach erfolgter Ölbehandlung während mindestens 2 Wochen grösstmöglicher Schonung. In diesem Zeitraum soll weder feucht noch mit irgendwelchen Mitteln gereinigt oder gepflegt werden.

Nur durch konsequente und dauernde Anwendung geeigneter Produkte für Reinigung und Pflege erhalten geölte Böden im Laufe der Zeit nicht nur ihre Ausstrahlung sondern gleichzeitig auch eine erhöhte Resistenz gegenüber chemischen Einwirkungen.

Die «**Sensitive - Pflegelinie**» enthält alle dazu erforderlichen Produkte. In der entsprechenden Pflegeanleitung finden Sie zudem wertvolle Hinweise zur Werterhaltung von geölten und versiegelten Holzböden. Darin sind auch Angaben zu Intervallen für die Wischpflege und zum Nachölen von geölten Böden im Gastrobereich etc. enthalten.

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter/innen kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter/innen nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich bei Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.