

SOCIETE : TEKNOS A/S

Produit : TEKNOL AQUA 1415-01

N° d'identification : 57-4460-57

Famille : Emulsion aqueuse

Nature : Prêt à l'emploi

Risques biologiques couverts			
Champignons:			Insectes à larves xylophages :
Pourriture cubique	X		H.Bajulus
Pourriture fibreuse	X		L.Brunneus
Pourriture molle	O		A.punctatum
Bleuissement en service	X		Termites:
			Reticulitermes Sp
Térébrants marins:	O		

Classes d'emploi	1	2	3.1		3.2		4	4(SP)		5
Résineux (R)		X	X		O		O	O	O	O
Feuillus (F)		X	X		O		O	O	O	O
Essais complémentaires										
Epreuve de délavage		X								
Epreuve avec revêtement			O							
Essai de champ							O	O		
Valeurs critiques	(R)/(F)	(R)/(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)
Traitement de surface (g/m ²)	/	100	100	100	/	/	/	/	/	/
<u>Imprégnation profonde</u>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Sans termite (Kg/m ³)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Antitermites (Kg/m ³)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Légende : X = OUI O = NON

Traitement à 150 g/m² pour une protection anti-termites

FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de la marque CTB et du référentiel de la marque CTB-P+

Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification sont disponibles sur les sites Internet : www.fcba.fr et www.ctbplus.fr

Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année.

Seuls les produits portant le logo de la marque peuvent se prévaloir du présent certificat

Pour l'organisme certificateur

N° de certificat : 502-20-2019

Date d'édition : 07/02/2020

Remplace le certificat n° 502-17-2042

Valable jusqu'au : 06/02/2023

LE DIRECTEUR CERTIFICATION

ALAIN HOGQUET

CERTIFICAT DE QUALITÉ

PRODUITS DE TRAITEMENT PREVENTIF USAGE PROFESSIONNEL

SOCIETE : TEKNOS A/S

Produit : TEKNOL AQUA 1415-01
N° d'identification : 57-4460-57

Famille : Emulsion aqueuse

Nature : Prêt à l'emploi

Composition produit livré	
Permethrine	0.32 % m/m
Propiconazole	0.95 % m/m
IPBC	0.31 % m/m

Caractéristiques :
Point d'éclair : >93°C
Densité : 1.0029

Application

Humidité du bois au moment du traitement : < 50 %

Procédés :

Classes	Procédés industriels
1	Trempage court / Aspersions sous tunnel
2	Trempage court / Aspersions sous tunnel
3.1	Trempage court / Aspersions sous tunnel
3.2	/
4 / 4 SP	/
5	/

Adjuvants :

Pré-requis à la certification :
Règlement sur les produits biocides [RPB, règlement (UE) n° 528/2012]:
produit sous AMM FR-2019-0085
Fin d'autorisation : 31/03/2024

N° de certificat : 502-20-2019
Remplace le certificat n° 502-17-2042
date d'édition : 07/02/2020

Valable jusqu'au : 06/02/2023

LE DIRECTEUR CERTIFICATION

ALAIN HOCQUET