

# HYDROPUR 2K COLOR

WASSERVERDÜNNBARER 2K-DECKLACK

## IDEAL FÜR PVC & GFK FENSTER UND TÜREN

Der hochwertige Buntlack wurde speziell für den Einsatz auf PVC & GFK Oberflächen für die Innen- und Aussenanwendung entwickelt. HYDROPUR COLOR 7515 überzeugt durch eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, Lichtechtheit und Oberflächenfülle. Durch seine gute Beständigkeit sowie schnelle Trocknung ist er als Einschichtlack ideal für die Beschichtung von PVC & GFK-Fenstern und Türen. Eine Überlackierung mit HYDROPUR 2K 7590 Klarlack ist möglich und erzielt eine noch höhere Oberflächenqualität.

## LACKIEREN STATT FOLIEREN

Im Gegenzug zur Folierung weist eine Lackierung vielerlei Vorteile auf, von der Flexibilität der Bezugsmenge bis hin zu ihren pflegeleichten Eigenschaften. Der Decklack haftet nicht nur auf PVC-Profilen und co-extrudierten Dichtungen sondern auch auf Mischbauweisen.

## RUFEN SIE UNS AN

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von HYDROPUR 7515 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos zu erhalten. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen für Ihren Anwendungsbereich zu finden.

## HAUPTMERKMALE

Hohe Wetterbeständigkeit, Farbechtheit und Dauerelastizität

Auch als Strukturlack erhältlich

Ideal für PVC & GFK:  
für Innen und Aussen geeignet

Kratzer und Schäden leicht zu beheben

Kostengünstige Alternative zur Folie

Kundenspezifische Effektlacke und eigene Farbtonherstellung möglich



*Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.*

 **TEKNOS**

# PRODUKTFAKTEN

## HYDROPUR 2K COLOR

WASSERVERDÜNNBARER 2K DECKLACK

<b>VERSIONEN</b>	HYDROPUR 2K COLOR 7515-20 HYDROPUR 2K COLOR 7515-30 HYDROPUR 2K COLOR 7516-15 STRUKTUR
<b>FARBTÖNE</b>	RAL und NCS 5 Farbtöne
<b>GLANZGRAD</b>	seidenmatt 20, seidenglänzend 30 Struktur: matt 15
<b>APPLIKATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fließbecherpistole</li><li>▪ Airless-(Airmix) Spritzen</li></ul>
<b>GEBINDEGRÖSSE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lack: 2.47 L, 8.2 L</li><li>▪ Härter: 1 kg, 5 kg</li></ul>
<b>MISCHUNGSVERHÄLTNIS</b>	10:1 nach Gewicht

TROCKNUNGSZEITEN	
Staubtrocken nach	30 Minuten
Griffest nach	90 Minuten
Schleifbar nach	3 Stunden
Überarbeitbar nach	3 Stunden
Durchgetrocknet nach	24 Stunden

Anmerkung: chemisch belastbar nach 14 Tagen


## BESCHICHTUNGSEMPFEHLUNG

PVC/GFK	HYDROPUR 2K COLOR 7515	HYDROPUR 2K COLOR 7516 STRUKTUR
<b>OBERFLÄCHENVORBEREITUNG</b>	Reinigen mit REINIGUNGSMITTEL 1530-98	Reinigen mit REINIGUNGSMITTEL 1530-98
<b>SCHLUSSBESCHICHTUNG</b>	HYDROPUR 2K COLOR 7515	HYDROPUR 2K COLOR 7516 STRUKTUR

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 7515

## PRÜFUNGEN

- Hohe Wetterbeständigkeit bei einer Gesamtstrahlenbelastung von  $\geq 10 \text{ GJ/m}^2$  (DIN EN 513)
- Erfüllt die VOC und Deco-Paint-Richtlinien von 2010
- Kennzeichnungsfrei



## WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS DEUTSCHLAND GMBH  
Edelzeller Str. 62  
D - 36043 Fulda  
T +49 661 108 0  
info@teknos.de

[www.teknos.de](http://www.teknos.de)

