

# Grundierung

## AQUAPRIMER 3130



### Erfüllt Ihre Ansprüche

Spritzbare Grundierungen und Zwischenbeschichtungen von Teknos steigern die Qualität Ihrer Fenster und Türen und ermöglichen es Ihnen, Fertigprodukte mit ausgezeichneter Oberflächenqualität zu liefern.

### Ausgezeichnete Eigenschaften

AQUAPRIMER 3130 hochwertige spritzbare Grundierungen, die einfach zu verarbeiten sind, gut fließen, schnell trocknen und ausgezeichnet zu schleifen sind.

### Hohe Qualität für große Flächen

AQUAPRIMER 3130 wurde entwickelt, um Ihnen bei großen Holzflächen beste Ergebnisse zu liefern.


### EU-Vorschriften

Unsere Produkte werden in strenger Orientierung an die Anforderungen der Biozid-Richtlinien, der EU – Lösungsmittelverordnung und der REACH – Verordnung ständig weiterentwickelt.


### Rufen Sie uns an

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von AQUAPRIMER 3130 und anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen.

Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.



▲ Die Grundierung bietet hochklassige Fülleigenschaften und kann als sprühbare Zwischenbeschichtung oder als Grundierung eingesetzt werden, was praktisch ist. ▼





### Eigenschaften und Vorteile

| Eigenschaften                               | Vorteile   |
|---|--|
| Spritzbare Grundierung/Zwischenbeschichtung | Flexible Anwendung, geeignet für große Flächen   |
| Hoher Trockensubstanzgehalt                 | Kann bei Bedarf bis zu einer Nassfilmschicht von 200 µm gespritzt werden, damit weniger Schichten und höhere Produktivität |
| Ausgezeichnete Trocknung und Schleifbarkeit | Schnellere Produktion und besseres Oberflächenfinish   |

### AQUAPRIMER 3130

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b>      | <b>AQUAPRIMER 3130</b>           |
| <b>Inhalt</b>       | Synthetische Bindemittel, Wasser |
| <b>Farbe</b>        | Transparent, deckend             |
| <b>Gebindegröße</b> | 3,10, 20,120, 1000 l             |

### Empfohlene Beschichtungssysteme

|  |  |
|--|--|
|  | <b>Alle Holzarten – vier Schichten<br/>Transparent / Deckend</b> |
| <b>Holzkonservierung * /<br/>Imprägnierung *</b> | TEKNOL AQUA 1410 / GORI 356 / GORI 605**                         |
| <b>Grundierung</b>                               | AQUAPRIMER 2900  |
| <b>Zwischenbeschichtung</b>                      | AQUAPRIMER 3130  |
| <b>Endbeschichtung</b>                           | AQUATOP 2600 / GORI 660  |

\* Vorsicht beim Umgang mit Bioziden. Vor Gebrauch stets die Hinweise auf Etikett und in Produktinformationen lesen.

\*\* nur Nadelholz

#### Teknos Deutschland GmbH

Edelzeller Straße 62  
D-36043 Fulda  
Deutschland  
Tel. +49 661 108 0  
info@tekno.de

#### Teknos Oy

Takkatie 3, Postfach 107  
00371 HELSINKI  
Finnland  
Tel. +358 9 506 091  
sales@tekno.fi

[www.tekno.com](http://www.tekno.com)