

Grundierung zu Astversiegelung

ANTISTAIN AQUA 5200



Spezielle Formel für astreiches Hartholz

Der Astversiegler ANTISTAIN AQUA 5200 von Teknos verfügt über spezielle Zusammensetzungen für astreiches Nadelholz wie Kiefer und Fichte, die von Fenster- und Türenherstellern verwendet werden, und sind für dauerhafte Ergebnisse bei Anwendung im Rahmen eines Teknos Beschichtungssystems entwickelt.

Problemloses Auftragen der Endbeschichtung

ANTISTAIN AQUA 5200 bindet die Farbstoffe in den Ästen von Nadelholz mit komplexen chemischen Prozessen und vermindern bzw. verzögern so wirksam die Verfärbung der Endbeschichtung – die Sie so bedenkenlos auftragen können. Teknos Astversiegelungssysteme wurden von Trätek in Schweden getestet und haben ihre Wirksamkeit mit einem berechneten Delta-E-Wert von unter 2 unter Beweis gestellt.

EU-Vorschriften

Unsere Produkte werden in strenger Orientierung an die Anforderungen der Biozid -Richtlinien, der EU – Lösungsmittelverordnung und der REACH – Verordnung ständig weiterentwickelt.

Rufen Sie uns an

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von ANTISTAIN AQUA 5200 und anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen.

Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.



▲ Die weiß beschichteten Kiefer Fenster wurden links mit einem herkömmlichen Produkt und rechts mit Teknos Astversiegler behandelt.

Die Produkte bieten hochklassige Füll- und Abblaufeigenschaften ▼





5200-01



5200-00

Eigenschaften und Vorteile

Eigenschaften	Vorteile
Schließt Farbstoffe im Harz in und um Äste in Kiefer, Fichte und ähnlichem Nadelholz ein.	Wirksame Verhinderung der Verfärbung der Endbeschichtung um die Astknoten und sorgt so für ein hervorragendes, dauerhaftes Endergebnis.
Ausgezeichnete Füll- und Benetzungseigenschaften zum Schließen von Poren und anderen Vertiefungen im Holz und Ausgleich von Oberflächenunebenheiten.	Weniger bzw. überhaupt kein Schleifbedarf und Garant einer glatten Deckschicht.
	Volle Übereinstimmung mit den aktuellen Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes.

ANTISTAIN AQUA 5200

Produkt	ANTISTAIN AQUA 5200
Inhalt	Synthetische Bindemittel, Wasser
Farbe	Weiß
Gebindegröße	3, 20,120, 1000 l

Empfohlene Beschichtungssysteme

	Weichholz – drei Schichten Transparent / Deckend	Weichholz – vier Schichten Transparent / Deckend
Holzkonservierung *	GORI 356	GORI 356 / GORI 605
Grundierung	ANTISTAIN AQUA 5200-00 **	ANTISTAIN AQUA 5200-01
Zwischenbeschichtung	GORI 691 V-Verbindung	ANTISTAIN AQUA 5200-01 / ANTISTAIN AQUA 5200-00 ***
Endbeschichtung	AQUATOP 2600 / GORI 660	AQUATOP 2600 / GORI 660

* Vorsicht beim Umgang mit Bioziden. Vor Gebrauch stets die Hinweise auf Etikett und in Produktinformationen lesen.

** Mind. 200 µm Nassfilmschicht

*** Mind. 100 µm Nassfilmschicht

Teknos Deutschland GmbH

Edelzeller Straße 62
D-36043 Fulda
Deutschland
Tel. +49 661 108 0
info@tekno.de

Teknos Oy

Takkatie 3, Postfach 107
00371 HELSINKI
Finnland
Tel. +358 9 506 091
sales@tekno.fi

www.tekno.com