

# Hartholzgrundierung

## AQUAPRIMER 2900-42



### Speziell für Harthölzer entwickelt

Die einwandfreie Beschichtung von Harthölzern ist stets eine Herausforderung. Mit unserer neuen Hartholzgrundierung AQUAPRIMER 2900-42 bieten wir Ihnen ein Flut- und Tauchprodukt mit optimalen Ablaufeigenschaften bei Holzarten wie Iroko, Framiré, amerikanischem Mahagoni, Sipo, Mahagoni, Eiche und Meranti.

### Sehr gute Ablaufeigenschaften

AQUAPRIMER 2900-42 wurde zur Anwendung im Flut- bzw. Tauchverfahren entwickelt. Das Produkt zeigt einen sehr guten Ablauf auf Holzarten mit wasserlöslichen Inhaltsstoffen, die einen gleichmäßigen Ablauf behindern und ggf. auch zu einer Aufrauung der Holzoberfläche führen (so enthalten z. B. exotische Harthölzer Substanzen, die herkömmliche Alkyd-Grundierungen destabilisieren). Teknos hat eine neue lasierende Hartholzgrundierung entwickelt, die diese Probleme durch schnelleren Ablauf löst. AQUAPRIMER 2900-42 hat dadurch kürzeren Kontakt mit den destabilisierenden Substanzen und ermöglicht damit glatte, hochtransparente, gleichmäßig gefärbte und flecken-

lose Oberflächen. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn AQUAPRIMER 2900-42 als Teil einer GORI Systembeschichtung angewandt wird.

### Ausgezeichnete Endergebnisse ohne Probleme

AQUAPRIMER 2900-42 bringt auch bei schwankender Holzqualität bestmögliche Ergebnisse und ist somit die ideale Grundlage für die Endbeschichtung.

### EU-Vorschriften

Unsere Produkte werden in strenger Orientierung an die Anforderungen der Biozid-Richtlinien, der EU – Lösungsmittelverordnung und der REACH – Verordnung ständig weiterentwickelt.

### Rufen Sie uns an

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von AQUAPRIMER 2900-42 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.



▲ Bessere Ablaufeigenschaften auf Hölzern mit wasserlöslichen Tanninen und Inhaltsstoffen

Größere Freiheit bei der Wahl der Holzarten ▼





### Eigenschaften und Vorteile

Eigenschaften	Vorteile
Das in Verbindung mit der entsprechenden Rezeptur ausgewählte farblose und hoch transparente Bindemittel bildet die Basis für GORI 646.	Gleichmäßig farbig grundierte Harthölzer und eine hoch transparente Oberfläche stehen für ein hochwertiges Erscheinungsbild der fertigen Oberfläche
Gute Abblaufeigenschaften auf Hölzern mit wasserlöslichen Inhaltsstoffen	Größere Freiheit bei der Wahl der Holzarten – Erhöhung der Produktivität
Optimaler Haftgrund für nachfolgende Oberflächenbehandlungsprodukte.	Ausgezeichnete Endergebnisse und daher eine dauerhafte Oberflächenbeschichtung.

### AQUAPRIMER 2900-42

<b>Inhalt</b>	Synthetische Bindemittel, Wasser
<b>Farbe</b>	Transparent
<b>Gebindegröße</b>	20, 120, 1000 l

### Empfohlene Beschichtungssysteme

	<b>Hartholz*</b>
<b>Spezialgrundierung</b>	AQUAPRIMER 2900-42
<b>Zwischenbeschichtung</b>	AQUAPRIMER 2901
<b>Endbeschichtung</b>	AQUATOP 2600 / GORI 660

\* Alle nicht resistenten Hartholzarten für den Außenbereich sollten mit GORI 356 behandelt werden

\*\* Vorsicht beim Umgang mit Bioziden. Vor Gebrauch stets die Hinweise auf Etikett und in Produktinformationen lesen.