

# MDF Sealer

## TEKNOSEAL 4022



### Speziell für MDF-Materialien entwickelt

Die Spezialgrundierung TEKNOSEAL 4022 von Teknos wurde speziell für die Anwendung von MDF-Material im Außenbereich entwickelt. TEKNOSEAL 4022 kann einfach mit dem Pinsel, mit Hand- oder automatischen Spritzanlagen verarbeitet werden.

### Testsieger

TEKNOSEAL 4022 verringert die Feuchteaufnahme und das Quellen von MDF und HDF im Außenbereich erheblich. MDF-Sealer wurde vom WKI Fraunhofer-Institut getestet, welches das Produkt in die Kategorie „W3“ eingeordnet hat, den besten Wert gemäß DIN EN 1062-1, der für „geringe Feuchteaufnahme“ steht.

Der WKI-Test hat außerdem bestätigt, dass die Trockenhaftung den Anforderungen der DIN EN ISO 2409 für Beschichtungssysteme entspricht.

### Beruhigende Sicherheit

TEKNOSEAL 4022 wurde speziell im Hinblick auf Haltbarkeit, einfache Handhabung und problemlose Anwendung entwickelt. TEKNOSEAL 4022 ist ein wasserbasiertes Einkomponentenprodukt zur einfachen Anwendung.

### EU-Vorschriften

Unsere Produkte werden in strenger Orientierung an die Anforderungen der Biozid-Richtlinien, der EU-Lösungsmittelverordnung und der REACH-Verordnung ständig weiterentwickelt.

### Rufen Sie uns an


Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von TEKNOSEAL 4022 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen.

Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.



▲ Der MDF-Sealer sorgt für ausgezeichnete Maßstabilität und schützt Kanten und Fräsungen gegen Feuchteaufnahme

TEKNOSEAL 4022 Testsieger unter MDF-Sealern (durchgeführt von WKI). ▼





### Eigenschaften und Vorteile

Eigenschaften	Vorteile
Schutz von Bereichen wie Schnittflächen und Fräsungen vor Feuchtaufnahme	Nachgewiesene Verringerung der Feuchtaufnahme und somit sichere Maßstabilität
Geringeres Quellen	Ausgezeichnete Maßstabilität
Bietet einen ausgezeichneten Haftgrund für die nachfolgende Oberflächenbehandlung	Ausgezeichnete Endergebnisse und daher eine dauerhafte Oberflächenbeschichtung.
Einkomponentenprodukt auf Wasserbasis	Einfache Handhabung

### TEKNOSEAL 4022

<b>Inhalt</b>	Synthetische Bindemittel, Wasser
<b>Farbe</b>	Farblos
<b>Gebindegröße</b>	20

### Empfohlene Beschichtungssysteme

	<b>MDF-Material für den Außenbereich Drei Schichten</b>
<b>Spezialgrundierung</b>	TEKNOSEAL 4022
<b>Zwischenbeschichtung</b>	AQUAPRIMER 3130
<b>Endbeschichtung</b>	AQUATOP 2600 / GORI 660

#### **Teknos Deutschland GmbH**

Edelzeller Str. 62  
36043 FULDA  
Deutschland  
Tel. +49 661 108 0  
info@teknos.de

#### **Teknos Oy**

Takkatie 3, Postfach 107  
00371 HELSINKI  
Finnland  
Tel. +358 9 506 091  
sales@teknos.fi