

TEKNOCLAD 3370/3371

BESCHICHTUNG AUF WASSERBASIS FÜR WAND- UND FASSADENVERKLEIDUNGEN - DIREKT AUF HOLZ

NACHHALTIGES EIN-TOPF-SYSTEM FÜR BESONDERS LANGLEBIGE OBERFLÄCHEN

Fassadenelemente von Holzhäusern sind durch sämtliche Jahreszeiten einer starken Bewitterung ausgesetzt. In Schweden sind die langlebigen und äußerst witterungsbeständigen Produkte von Teknos bereits seit Jahrzehnten erfolgreich am Markt etabliert. Mit TEKNOCLAD 3370/3371 ist der nordische Langzeitschutz für Wand- und Fassadenelemente aus Holz nun auch in Deutschland erhältlich und bietet gleich mehrere Vorteile zu herkömmlichen Beschichtungssystemen. TEKNOCLAD ist eine Ein-Topf-Lösung: Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung erhalten Sie in nur einem Produkt. TEKNOCLAD wird direkt auf das Holz aufgetragen, ist wasserbasiert, äußerst langlebig und somit in vielerlei Hinsicht eine nachhaltige Wahl.

SCHNELLERE PROZESSZEITEN

Die einzigartigen Eigenschaften von TEKNOCLAD schonen Ihre Ressourcen, beschleunigen Ihre Produktion und senken Ihre Kosten! TEKNOCLAD wird ohne Vorbehandlung direkt auf das Holz aufgetragen und ist für alle Holzarten geeignet. Die Funktionalität von TEKNOCLAD als Ein-Topf-Lösung bedeutet weniger erforderliche Produktwechsel während des Applikationsprozesses. Die dadurch

eingesparte Zeit ist ein wesentlicher Faktor für die Wirtschaftlichkeit Ihrer Produktion. Die ausgezeichnete Blockfestigkeit des Produkts verringert zudem Wartezeiten während des gesamten Produktionsprozesses.

VIelfÄLTIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

TEKNOCLAD ist sowohl für die Spritzapplikation geeignet als auch für die Applikation durch Bürstenmaschinen, Vacumat oder den Auftrag per Hand. Einfache Anwendung sowie hervorragende Haftung und Verlaufseigenschaften zeichnen das Produkt aus. TEKNOCLAD ist in deckenden und lasierenden Varianten in nahezu jedem Farbton erhältlich.



NACHHALTIGER LANGZEITSCHUTZ FÜR FASSADENELEMENTE AUS HOLZ

Unsere Mission ist es, die **Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern**, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

 **TEKNOS**

PRODUKTFAKTEN

BEISPIELAUFBAU

SPRITZAPPLIKATION

TEKNOCLAD 3370-22
Grundierung, deckend

TEKNOCLAD 3370-22
Schlussbeschichtung, deckend

BÜRSTENMASCHINE

TEKNOCLAD 3371-42
Grundierung, lasierend

TEKNOCLAD 3371-42
Schlussbeschichtung, lasierend

TROCKNUNG

TROCKNUNGSZEIT

Bei 20°C and 50% relativer
Luftfeuchtigkeit

Griffest nach

1 Stunde

Überlackierbar nach

2 Stunden

Für Holzuntergründe, welche die Dauerhaftigkeitsklasse 3, EN 350:2016 nicht erreichen, ist eine Vorbehandlung erforderlich.

Teknos Imprägnierungen, die die Anforderungen der EN 599-1 erfüllen, sind beispielsweise TEKNOL AQUA 1410-01, AQUAPRIMER 2907-02 & TEKNOL AQUA 1412-01.



Ob traditionell oder modern - entdecken Sie die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von TEKNOCLAD 3370/3371.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung in Einem
- Applikation direkt auf Holz
- Ausgezeichnete Blockfestigkeit, Haftung und Verlaufseigenschaften
- Erhältlich im Glanzgrad seidenmatt 20
- Hohe Transparenz durch lasierende Farbtöne
- Große Auswahlmöglichkeit der Applikationsart
- Für alle Holzarten geeignet

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Homepage. Wir melden uns umgehend bei Ihnen!



[teknos.de/kontakt](https://www.teknos.de/kontakt)

Parameter, die in den jeweiligen aktuellen technischen Merkblättern angegeben sind, müssen bei der Verarbeitung zwingend eingehalten werden. Bei Nichtbeachtung übernimmt die Teknos Deutschland GmbH keinerlei Gewährleistung. Die jeweils aktuellen technischen Merkblätter finden Sie unter www.teknos.de.

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS DEUTSCHLAND GMBH

Hauptsitz Fulda
Edelzeller Straße 62
D-36043 Fulda
T +49 661 108-0
info@teknos.de

www.teknos.de

