



PFLEGE & WARTUNG

für Fenster und Außentüren aus Holz

Fenster und Außentüren aus Holz sind die natürliche Wahl, wenn es um zukunftsorientiertes Bauen und Wohnen geht. Sie bieten ein Höchstmaß an gestalterischen Möglichkeiten, strahlen Wohlfühl-Atmosphäre aus und schonen die Umwelt.

Mit hochwertigen Beschichtungen aus dem Hause Teknos sind Fenster, Außentüren und Fensterläden langlebig und dekorativ vor Witterungseinflüssen geschützt. Um den Schutz dauerhaft zu erhalten, sollten Sie diese Hinweise zur regelmäßigen Pflege und Wartung beachten.

PFLEGE UND WARTUNG VON HOLZBEREICHEN ZUR VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER IHRER FENSTER UND AUßENTÜREN

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für hochwertige Bauelemente aus dem natürlichen Baustoff Holz entschieden und damit in puncto Ökologie und Ökonomie eine zukunftsorientierte Entscheidung getroffen.

Ihre Fenster bzw. Außentüren sind vom Hersteller mit einer hochwertigen Beschichtung aus dem Hause Teknos versehen worden.

Teknos ist ein globaler Hersteller von Beschichtungssystemen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten - stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Mit der hochwertigen Beschichtung ab Werk haben Ihre Fenster, Außentüren bzw. Fensterläden bereits die besten Voraussetzungen für einen langlebigen und dekorativen Schutz vor Witterungseinflüssen.

Um diesen Schutz dauerhaft zu erhalten, sollten Sie die bewitterten Flächen von Anfang an regelmäßig pflegen, bevor es zu einer Verwitterung oder Vergrauung kommt. Außerdem können Verunreinigungen, wie Staub oder Insektenschmutz den Ansatz von Grünalgen und Pilzen verursachen. Auch kleinere Beschädigungen sollten unverzüglich ausgebessert werden.

Gönnen Sie Ihren Fenstern und Außentüren aus Holz von Anfang an ein- bis zweimal pro Jahr eine kleine Inspektion. Das kostet wenig Mühe und trägt entscheidend dazu bei, dass Sie lange Freude an einer intakten, dekorativen Holzoberfläche haben. Für die Pflege und das Beseitigen kleinerer Schäden haben wir spezielle Produkte entwickelt, die Sie



bei Ihrem Holzfensterhersteller oder über unsere Händler beziehen können. Eine Übersicht unserer Händler finden sie auf www.teknos.de.

TEKNOCLEAN 1956-00 ist ein farbloses, alkalisches Reinigungsmittel für lasierende und deckende Anstrichsysteme an maßhaltigen und nicht maßhaltigen Bauteilen aus Holz. Es entfernt Schmutz, Öl, Fett etc. von beschichteten Oberflächen.

TEKNOCARE 4250-00 ist eine wasserverdünnbare Pflegeemulsion für Fenster, Türen und Fensterladenelemente aus Holz. Bitte beachten Sie, dass diese Pflegeemulsion eine herkömmliche Renovierung mit **TEKNOBRUSH 6600 / NORDICA EKO 3894**, die mit fortschreitender Bewitterungsdauer notwendig wird, nicht ersetzt.

TEKNOBRUSH 6600 / NORDICA EKO 3894 ist ein Reparaturlack, der als Serviceprodukt in allen Original- und Sonderfarbtönen in Kleingebinden erhältlich ist.

AQUATOP 2600-6X kann als farblose Variante im Außenbereich mit sich selbst überarbeitet werden.

PFLEGE- UND WARTUNGSHECK

So gehen Sie vor (1-2 Mal pro Jahr)

REINIGEN

Reinigen Sie die bewitterten Flächen Ihrer Fenster, Außentüren oder Fensterladenelemente gründlich mit TEKNOCLEAN 1956-00. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch oder einem sauberen Pinsel. Anbauteile aus Metall (Beschläge, Wetterschutzschienen etc.) sollten Sie nicht mit diesem Reinigungsmittel behandeln.

Bei normal verschmutzten Oberflächen:

Verdünnen Sie TEKNOCLEAN 1956-00 im Verhältnis 1:50 mit Wasser.

Bei stark verschmutzten Oberflächen:

Verdünnen Sie TEKNOCLEAN 1956-00 im Verhältnis 1:25 mit Wasser.

Lassen Sie das Reinigungsmittel ca. 5 Minuten einwirken und neutralisieren Sie die behandelten Flächen danach mit klarem Wasser.

AUSBESSERN

Bei Beschädigungen der Oberfläche schleifen Sie die beschädigte Stelle mit Schleifpapier an und entstauben Sie gründlich. Behandeln Sie die beschädigte Stelle danach 2 Mal mit TEKNOBRUSH 6600 / NORDICA EKO 3894 (Reparaturlack).

PRÜFEN

Überprüfen Sie die Lackoberfläche sorgfältig auf mögliche Beschädigungen. Wenn Sie Beschädigungen finden, beseitigen Sie diese sofort (siehe Schritt „Ausbessern“). Wenn Sie keine Beschädigungen finden, tragen Sie die Pflegeemulsion auf (siehe Schritt „Pfleger“).

PFLEGEN

Tragen Sie die Pflegeemulsion TEKNOCARE 4250-00 mit einem weichen Tuch gleichmäßig auf die gereinigten Flächen Ihrer Holzfenster, Holztüren oder Fensterladenelemente auf.

DOKUMENTIEREN

Notieren Sie den Check im Pflege- und Wartungsplan (siehe Rückseite) und merken Sie den Termin für den nächsten Pflege- und Wartungscheck vor.

Bitte beachten Sie: TEKNOBRUSH 6600 / NORDICA EKO 3894 / AQUATOP 2600-6X und TEKNOCARE 4250-00 sollten nicht unter +15°C Außentemperatur bzw. nicht über 85% rel. Luftfeuchtigkeit verarbeitet werden. Außerdem sind sie wie alle wasserverdünnbaren Produkte nur begrenzt lagerfähig. Bei geschlossener Verpackung und frostfreier Lagerung beträgt die Haltbarkeit ca. 12 Monate.

PFLEGE- UND WARTUNGSPLAN *

Nr.	Datum	Reinigung	Prüfung	Ausbesserung	Pflege
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

* Bitte bei jedem Check Datum eintragen und durchgeführte Pflege- und Wartungsarbeiten ankreuzen.

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos Deutschland GmbH

Brachter Str. 92 | D-41379 Brüggen

Tel.: +49 2163 95097-0 | info@teknos.de | www.teknos.de

