

WARUM TEKNOS?

TEKNOS LÖSUNG

HERKÖMMLICHE SYSTEME

1-SCHICHT-AUFBAU

3-Schicht-Aufbau

IN WENIGEN MINUTEN AUSGEHÄRTET

– 50 % geringere Ausfallzeit von Turbinen

2 Stunden Aushärungszeit

Reparaturzeit: 3 Rotorblätter pro Tag

Reparaturzeit: 2 Tage
für 1 Rotorblatt

– 6 MAL SCHNELLER

Materialkosteneinsparung

Kostenintensivere
traditionelle Systeme

BIS ZU 40%



FLEXIBLES APPLIKATIONSFENSTER:

Kann bei Temperaturen von unter Null
bis +35°C verarbeitet werden

Engeres Applikationsfenster: **bis zu 75%**
wetterbedingte Ausfalltage

HÖHERE ARBEITSSICHERHEIT

durch ein schneller zu applizierendes Produkt

Erschwertes Arbeiten in
herausfordernden Meeresumgebungen



LÄNGERE WARTUNGSZYKLEN

Kürzere Haltbarkeit



NACHHALTIGE WAHL:

VOC-frei

Weniger nachhaltige Wahl bei
Beschichtungen auf Lösungsmittelbasis