

TEKNOCLAD 3370/3371

OTSE PUIDULE – VESIALUSELINE PINNATÖÖTLUSVAHEND PUIDULE

PUITKATTE KIIREM VIIMISTLUS

Meie kõik-ühes-toode on nii kruntvärv, vahevärv kui ka pinnavärv. Kui pinnatöötamiseks on vaja vähem kihte, saab puitkatet toota kiiremini ja odavamalt. Pinnatöötlusvahend kantakse otse puidule ja see sobib kõikidele puiduliikidele. See on kleepumisvaba, mistõttu tooted läbivad tootmisprotsessi kiiremini.

KASUTUSVÕIMALUSED

TEKNOCLAD-seeriat saab kasutada pihustamiseks, harjamismasinatega, Vacuumati või pintsliga pealekandmiseks. Pihustamiseks sobib TEKNOCLAD 3370. Harjamismasinale sobib TEKNOCLAD 3371. Mõlemad tooted on hea nakkuvuse ja voolavusega.

VÄRVID, MIS KESTAVAD

Nii katvad kui ka läbipaistvad värvid on saadaval mis tahes värvitoonis vastavalt kliendi soovile. Värvid on väga hea katvuse või läbipaistvusega. Saadaval poolmatt, läikeaste 20.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

TEKNOCLAD 3370/3371 kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma Teknose esindusega.

PEAMISED OMADUSED

Kruntvärv, vahevärv ja pinnavärv – kõik ühes

Kantakse otse puidule

Palju pealekandmisviise

Saadaval poolmatt, läikeaste 20

Kleepumisvaba, hea nakkumine ja voolavus

Täielikult läbipaistev pinnatöötlus

Katvad värvid on väga hea katvusega



Meie missioon on pikendada lõpptoodete elutsükli arukate ja tehniliselt täiustatud lahendustega, mis kaitsevad kõiki pindu. Teeme alati oma klientidega tihedat koostööd.

 **TEKNOS**

TOOTEANDMED

TÜÜP, VÄRV, LÄIKEASTE

Läikeaste: poolmatt 20

VÄRVAINE

VALGE JA HELEDAD

KATVAD TUMEDAD

LÄBIPAISTEV

PIHUSTAMINE

TEKNOCLAD 3370-22

TEKNOCLAD 3370-22

TEKNOCLAD 3370-42

HARJAMISMASIN

TEKNOCLAD 3371-22

TEKNOCLAD 3371-22

TEKNOCLAD 3371-42

KASUTAMISE NÄITED

PIHUSTAMINE

1. KIHT TEKNOCLAD 3370 TEKNOCLAD 3371

2. KIHT TEKNOCLAD 3370 TEKNOCLAD 3371

HARJAMISMASIN

KUIVAMISAEG 20°C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures

Käitlemiskuiv 1 tunni järel

Lihvitav/ülevärvitav 2 tunni järel

Eeltöötlus on vajalik puidu puhul, mis ei vasta standardi EN 350:2016 vastupidavusklassile 3. Teknosa puidukaitsesetooded TEKNOCLAD AQUA 1410-01, AQUAPRIMER 2907-02 ja TEKNOCLAD AQUA 1412-01 vastavad EN 599-1 nõuetele.



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS OÜ

Kesk tee 29

Jüri Tehnopark

Aaviku küla

Rae vald

Harjumaa, Eesti

+372 656 3491

teknos@teknos.ee

www.teknos.ee



Eespool toodud üldine teave põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta vastutust tulemuste eest, mis on saadud meie kontrolli alt välja jäävates oludes. Seetõttu ei saa ostja või kasutaja loobuda kohustusest testida meie toodete sobivust konkreetse eesmärgi ja pealekandmisviisi jaoks tegelikes kasutusoludes. Teknosa vastutus hõlmab ainult kahju, mis tuleneb otseselt Teknosa tarnitud toodete puudustest või vigadest. Teknosa tehniliste teabelehtede ja ohutuskaartide uusimad versioonid on saadaval meie veebisaidil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis sisalduvad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtjate omand.