

# UUTUUS! TEKNOCLAD NOVA 3330-42



Joutsenmerkitty uutuuks ulkoverhouksille

## SUOMESSA VALMISTETTU JOUTSENMERKKI-TUOTE

TEKNOCLAD NOVA 3330-42 on erittäin kestävä valinta esimerkiksi ulkoverhouslautojen, puutaloelementtien, sekä puutarhakalusteiden ja aitalementtien teolliseen pintamaalaukseen.

TEKNOCLAD NOVA on ympäristötietoisin valinta, sillä se täyttää Joutsenmerkin tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun. Pohjoismaiden viranomaisten tukema Joutsenmerkki on virallinen ja markkina-alueen tunnetuin ympäristömerkki.

Vesiohteisen TEKNOCLAD NOVA 3330-42 -pinnoituksen suorituskyky on erinomainen. Suoraan puupinnalle levittävänä aineena se pohjustaa ja on myös väli- ja pintamaali – kaikki yhdessä ja samassa tuotteessa. Pintamaalin ominaisuudessaan se myös hylkii likaa ja säilyttää värinsä. Tuote tarjoaa erinomaisen suojan ja säilyttää käyttökohteensa ulkonäön pitkään hyvänä.

## HUOLTOMAALAUSTUOTTEEN HELPPO VALINTA: NORDICA CLASSIC

TEKNOCLAD NOVA 3330-42 -pinnoitteella käsiteltyjen kohteiden huoltomaalauksen maalivalinta on erittäin helppoa, sillä Teknoksen NORDICA Classic -talomaali on tähän tarkoitukseen tehty.

NORDICA Classic on Joutsenmerkitty vesiohteinen, kiiltoasteeltaan puolihihmeä tuote, jolla on myös kotimaisesta valmistuksesta kertova Avainlippu-tunnus.



## TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Joutsenmerkitty

Valmistettu Suomessa

All-in-one-tuote: pohjamaali, välimaaali, pintamaali

Levitys suoraan puuhun

Erittäin kestävä



### ETSITKÖ PINTAKÄSITTELYRATKAISUJA? OTA YHTEYTTÄ!

Me Teknoksella tarjoamme teknisesti edistyksellisiä ja vastuullisia tuotteita, joiden elinkaari on mahdollisimman pitkä. Ota yhteyttä puuteollisuusmaalien myyntiimme.

# TUOTETIEDOT

## TEKNOCLAD NOVA 3330-42 Joutsenmerkitty pintamaali teolliseen käyttöön

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| VIIMEISTELY | Peittävät värit ja valkoinen<br>Puolihihmeä                               |
| LEVITYS     | Automaattinen tai manuaalinen<br>korkeapaineruisku, harjakone,<br>Vacumat |



|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| KUIVUMISAJAT | 23 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa<br>kosteudessa |
|--------------|---------------------------------------------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Käsittelykuiva | 1 tunti |
|----------------|---------|

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Uudelleen<br>maalattavissa | Seuraavana päivänä |
|----------------------------|--------------------|

## ESIMERKKIPINNOITEJÄRJESTELMÄ

| KERROS | TUOTE                  |
|--------|------------------------|
| 1      | TEKNOCLAD NOVA 3330-42 |
| 2      | TEKNOCLAD NOVA 3330-42 |

TEKNOCLAD NOVA 3330-42 on suoraan puulle levitettävä ratkaisu. Saat lisäsuojaa esimerkiksi puuta tuhoavilta sieniltä levittämällä ensimmäisenä kerroksena Teknos TEKNOL AQUA 1410-01 -puunsuoja-ainetta. Lisätietoja vaihtoehtoista saat Teknosin pinnoiteasiantuntijoilta ja osoitteesta [teknos.com](http://teknos.com)



TEKNOS OY  
TAKKATIE 3, PL 107  
00371 HELSINKI  
PUH. 09 506 091  
[WWW.TEKNOS.COM](http://WWW.TEKNOS.COM)

MYYNIN TEKNINEN PALVELU,  
PUUTEOLLISUUSMAALIT  
PUH. 09 5060 9224  
[MAALINEUVONTA@TEKNOS.COM](mailto:MAALINEUVONTA@TEKNOS.COM)



Yllä olevat tiedot perustuvat laboratoriotestihin ja käytännön kokemuksiin. Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Teknosin tuotteiden ajantasaiset tekniset tiedot ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustoltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kaikki tässä asiakirjassa näkyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta.