



TEKNOFLOOR 200F

TELATTAVA EPOKSIPINNOITE

CE

- Liuotteeton 2K-epoksinnoite betonilattioille.
- Muodostaa kovan ja kulutusta kestävän pinnan.
- CE-hyväksytty betonipintojen suojaamiseen.
- Voidaan käyttää pohja- ja pintamaalina.
- Soveltuu mm. autotallien, toimitilojen ja teollisuuskiinteistöjen lattioihin.
- Matalaviskoosinen ja itsestään siliävä.
- Ei sisällä bentsyylialkoholia.



TEKNISET TIEDOT

VÄRISÄVYT

PM1 sekä valmissävyt TM 114 ja RAL 7038. Tuote kuuluu TEKNOMIX -sävytysjärjestelmän piiriin.

KÄYTTÖAIKA

1 h 20 min (+23 °C)

OHENNE, VÄLINEIDEN PESU

TEKNOSOLV 9506 tai
TEKNOSOLV 9515

KIILTOASTEET

Kiiltävä

MENEKKI PINTAHIOTUILLE 5 – 8 m²/l (yhtä kerrosta kohden).
**KOVA- JA IMUBETONI-
LATTIOILLE**



TEKNOS OY
TAKKATIE 3, PL 107
00371 HELSINKI
PUH. 09 506 091
WWW.TEKNOS.COM

MYNNIN TEKNINEN PALVELU,
METALLITEOLLISUUSMAALIT
PUH. 09 5060 226
MAALINEUVONTA@TEKNOS.COM

 **TEKNOS**



TEKNOFLOOR 660F

POLYURETAANIPINNOITE



- Liuotteeton, 2K-pinnoite kestävyyttä vaativille betonilattioille.
- Muodostaa kimmoisan pinnan, jonka kulutuskestävyys on erittäin hyvä.
- Soveltuu esimerkiksi IV-konehuoneiden, teollisuustilojen, autohallien ja korjaamojen lattioihin.
- CE-hyväksytty betonipintojen suojaamiseen.
- Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1.
- Silottuu itsestään vaakapinnoilla ja valmis pinta on helppo pitää puhtaana.
- Soveltuu myös asfalttipinnoille ilman pohjustusta.
- Kestää hyvin vettä, kemikaaleja, öljyä, rasvoja ja bensiiniä (pois lukien voimakkaat hapot ja liuottimet).
- Mikäli halutaan lisätä värisävyn ja kiillon kestävyyttä, pinnoite voidaan jatkokäsittellä TEKNODUR 0100 -sarjan polyuretaanipintamaaleilla.



TEKNISET TIEDOT

VÄRISÄVYT	RAL-7038
KÄYTTÖAIKA	30 – 60 min (+23 °C)
KIILTOASTEET	Täyskiiltävä
RIITTOISUUS	0,5 – 2,0 m ² /l kalvonpaksuudesta riippuen.



TEKNOS OY
TAKKATIE 3, PL 107
00371 HELSINKI
PUH. 09 506 091
WWW.TEKNOS.COM

MYNNIN TEKNINEN PALVELU,
METALLITEOLLISUUSMAALIT
PUH. 09 5060 226
MAALINEUVONTA@TEKNOS.COM

 **TEKNOS**