



# DRYWOOD WOODSTAIN VV

KLEUR: EQUAL WEATHERING

DRYWOOD Woodstain VV  
Kleur: Equal Weathering toegepast op Accoya

## PRODUCTINFORMATIE DRYWOOD WOODSTAIN VV (KLEUR: EQUAL WEATHERING)

DRYWOOD WOODSTAIN VV (kleur: Equal Weathering) is een watergedragen, niet filmvormend, semi-dekkend houtbeschermingsproduct op basis van oliegemodificeerde acrylaat hars. De houtstructuur blijft zichtbaar bij transparante en semi-dekkende kleuren. Het product is waterafstotend en geeft niet af. DRYWOOD WOODSTAIN VV kan op vrijwel alle houten ondergronden worden toegepast. De kleur Equal Weathering is een grijzige kleur die de uitstraling heeft van verweerd en vergrijsd hout.

Wanneer DRYWOOD WOODSTAIN VV (kleur: Equal Weathering) wordt aangebracht op een ondergrond die van zichzelf al een specifieke kleur heeft of inhoudsstoffen bevat, wordt de eindkleur mede door de kleur van de ondergrond beïnvloed.

DRYWOOD WOODSTAIN VV (kleur: Equal Weathering) is zodanig samengesteld dat de verflaag langzaam verdwijnt onder invloed van verwerking. Omdat er geen laag wordt gevormd is het onderhoud eenvoudig uit te voeren. DRYWOOD WOODSTAIN VV is vrijwel universeel overschilderbaar.

DRYWOOD WOODSTAIN VV (kleur: Equal Weathering) kan door middel van kwasten, spuiten en dompelen worden aangebracht. Het product is (bij 20 °C en 65 % RV) binnen 30 minuten stofdroog, binnen een uur kleefvrij en binnen 2 uur overschilderbaar met zichzelf. De doordroogtijd bedraagt 48 uur.

## ADVIES VOOR DE BEHANDELING VAN GEVELBEKLEDING VOOR GELIJKMATIGE VERGRIJZING

Een houtsoort als Western Red Cedar is een houtsoort die, indien het niet wordt behandeld, niet egaal en overal gelijk zal vergrijzen. Met een laag DRYWOOD WOODSTAIN VV (kleur: Equal Weathering) zal dit geleidelijker gaan plaatsvinden. Ook met andere houtsoorten zoals Accoya zal de vergrijzing gelijkmatiger en geleidelijker plaatsvinden. Uiteraard treden er op de zonkant, aan de noordkant of bij overstekken verschillen op in de mate van vergrijzing.

### VERFTECHNISCH ADVIES BEHANDELING VOOR GELIJKMATIGERE VERGRIJZING VAN GESCHAAFD HOUT

Verftechnisch advies voor:	Behandeling van geschaafde gevelbekleding
Bewerking / verfsysteem:	Rondom behandelen met in fabriek
Ondergrond:	Geschaafd
Uiterlijk:	Niet-filmvormende kleuring van het hout voor gelijkmatigere vergrijzing
Product:	DRYWOOD WOODSTAIN VV (kleur: Equal Weathering)
Op te brengen hoeveelheid:	± 70 – 80 g/m <sup>2</sup>
Onderhoudsadvies	Geen. Maar indien gewenst overschilderen met: DRYWOOD WOODSTAIN VV (kleur: Equal Weathering)

Systeem waarbij de benodigde hoeveelheid in de fabriek wordt aangebracht:

- Het hout ontdoen van stof en vuil en rondom behandelen door middel van spuiten, kwasten of rollen met DRYWOOD WOODSTAIN VV. Het totale grammage kan in één of in twee lagen worden aangebracht.

### VERFTECHNISCH ADVIES BEHANDELING VOOR GELIJKMATIGERE VERGRIJZING VAN GESCHUURD/FIJNBEZAAGD HOUT

Verftechnisch advies voor:	Behandeling van geschuurde/fijnbezaagde gevelbekleding
Bewerking / verfsysteem:	Rondom behandelen met in fabriek.
Ondergrond:	Geschuurd/fijnbezaagd
Uiterlijk:	Niet-filmvormende kleuring van het hout voor gelijkmatigere vergrijzing
Product:	DRYWOOD WOODSTAIN VV (kleur: Equal Weathering)
Op te brengen hoeveelheid:	120 - 130 g/m <sup>2</sup>
Onderhoudsadvies	Geen. Maar indien gewenst overschilderen met: DRYWOOD WOODSTAIN VV (kleur: Equal Weathering)

Systeem waarbij de benodigde hoeveelheid in de fabriek wordt aangebracht:

- Het hout ontdoen van stof en vuil en rondom behandelen door middel van spuiten, kwasten of rollen met DRYWOOD WOODSTAIN VV. Het totale grammage kan in één of in twee lagen worden aangebracht.

## PRODUCTINFORMATIEBLADEN & ONDERHOUD, ONDERHOUDSSCHEMA VOOR BUITENSCHILDERWERK EN GARANTIEVOORWAARDEN

De productinformatiebladen voor DRYWOOD WOODSTAIN VV zijn te vinden op [www.teknos.nl](http://www.teknos.nl)

Verwerking van DRYWOOD WOODSTAIN VV conform de productinformatiebladen.

Er is ook een biobased alternatief voor dit product/deze kleur: DRYWOOD BIOLEUM WOODOIL (kleur: W27) (verweerd grijs).

DRYWOOD WOODSTAIN VV (kleur: Equal Weathering) wordt aangebracht om Western Red Cedar, Accoya of andere houten geveldelen gelijkmatiger te laten vergrijzen. Er is geen onderhoudsschema en garantie op dit product van toepassing.

# WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos wil de wereld langer laten meegaan door het leveren van slimme, technisch geavanceerde verven en coatings die beschermen en verduurzamen. Teknos werkt nauw samen met haar klanten en streeft ernaar om de beste oplossingen en diensten te bieden.

Teknos is opgericht in 1948 en is in Finland één van de grootste familiebedrijven.

Meer informatie vindt u op [www.teknos.nl](http://www.teknos.nl).

---

TEKNOS B.V.  
H. TER KUILESTRAAT 181  
NL-7547 SK ENSCHEDE  
T: +31 (0)53 4334422  
E: SALES.NL@TEKNOS.COM  
WWW.TEKNOS.NL

