

DRYWOOD VERF VOOR HOUT INDUS

VERF VOOR HOUT INDUS

DRYWOOD VVH INDUS is een watergedragen zijdeglanzende sneldrogende grondverf, voor- en aflak (vlakspuitkwaliteit) voor buitentoepassing op fijnbezaagde houten gevelbekleding en overige betimmeringen. Het product is geschikt voor nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk.

DE PERFECTE OPLOSSING

DRYWOOD VVH INDUS heeft een zeer goede dekking, verbeterde vloei en open tijd, is sneldrogend, heeft een zeer goede indringing in het hout en een zeer goede hechting op hout. Het product is goed vullend en kenmerkt zich door extreem hoge duurzaamheid, duurzame elasticiteit en uitstekend kleur- en glansbehoud. Bij VVH INDUS dient de te meten natte laagdikte 125-150 µm per laag te zijn met een totale droge laagdikte van gemiddeld minimaal 150 µm op de zichtzijde. De kopse kanten kan men behandelen met DRYWOOD KOPSE SEALER. Eventueel kan de laatste laag ook op de bouwplaats worden aangebracht met DRYWOOD VVH MASTER. Het verfsysteem dient zodanig te zijn aangebracht dat het een gesloten laag op het oppervlak vormt. Voor een goede verwerking en montage van houten gevelbekleding verwijzen we u graag naar de publicaties van Centrum Hout.

BEL ONS

Neem contact op voor het ontvangen van professioneel advies indien u overweegt DRYWOOD VVH INDUS of een ander coatingproduct van Teknos te gebruiken. Ons technisch team staat altijd klaar om u te ondersteunen bij het kiezen van de perfecte coatingsysteem. Wij streven ernaar om onze klanten te ondersteunen bij het vinden van de ideale oplossing voor elk specifieke behoefte.

HOOFDKENMERKEN

Watergedragen en sneldrogend

Zeer goede hechting

1-potsysteem

Breed inzetbaar

Goede dekking

Extreem hoge duurzaamheid



Het is onze missie om de wereld te verduurzamen door slimme, technisch geavanceerde verf- en coatingoplossingen te leveren die beschermen en langer laten meegaan.

 **TEKNOS**

PRODUCT SPECIFICATIES

VERF VOOR HOUT INDUS

WATERGEDRAGEN ZIJDEGLANZENDE SNELDROGENDE GRONDVERF / VOORLAK / AFLAK

KLEUREN	Standaard kleuren
GLANSGRAAD	Zijdeglans (SG)
APPLICATIE	Spuiten
VERPAKKING	20 liter
VASTE STOFGEHALTE*	ca. 35% vol
THEORETISCH RENDEMENT PER LAAG	ca. 7 m2/l
VOS GEHALTE	max. 100 g/l

* Afhankelijk van de kleur

DROOG TIJDEN	
Stofdroog	ca. 30 minuten
Kleefvrij	ca. 1,5 uur
Overschilderbaar*	ca. 4 uur

* Bij 20 °C en 50 % R.V. na ca. 2 uur, bij 15 °C en 60 % R.V. na ca. 4 uur en bij 10 °C en 70 % R.V. na ca. 5 uur.

SYSTEEMOPBOUW (OPBRENGST PER LAAG)

LAAG 1 RONDON	LAAG 1 RONDON	LAAG 2 RONDON	LAAG 3 RONDON	LAAG 4 ZICHTZIJDE
Accoya - indien gewenst i.v.m. minder oppervlakteschimmels en te verduurzamen hout: DRYWOOD IMPROSTAIN+ Transparant	Verduurzaamd hout: DRYWOOD WOODSTAIN VV Transparant gepigmenteerde kleur ongeveer D765	DRYWOOD VVH INDUS, kleur	DRYWOOD VVH INDUS, kleur	DRYWOOD VVH MASTER Eventueel: DRYWOOD VVH INDUS
180-220 G/M2	120-130 g/m2	150-160 g/m2	150-160 g/m2	150-160 g/m2

* Voor meer informatie over onze producten verwijzen wij u graag naar TDS



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS B.V.
HENDRIK TER KUILESTRAAT 181
NL-7547 SK ENSCHEDE
T: +31 (0)53 4334422
E: SALES.NL@TEKNOS.COM
WWW.TEKNOS.NL

