

WAAROM KIEZEN VOOR UVILUX PUTTY?

TEKNOS OPLOSSING



ÉÉN-COMPONENT UV PUTTY

- Geen vermenging met verharder
- Geen beperkingen in verwerkingstijd



MATERIAALBESPARING TOT 30 %

- geen putty verspilling



VOLLEDIGE UITHARDING IN EEN PAAR SECONDEN

- Verkort de uithardingstijd van 24 uur
- Volledige uitharding tijdens het lopende proces



GEOPTIMALISEERD PRODUCTIEPROCES ZONDER ONDERBREKING

- UV-uitharding tot 5 mm
- Geen procesonderbreking
- Geen tussentijds opslag, geen tijdverlies



DUURZAME OPLOSSING

- 100% vaste stofgehalte
- Isocyaanvrij

TRADITIONELE OPLOSSING

TWEE-COMPONENT UV PUTTY

- Tijd- en kostenintensief uitharden
- Beperkte verwerkingstijd

PUTTY VERSPILLING

- 20-30 % verlies van materiaal

LANGZAAM UITHARDINGSPROCES

- 24 uur uithardingstijd

TIJD- EN KOSTENINTENSIEF PRODUCTIEPROCES

- UV-uitharding slechts tot 1 mm
- Procesonderbreking
- 24 uur tussentijdse opslag tot volledige uitharding

MINDER DUURZAME KEUZE

- Conventionele oplossing vereist isocyaanhoudende verharders