



DRYWOOD VERF VOOR HOUT MASTER

PRODUCTOMSCHRIJVING

DRYWOOD VVH MASTER is een watergedragen glanzende sneldrogende grond- voor en aflak laag één potsysteem voor binnen- en buitentoepassing op houten geveltimmerwerk en met name op boeidelen, windveren, gootbetimmeringen etc. Het product is geschikt voor nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk.

EIGENSCHAPPEN

DRYWOOD VVH MASTER heeft een zeer goede dekking, zeer goede vulling, extreem hoog laagdiktebereik (tot 600 mu), is sneldrogend, heeft een zeer goede indringing in het hout en zeer goede hechting op (voorbehandeld) hout en kenmerkt zich door extreem hoge duurzaamheid, zeer duurzame elasticiteit en uitstekend kleur- en glansbehoud. Het product vult kieren en naden in het hout of de constructie.

VERWERKING

DRYWOOD VVH MASTER is aan te brengen middels kwasten, rollen of spuiten op een schone, droge, geschuurde en vetvrije ondergrond. Nieuw hout in de nerfrichting licht schuren. Bij oude verflagen loszittende delen tot op het gezonde hout verwijderen. Alle verbindingen dienen dicht te zijn en beglazingskit afwaterend en goed hechtend op de ondergrond te zijn. Kit niet meeschilderen. Bloedende houtsoorten en noesten eerst gronden met FUTURA AQUA PRIMER. Plamuren met 2K epoxy (buiten). Licht opschuren alvorens een nieuwe laag aan te brengen. Verwerken boven 8 °C en bij max. 70% RV. Niet in de volle zon aanbrengen. Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie.

BEL ONS

Neem contact op met Teknos B.V. voor het krijgen van professioneel advies als u overweegt om DRYWOOD VERF VOOR HOUT MASTER of een ander coatingsproduct van Teknos B.V. te gebruiken. Ons technisch team staat altijd klaar om u te ondersteunen bij het adviseren van uw perfecte coatingoplossing en -toepassingsstelsel.



PRODUCT SPECIFICATIES

KENMERKEN

- Watergedragen één potsysteem voor op hout
- Zowel grond- voor en aflak laag
- Speciale combinatie van watergedragen alkyd en acrylaathars
- Uitstekende verwerkbaarheid, dekking en vloeïing
- Bijzonder goede buitenduurzaamheid
- Duurzame elasticiteit
- Duurzame glans- en kleurbehoud
- Sneldrogend
- Universeel overschilderbaar
- Geurarm
- Vanuit basisverven in vrijwel elke kleur leverbaar
- Passend in het concept van minder milieu- en mensbelastend schilderen

TECHNISCHE GEGEVENS

Stofdroog*	ca. 30 minuten
Kleefvrij*	ca. 1,5 uur
Overschilderbaar**	ca. 4 uur
Vaste stofgehalte***	ca. 35% vol
Rendement****	ca. 10 m ² /l
VOS-gehalte	max. 100 g/liter
Verpakking	1, 2,5 liter
Glansgraad	Glanzend

* Droogtijden bij 20 °C en 65% R.V. bij 35 µm droge laagdikte

** Overschilderbaar bij 20 °C en 50 % R.V. na ca. 2 uur, bij 15 °C en 60 % R.V. na ca. 4 uur en bij 10 °C en 70 % R.V. na ca. 5 uur.

*** Afhankelijk van de kleur

**** Bij 35 µm natte laagdikte

TEKNOS B.V.

Hendrik ter Kuilestraat 181
NL-7547 SK Enschede
T: +31 (0)53 4334422
E: sales.nl@teknos.com www.
teknos.nl

