

# HELO<sup>®</sup> SOLANA WAX UV BESCHERMING VOOR INTERIEUR HOUTEN OPPERVLAKKEN



## ADEMENDE WAX MET EEN PRACHTIGE MATTE AFWERKING

- Superieure UV-bescherming
- Vergeelt niet
- Ademend
- Tintbaar in transparante kleuren
- Bevat natuurlijke carnaubawas
- Tot 10-14 m<sup>2</sup>/l



*HELO® SOLANA WAX is bedoeld voor de behandeling van houten binnenoppervlakken zoals boomstammen, paneelwanden, paneelplafonds, lijstwerk en binnendeuren. Het kan worden gebruikt op zowel onbehandelde als eerder met was behandelde houten oppervlakken. Dankzij de superieure UV-bescherming kan het niet-getint worden gebruikt of u kunt elke kleur kiezen uit het assortiment transparante kleuren.*

## SUPERIEURE UV-BESCHERMING

Houten oppervlakken binnenshuis worden blootgesteld aan de zon en moeten worden beschermd tegen UV-straling. HELO® SOLANA WAX geeft superieure UV-bescherming en behoudt de prachtige natuurlijke tint van nieuw hout.

Een niet vergelende, vuil- en waterafstotende was die natuurlijke carnaubawas bevat, die het hout laten ademen.

Breng voorzichtig twee lagen aan om ervoor te zorgen dat de gehele ondergrond wordt behandeld.

HELO SOLANA WAX maakt het hout eerst wat gler. Bij blootstelling aan UV-straling wordt het behandelde oppervlak lichter, waardoor de natuurlijke kleur van onbehandeld hout behouden blijft.

## UV TEST



**ONBEHANDELD OPPERVLAK**

**BEHANDELD MET HELO® SOLANA WAX**



## HELO® SOLANA WAX

- Watergedragen
- Matte afwerking
- Verbruik: 10-14 m<sup>2</sup>/l
- Kleur: transparant. Kan worden gekleurd tot transparante kleuren
- Verpakkingsgrootten: 0,9l, 2,7l en 9l

