

## TEKNOCOAT AQUA 1330

Bezbarwny lakier wodorocieńczalny



### Wszelchonność rozwiązania

TEKNOCOAT AQUA 1330 to produkt o wszelchonnym zastosowaniu przy obróbce szerokiej gamy wewnętrznych powierzchni drewnianych wykończonych bezbarwnym powłok.

Wygląd powierzchni i walory estetyczne pokrywanego podłoża oraz łatwość aplikacji uwzględniono w formule produktu, co pozwoliło uzyskać wodorocieńczalną bezbarwną powłokę, która posiada wszystkie właściwości wymagane do budowania przewagi konkurencyjnej naszych klientów.

### Łatwość aplikacji

Zaawansowana formuła lakieru TEKNOCOAT AQUA 1330 zapewnia bezproblemowy proces aplikacji i suszenia. Nakładany na dobrze przygotowane podłożo lakier TEKNOCOAT AQUA 1330 pozwala uzyskać powierzchnię, która spełnia normy i wymagania określone dla nowoczesnych powłok.

### Kompleksowa paleta produktów do wnętrza

TEKNOCOAT AQUA 1330 stanowi kolejny dodatek do kompleksowej palety produktów marki Teknos do obróbki powierzchniowej elementów stolarki wewnętrznej, obejmującej m.in. lakiery bezbarwne i białe, produkty wodorocieńczalne i utwardzane promieniami UV.

Na przestrzeni lat produkty z tej palety dowiodły swoich właściwości, przyczyniając się do ugruntowania pozycji firmy Teknos jako dostawcy produktów do stolarki wewnętrznej i budowania długotrwałej współpracy z klientami ze Skandynawii, Europy Północnej i regionu Morza Bałtyckiego.

### Zadzwoń do nas

Zapraszamy do kontaktu jeżeli rozważają Państwo zastosowanie lakieru TEKNOCOAT AQUA 1330 lub innego produktu marki Teknos.

Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc Państwu przy doborze optymalnego rozwiązania w zakresie powłok i metod ich aplikacji.



▲ TEKNOCOAT AQUA 1330 to bezbarwny lakier o wszelchonnym zastosowaniu przy obróbce szerokiej gamy powierzchni drewnianych.

TEKNOCOAT AQUA 1330 dowiodł swoich właściwości w produkcji listew, schodów, paneli ściennych, frontów szafek kuchennych i garderobianych, krzesel i drzwi wewnętrznych. ▼





## Cechy i korzyści

Cechy	Korzyści
Formuła lakieru TEKNOCOAT AQUA 1330 zapewnia wysoką odporność na działanie detergentów chemicznych. Produkt spełnia wymagania klasy R2 według specyfikacji IOS-MAT 0066, niezależnie od klasy połysku (od 10° do 50°).	Wytrzymała i trwała powierzchnia o niezmiennie estetycznym wyglądzie.
TEKNOCOAT AQUA 1330 jest również dostępny w wariantcie spełniającym wymagania klasy R4 (IOS-MAT 0066).	Bardziej ekonomiczny wariant dla zastosowań wymagających mniejszej odporności na działanie środków chemicznych.
Formuła receptury pozwala na szeroki zakres zastosowań.	Łatwa obróbka zapewniająca optymalizację czasu pracy.

## Porównanie właściwości produktu

	Buk		Mahoń	
	TEKNOCOAT AQUA 1330	Standardowy produkt utwardzany kwasowo	TEKNOCOAT AQUA 1330	Standardowy produkt utwardzany kwasowo
Woda (EN 12720) 24 godziny	5	4	5	4
Tłuszcz na zarysowanej powierzchni 24 godziny + próba zarysowania 5 N (EN 12721)	5	5	5	5
Alkohol (EN 12720) 6 godzin	5	4	5	4
Kawa (EN 12720) 1 godzina	5	5	5	5
Suche ciepło 70°C (EN 12722) 20 min	5	5	5	5
Wilgotne ciepło 85°C 20 min	2	2	4-5	2

## Wniosek z porównania

Z porównania produktów wynika, że lakier TEKNOCOAT AQUA 1330 przewyższa pod względem wszystkich właściwości porównywalny produkt utwardzany kwasowo.

**Legenda** 5 = najlepiej 1 = najslabiej Na podstawie oceny wzrokowej przeprowadzonej przez doradców technicznych firmy Teknos

## Wodorozcieńczalna powłoka do obróbki przemysłowej

Wodorozcieńczalne powłoki przemysłowe do wewnętrznych podłoży drewnianych istnieją od połowy lat 60. Rozwój technologii trwający od jej wprowadzenia aż do chwili obecnej pozwala dziś zaoferować całkowicie konkurencyjne rozwiązanie, które oparte na połączeniu korzyści dla środowiska naturalnego, bezpieczeństwa, zalet technologicznych i ekonomicznych, stanowi optymalny wybór dla producentów chcących oferować szeroki zakres mebli do wnętrz i komponentów budowlanych na bazie drewna. Szczególną uwagę w ostatnich latach zwrócono na kwestie ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa w związku ze stosowaniem nitrocelulozowych, 1- i 2-składnikowych, kwasoutwardzalnych i poliuretanowych systemów powłok ze względu na poziom emisji lotnych związków organicznych i rozpad formaldehydu. Te nieodpowiednie z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju rozwiązania mogą teraz być zastąpione przez lakier TEKNOCOAT AQUA 1330 marki Teknos.

## TEKNOCOAT AQUA 1330

Zawartość	Spoivo syntetyczne, woda
Opakowanie	3, 20 i 1000 l

## Zalecane systemy powłok

	Miękkie gatunki drewna	Twarde gatunki drewna
Podkład	TEKNOCOAT AQUA 1330	TEKNOCOAT AQUA 1330
Warstwa nawierzchniowa	TEKNOCOAT AQUA 1330	TEKNOCOAT AQUA 1330

**Teknos Sp. z o.o.**  
ul. Księcia Ziemowita 59.  
PL-03-885 WARSZAWA  
Polska  
Tel. +48 22 678 70 04  
biuro@teknos.pl

**Teknos Oy**  
Takkatie 3, P.O.Box 107  
FI-00371 HELSINKI  
Finlandia  
Tel. +358 9 506 091  
sales@teknos.fi

[www.teknos.com](http://www.teknos.com)