

Systemy powłok do balkonów



Solidne podłoże

Specjalistyczny podkład TEKNOPRIMER 2949 nałożony na środek do impregnacji drewna marki Teknos tworzy solidne podłoże na poziomych i pionowych powierzchniach drewnianych balkonów. Dzięki unikalnym właściwościom, podkład TEKNOPRIMER 2949 minimalizuje uszkodzenia wywołane działaniem gradu oraz zwyczajnym, codziennym użytkowaniem.

Ulepszona formuła warstwy nawierzchniowej

Na estetykę powłoki wpływ mają właściwości ochronne warstwy nawierzchniowej. TEKNOTOP 2980 to warstwa nawierzchniowa o wyjątkowo zaawansowanej formule wykorzystującej niezwykle wydajne dodatki stabilizujące UVA pozwalające ograniczyć utratę połysku i żółknięcie bez jakiegokolwiek uszczerbku w zakresie transparentności. TEKNOTOP 2980 można nakładać natryskiem lub metodą flow-coat.

Kompleksowa paleta produktów do wnętrza

System powłok do balkonów składający się z podkładu TEKNOPRIMER 2949 i nawierzchni TEKNOTOP 2980 stanowi kolejny dodatek do kompleksowej palety produktów marki Teknos do obróbki powierzchniowej elementów stolarki zewnętrznej, obejmującej bezbarwne i kryjące impregnaty, podkłady, warstwy pośrednie i nawierzchniowe.

Na przestrzeni lat produkty z tej palety dowiodły swoich właściwości, przyczyniając się do ugruntowania pozycji firmy Teknos jako dostawcy produktów do stolarki zewnętrznej i budowania długotrwałej współpracy z klientami ze Skandynawii, Europy Północnej i regionu Morza Bałtyckiego.


Zadzwoń do nas

Zapraszamy do kontaktu jeżeli rozważają Państwo zastosowanie TEKNOPRIMER 2949, TEKNOTOP 2980 lub innego produktu marki Teknos. Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc Państwu przy doborze optymalnego rozwiązania w zakresie powłok i metod ich aplikacji.



TEKNOPRIMER 2949 i TEKNOTOP 2980 dostępny jest w wersji bezbarwnej lub wybarwionej na kolory kryjące i transparentne.






Cechy i korzyści

Cechy	Korzyści
Środki do impregnacji drewna oraz specjalistyczny podkład TEKNOPRIMER 2949 zgodne z normą EN 599	Wytrzymałość i dobra ochrona powierzchni poziomych i pionowych przed sinizną i pleśnią
Zaawansowana formuła z wydajnymi dodatkami stabilizującymi UVA	Estetyczny wygląd powierzchni bez uszkodzeń w zakresie połysku i transparentności
Barwienie w systemie TEKNOCOLOR	Pełna gama kolorów kryjących i transparentnych


Narażenie na działanie czynników atmosferycznych – rezultaty ekspozycji

Stabilizacja wyglądu powierzchni...

Dzięki zastosowaniu dodatków stabilizujących w warstwie powierzchniowej, po 4 latach narażenia na działanie czynników zewnętrznych powierzchnia wciąż wygląda imponująco




Nienarażone na działanie warunków atmosferycznych




Wysoki poziom stabilizacji systemu powłok do balkonów po 4 latach ekspozycji

...oraz wpływ na zjawisko żółknięcia i utraty połysku

Dodatki stabilizujące przyczyniają się w znaczący sposób do ochrony przed żółknięciem oraz do zachowania połysku w przypadku przyspieszonego badania ekspozycji na działanie czynników atmosferycznych przez 1600, 3200, 4800 i 6400 godzin.



Odporność na żółknięcie



Gloss retention

TEKNOPRIMER 2949 i TEKNOTOP 2980

Zawartość	Wodorocieńczalna żywica syntetyczna
Opakowanie	3, 10, 20, 120 i 1 000 l.

Zalecane systemy powłok do balkonów

	Miękkie gatunki drewna 4-powłokowy kryjący	Miękkie gatunki drewna 3-powłokowy kryjący	Miękkie gatunki drewna 4-powłokowy transparentny	Miękkie gatunki drewna 3-powłokowy transparentny
Impregnat *	GORI 605-00, GORI 356-00, TEKNOL AQUA 1410-01 lub AQUA PRIMER 2907-02	GORI 605-00, GORI 356-00, TEKNOL AQUA 1410-01 lub AQUA PRIMER 2907-02	GORI 605-00, GORI 356-00, TEKNOL AQUA 1410-01 lub AQUA PRIMER 2907-02	GORI 605-00, GORI 356-00, TEKNOL AQUA 1410-01 lub AQUA PRIMER 2907-02
Podkład	TEKNOPRIMER 2949-21 FC/Z**	TEKNOPRIMER 2949-21 FC/Z**	TEKNOPRIMER 2949-11 FC/Z**	TEKNOPRIMER 2949-11 FC/Z**
Warstwa pośrednia	TEKNOPRIMER 2949-21 FC/Z**	–	TEKNOTOP 2980-11 FC/Z**	–
Warstwa nawierzchniowa	TEKNOTOP 2980-01 FC/Z**	TEKNOTOP 2980-00 N**	TEKNOTOP 2980-11 FC/Z**	TEKNOTOP 2980-00 N**

* Produkt biobójczy – należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

** Aplikacja: Flow coat/Zanurzenie: FC/Z, Natrysk: N

TEKNOS Sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 59
03-885 WARSZAWA
tel. +48 22 67 87 004
biuro@teknos.pl

www.teknos.com