

Helo

AQUA

VATTENBUREN
SPECIALLACK



SLITSTARK TRÄLACK FÖR
ANVÄNDNING INOM- OCH UTOMHUS



Helo

AQUA

Extra slitstark vattenburen universallack

Helo Aqua är en vattenburen speciallack. Den är mycket enkel att använda och extra slitstark. Lacken är enkel att applicera och torkar snabbt. Går att överlacka efter bara en timme, vilket gör att flera skikt kan appliceras på samma dag.

Helo Aqua-serien innehåller tre glansalternativ: halvmatt, halvblank och blank. Alla glansnivåer passar för behandling av trätytor både inom- och utomhus. Inomhus lämpar sig de olika glansnivåerna hos Helo Aqua för lackning av alla trätytor, till exempel trägolv, trappor, köksbänkar, möbler samt vägg- och takpaneler. Utomhus kan nyanserad Helo Aqua användas för transparent lackning av dörrar, fönsterkarmar och liknande ytor.

Helo Aqua ger en vacker, mjuk yta och om lacken nyanseras ger den en djup, transparent kulör åt trätytorna. En ny transparent inomhusfärgkarta med 45 olika laserande kulörer avsedd för lackning med transparenta kulörer.





HELO AQUA 20 Halvmatt vattenburen speciallack

En vattenburen enkomponents polyuretanlack för användning inom- och utomhus. Användningsområden: Bräd- och parkettgolv, trappor, dörrar, fönsterkarmar, skåp, möbler, väggar och takpaneler. Klassificering för emissioner, grupp M1.

Färgproduktgrupper: 512, 531, 641, 642 (MaalausRYL 2012).
Färgmaterialgrupp: 71.3 (MaalausRYL 2001). **Glansnivå/grupp:** Halvmatt/glansgrupp 4. **Praktisk färgåtgång:** Med pensel 8–12 m²/l, med filt- eller mohairspackel 12–15 m²/l. **Appliceringsmetod:** pensel, filt- eller mohairspackel och sprutpistol. **Kulör:** Färglös, kan nyanseras till transparenta kulörer. **Förpackningsstorlekar:** 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



HELO AQUA 40 Halvblank vattenburen speciallack

En vattenburen enkomponents polyuretanlack för användning inom- och utomhus. Användningsområden: Bräd- och parkettgolv, trappor, dörrar, fönsterkarmar, skåp, möbler, väggar och takpaneler. Klassificering för emissioner, grupp M1.

Färgproduktgrupper: 512, 531, 641, 642 (MaalausRYL 2012).
Färgmaterialgrupp: 71.3 (MaalausRYL 2001). **Glansnivå/grupp:** Halvblank/glansgrupp 3. **Praktisk färgåtgång:** Med pensel 8–12 m²/l, med filt- eller mohairspackel 12–15 m²/l. **Appliceringsmetod:** pensel, filt- eller mohairspackel och sprutpistol. **Kulör:** Färglös, kan nyanseras till transparenta kulörer. **Förpackningsstorlekar:** 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



HELO AQUA 80 Högblank vattenburen speciallack

En vattenburen enkomponents polyuretanlack för användning inom- och utomhus. Användningsområden: Bräd- och parkettgolv, trappor, dörrar, fönsterkarmar, skåp, möbler, väggar och takpaneler. Klassificering för emissioner, grupp M1.

Färgproduktgrupper: 512, 531, 641, 642 (MaalausRYL 2012).
Färgmaterialgrupp: 71.3 (MaalausRYL 2001). **Glansnivå/grupp:** Blank/glansgrupp 2. **Praktisk färgåtgång:** Med pensel 8–12 m²/l, med filt- eller mohairspackel 12–15 m²/l. **Appliceringsmetod:** pensel, filt- eller mohairspackel och sprutpistol. **Kulör:** Färglös, kan nyanseras till transparenta kulörer. **Förpackningsstorlekar:** 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.





Färg för alla ytor

Teknos är ett finskt familjeägt företag som grundades 1948. Företaget är en av de ledande färgleverantörerna i Skandinavien. Teknos mångsidiga sortiment innehåller färger och beläggningar för träytor, mineraliska ytor och metallytor, både inomhus och utomhus.

Teknos har en stark position inom konsument- och målerifärger, och ett nätverk med väletablerade försäljare och representanter i Skandinavien, Centraleuropa och Ryssland.

TEKNOS OY

Takkatie 3, P.O.Box 107, FI-00371 Helsingfors, Finland
 Tel. (09) 506 091, Fax (09) 5060 9501
www.teknos.com



Good for professionals,
 good for you.