



Måla gården

*Guide för in- och utvändigt målning
av hus, ladugårdar och stall m.m.*

Innan du börjar måla!

Börja med att syna underlaget. Hittar du sprickor i fasaden kan det vara början till rötskador som behöver åtgärdas snabbt. Smuts och mögel är varningssignaler som berättar att det finns risk för fukt under ytan. Spruckna brädor måste bytas ut.

Förbered målningen. För att den nya färgen skall fästa är det en förutsättning att underlaget är rent, torrt och matt. Färg kan heller inte fästa på en smulande eller kritande yta. Tvätta alltid huset innan målning eftersom olika slags föroreningar kan finnas på ytan. Till det finns flera effektiva miljöanpassade produkter.

Har du mikroorganismer på ytan (oftast svarta prickar) eller det är fett och normal nedsmutsning, använd Rensa Facade, som löser all smuts. Var noga med att skölja bort upplöst smuts och tvålmedelsrester.

Vänta med målning tills du är säker på att underlaget är helt torrt. Som alltid hänger slutresultatet på hur bra förarbetet är gjort. Lägg tid på förbehandlingen, det är avgörande för hur länge färgen kommer hålla. Skrapa och borsta bort all gammal och löst sittande färg.

Efter förbehandling och innan målning, samla ihop och släng färgskrap, så undviker du att smuts och färgflagor sätter sig i den våta färgen.

Teknos har ett starkt och brett sortiment när det gäller målning både inne och ute. Fråga oss om du är osäker på vilken färg du ska välja, vi hjälper dig gärna!

Måla inomhus!



RANCH Stallfärg

Helmatt vattenspädbar färg för invändig målning av trä, puts och betong. Färgen är lämplig för målning av tak- och väggytor i djurstallar, lager och industrilokaler. Särskilt lämplig där mögelrisk förekommer. Ranch Stallfärg har en hög täckförmåga och god tvättbarhet. Utmärkt även som grundfärg under Ranch Exklusiv.

Applicera: Med pensel, rulle eller spruta.

Övermålningsbar: Efter 2 timmar.



RANCH Exklusiv

Halvblank vattenspädbar färg för invändig målning av trä, puts och betong. Även förzinkade ytor eller ytor i aluminiumplåt. Färgen är lämplig för målning av tak- och väggytor i djurstallar och industrilokaler. Ranch Exklusivs speciella bindemedelssammansättning ger färgen en god alkaliebeständighet och en hård med ändå elastisk färgyta. Färgen har bra smutsavvisande egenskaper och tål högtryckstvätt.

Applicera: Med pensel, rulle eller spruta.

Övermålningsbar: Efter 4 timmar.



RANCH Ladugårdslack

Blank svart asfaltlack för invändig målning på betong, puts, stål, trä, träfiberskivor och eternit. Färgen är speciellt avsedd för nedre delen av väggar i djurstallar samt kalv- och svinboxar, där nedsmutsningen är stor. Kan även användas i gödselrännor.

Ranch Ladugårdslack har god beständighet mot gödsel, urin och ammoniakångor. Har god tvättbarhet och tål högtryckstvätt.

Applicera: Med pensel, rulle eller spruta.

Övermålningsbar: Efter 12 timmar.

Förtunning: Teknosolv 1621 Alifatnafta.



TEKNOFLOOR 2K Betongfärg

Vattenspädbar blank 2-komponents epoxifärg för betonggolvs i tvättrum och andra hårt utsatta ytor.

Teknofloor 2K tål mekanisk påfrestning väl av vatten, bensin, olja, fett, starka lutlösningar, lösningsmedel som stänkt och kortvarig påverkan av svaga syror.

Applicera: Med pensel eller korthårig mohairroller.

Övermålningsbar: Efter 4-12 timmar. Genomhärdad efter 7 dygn.



RANCH Husfärg

Halvblank alkydoljefärg med linolja för utvändig målning på nya och tidigare oljefärgsmålade eller laserade träfasader. Färgen är mycket lämplig för målning av fönster, dörrar, vindskivor och rostskyddsgrundade metallytor.

Ranch Husfärg har en god vidhäftning till underlaget och ger ett bra konserverande skydd åt trätan.

Applicera: Med pensel eller spruta.

Övermålningsbar: Efter 24 timmar.

Förtunning: Teknosolv 1621 Alifatnafta.



TRANEMO Rödfärg och TRANEMO Svart

Helmatt traditionell rödfärg för målning på omålat grovsågat trä och ohyvlat stockyta samt på ytor som tidigare målats med rödfärg, t.ex. bodar och uthus.

Tranemo Rödfärg och Tranemo Svart låter väggen andas så att vattenånga kan avdunsta genom väggen och skyddar träet på ett naturenligt sätt. Ej lämplig för behandling av hyvlat trä eller ytor som målats med andra typer av färg.

Applicera: Med pensel.

Övermålningsbar: Efter 4 timmar.



NORDICA EKO Husfärg

Blank vattenburen utomhusfärg för målning på nya och tidigare målade trätytor. Färgen är mycket lämplig för målning av ytterväggar, taklisters undersidor, vindskivor och fönsterkarmars utsidor.

Nordica Eko är en unik färg som kan målas på både matta och blanka ytor. Behåller både kulör och glans utan att blekas av väder och vind. Finns även som Nordica Matt.

Obs. Kan målas på alla underlag förutom slam- och rödfärg.

Applicera: Med pensel eller spruta.

Övermålningsbar: Efter 6-12 timmar.



VISA Fasad

Halvblank alkydoljefärg för utvändig målning av nytt och tryckimpregnerat trä, samt på trätytor som tidigare målats med olje- eller alkydoljefärg eller som behandlats med oljebaserad lasyr eller täcklasyr.

Färgen är mycket lämplig för målning på träfasader, fönster, dörrar, vindskivor och snickerier.

Visa Fasad tränger väl in i underlaget och ger ytan ett långvarigt konserverande skydd. Färgen har hög torrhalt, god fyllighet och ger en elastisk och väderbeständig film.

Applicera: Med pensel eller spruta.

Övermålningsbar: Efter 16 timmar.

Förtunning: Teknosolv 1621 Alifatnafta.



SILOKSAN Facade

Helmatt vattenburen silikonemulsionsbaserad färg. Färgen är mycket lämplig för målning på nya och tidigare målade mineraliska ytor på fasader, t.ex. på betong, puts, kalksandtegel och fibercementskivor. Siloksan är vattenavvisande, därför bevarar den ytterst väl sin renhet även i stadsklimat. Den fräts inte av luftens sura gaser som svaveldioxid. Rena och fasta mineraliska ytor grundas med Siloksan med tillsats av Siloksan Gel.

Applicera: Med pensel, rulle eller spruta.

Övermålningsbar: Efter 2-4 timmar.



KIRJO Plåttakfärg

Halvmatt alkydbaserad, rostskyddspigmenterad specialfärg. Färgen används som skyddande färg på plåttak och övriga galvaniserade och lättmetallytor, samt som täckfärg på grundmålade stålytor. Ytorna får då aktivt rostskydd i alla färgskikt.

Kirjo Plåttakfärgs aktiva pigment förhindrar inverkan av luftens sura föroreningar och hindrar underlaget från att frätas.

Applicera: Med pensel, rulle eller spruta.

Övermålningsbar: Efter 16 timmar.

Förtunning: Teknosolv 1621 Alifatnafta.



KIRJO Aqua

Matt, vattenburen, akrylatbaserad, rostskyddspigmenterad plåttakfärg. Färgen är lämplig för målning av nya, omålade förzinkade/galvaniserade plåt- och stålytor samt för underhållsmålning av plåttak som är tidigare målade med alkyd- eller akrylatfärger.

Kirjo Aqua lämpar sig också för underhållsmålning av industriellt färgbelagd ståltunnplåt.

Applicera: Med pensel, rulle eller spruta.

Övermålningsbar: Efter 8 timmar.



WOODEX Wood Oil

En djuppenetrerande, torkande lösningsmedelsburen träolja för utomhusbruk. Träoljan används på nytt och tryckimpregnerat trä, trä som behandlats med impregnerande träskyddsmedel samt även för teak, ek, mahogny och "hårdträ".

Woodex Wood Oil Typiska objekt är trädgårdsmöbler, bryggor, staket, trätrallar och dörrar. Skyddar ytan mot uttorkning, sprickbildning och nedsmutsning. Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.

Applicera: Med pensel eller rulle.

Övermålningsbar: Efter 1 dygn.

Förtunning: Teknosolv 1621 Alifatnafta.



WOODEX Aqua Wood Oil

Vattenburen, djuppenetrerande och nyanserbar träolja för tryckimpregnerat trävirke, övriga objekt är bryggor, staket och dörrar.

Woodex Aqua Wood Oil motverkar fuktupptagning, sprickbildning och nedsmutsning.

Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.

Applicera: Med pensel eller rulle.

Övermålningsbar: Efter 1 dygn.

När du målat färdigt!

På alla färgtyper utomhus är smuts, alger och mögel ett allt vanligare problem. Det skapas av sur nederbörd, jord, sot och pollen i kombination av vårt allt fuktigare klimat. Risken att alg- och mögelangrepp skadar underlaget är liten, men det är inte vackert att titta på. Enklaste åtgärden är regelbunden tvätt med fasad- eller algtvättmedel. Rensa Anti-Mould försvårar påverkan av misspyrdande gröna eller svarta prickar och ger flerårigt skydd mot nya angrepp. Lycka till!



TEKNOS

Box 211, 514 24 Tranemo

Tel. 0325-61 95 00

info@teknos.se, www.teknos.se