

PRODUKTGUIDE

Färg för inom- och utomhusmålning



INNEHÅLL

Tak & väggfärger invändigt

BASEMENT Källarfärg
BIORA BALANCE Inomhusfärg
BIORA PRIMER
BIORA 7 Väggfärg
BIORA 20 Interiörfärg
PANEELIKATTOMAALI Paneltakfärg
PANEELISEINÄMAALI Panelväggfärg
KOLIBRI SAND Dekorationsputs
TEKNOPRIMER 03 Grundfärg
TEKNOCEILING 02 Takfärg
TEKNOWALL 05 Väggfärg
TEKNOWALL 07 Väggfärg
TEKNOSPRO BINDER Plus
TEKNOSPRO GRUND Grundfärg
TEKNOSPRO TAK Takfärg
TEKNOSPRO 5, 7, 10 Väggfärg
TELA Taksvart
TREND 3 Grund- och takfärg
TEKNOSPRO STOP Spärrgrundfärg

Sid 4

Våtrum & Spärrfärg

TIMANTTI W Fuktspärr
TIMANTTI 20 Våtrumsfärg

Sid 12

Utomhusfärger täckande

NORDICA PRIMER Grundfärg
NORDICA MATT Husfärg
NORDICA CLASSIC Husfärg
NORDICA EKO Husfärg
VISA MASTER
VISA MASTER 20
VISA PREMIUM
VISA Täcklasyr
VISA TRADITION
TEKNOSTONE Skyddsmedel
SILIKATBINDER Silikatgrundfärg
SILIKATFÄRG
SAKU Sockelfärg
SILOKSAN GEL
SILOKSAN FACADE Silikonemulsionsfärg
SILOKSAN ANTI-CARB Skyddsfärg
FÖNSTERFÄRG AQUA
UTEGRUND Grundfärg
TRANEMO RÖDFÄRG
TRANEMO SVART
LINUS Gräslinjefärg

Sid 14

Utomhusfärger laserande

WOODEX PRIMER Grundolja
WOODEX PREMIUM
WOODEX AQUA WOOD OIL Träolja
WOODEX BIOLEUM
WOODEX WOOD OIL

Sid 22

Plåt- och rotskyddsfärger

FERREX COMBI ROSTSKYDDSFÄRG
FERREX AQUA ROSTSKYDDSFÄRG Primer
KIRJO AQUA 20 Plåttakfärg
KIRJO TILE Takpannefärg

Sid 26

Lackfärger och klarlack

FUTURA AQUA PRIMER Häftgrund
FUTURA AQUA 5, 20, 40, 90 Lackfärg
TEKNOSPRO FSF 40 Färdigstrykningsfärg
FUTURA 3 Grundfärg
HELO YACHT Båtlack
HELO AQUA 5, 20, 40, 80 Klarlack
HELO SOLANA WAX
NATURA 15 Interiörlack
SATU SAUNA Bastuskydd
SATU SAUNA Lavskydd
SATU SAUNA Bastuvax

Sid 28

Kiilto/Teknos parkettlack

GRUNDLACK
TOTAL Grundlack
FORME Grundlack
GOLVLACK
HYDRO WAX
HYDRO OIL
TEKNOFLOOR BOJA
TEKNOFLOOR STRIPE
OPAL Matt, Halvmatt, Halvblank
SAFIR Halvblank, Halvmatt
TOPAZ Halvmatt, Halvblank
KIILTO PARKETTKITT
GAP Parkettkitt

Sid 34

Golv- och epoxiprodukter

TEKNOFLOOR AQUA Golvfärg
TEKNOFLOOR ALKYD Golvfärg
TEKNOFLOOR 2K Betongfärg

Sid 36

Ranch-serien

RANCH Exklusiv
RANCH Stallfärg

Sid 38



TAK- OCH VÄGGFÄRGER INVÄNDIGT



BASEMENT Källarfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Tak och väggar i enklare utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

3 / Helmatt.

4-7 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.

Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

10 l.



Produktfamiljen BIORA är märkt med den Nordiska miljömärkningen Svanen.
Inomhusfärgerna är vattenburna med låga emissioner och godkända
enligt finska astma- och allergiförbundet.

BIORA PRIMER

Användningsområde: Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ: Vattenburen, lösningsmedelsfri sampolymerlatex.
Glans: 3 / Helmatt.
Färgåtgång: 4-7 m²/l.
Spädning: Vatten
Verktyg: Pensel, spruta, roller.
Kulörer: Vit. Nyanseringsbar till de ljusa kulörerna i inomhusfärgkartan.
Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



BIORA BALANCE Inomhusfärg

Användningsområde: Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ: Vattenburen sampolymerlatex.
Glans: 3 / Helmatt.
Färgåtgång: 5-8 m²/l.
Spädning: Vatten
Verktyg: Pensel, spruta, roller.
Kulörer: Bas 1 och 3.
Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg: BIORA PRIMER Grund- och takfärg.
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



BIORA 7 Väggfärg

Användningsområde: Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ: Vattenburen sampolymerlatex.
Glans: 7 / Matt
Färgåtgång: 5-8 m²/l.
Spädning: Vatten
Verktyg: Pensel, spruta, roller.
Kulörer: Bas 1, 3, Vit S0500N och S0502-Y.
Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg: BIORA PRIMER Grund- och takfärg.
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



BIORA 20 Interiörfärg

Användningsområde: Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ: Vattenburen sampolymerlatex.
Glans: 20 / Halvmatt.
Färgåtgång: 5-8 m²/l.
Spädning: Vatten.
Verktyg: Pensel, spruta, roller.
Kulörer: Bas 1, 3, Vit S0500N och S0502-Y.
Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg: BIORA PRIMER Grund- och takfärg.
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.





PANEELIKATTOMAALI Paneltakfärg

Användningsområde:	Nya och tidigare målade paneltak inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatfärg.
Glans:	7 / Matt.
Färgåtgång:	6–8 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Vit NCS S0500-N.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.



PANEELISEINÄMAALI Panelväggfärg

Användningsområde:	Nya och tidigare målade träpaneler inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatfärg.
Glans:	8 / Matt.
Färgåtgång:	6–8 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1 och 3.
	Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.



KOLIBRI SAND Dekorationsputs

Användningsområde:	Dekorering av väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Akrylatbaserad, lätt strukturputs.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	1–1,5 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, stålspackel.
Kulörer:	Vit Bas 1.
Rekommenderad grundfärg:	BIORA PRIMER Grund- och takfärg.
Förpackningsstorlekar:	2,5 l och 8,33 l.



TEKNOPRIMER 03 Grundfärg

Användningsområde:	Grundfärg till tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	4-8 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller eller spruta.
Kulörer:	Vit.
Förpackningsstorlekar:	9 l.



TEKNOCEILING 02 Takfärg

Användningsområde:	Reflexfri takfärg för torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	2 / Helmatt
Färgåtgång:	5-8 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller eller spruta.
Kulörer:	Vit, S0500-N.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l, 10l.



TEKNOWALL 05

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	5 / Helmatt.
Färgåtgång:	5-8 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller eller spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3, S0500-N och S0502-Y. Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	TEKNOPRIMER 03.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l, 10l.



TEKNOWALL 07

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	7 / Matt.
Färgåtgång:	5-8 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller eller spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3, S0500-N och S0502-Y. Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	TEKNOPRIMER 03.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l, 10l.



TEKNOSPRO Binder Plus

Användningsområde:	Dammbindning och grundning av betong, puts och spackel.	skivor,
Typ:	Vattenburen mikroakrylat.	
Glans:	-	
Färgåtgång:	8-12 m ² /l.	
Spädning:	Vatten.	
Verktyg:	Pensel, roller eller spruta.	
Kulörer:	Färglös.	
Förpackningsstorlekar:	5 l.	



TEKNOSPRO GRUND Grundfärg

Användningsområde:	Grundfärg till tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	4-8 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Vit. Nyanseringsbar till de ljusa kulörerna i inomhusfärgkartan. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Förpackningsstorlekar:	9 l.



TEKNOSPRO TAK Takfärg

Användningsområde:	Tak i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen sampolymerlatex.
Glans:	2 / Helmatt.
Färgåtgång:	4-8 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Vit. Nyanseringsbar till de ljusa kulörerna i inomhusfärgkartan. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Rekommenderad grundfärg:	TEKNOSPRO GRUND.
Förpackningsstorlekar:	2,7 l, 9 l.



TEKNOSPRO 5 Väggfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.
Typ:	Vattenburen, alkydförstärkt akrylatfärg.
Glans:	5 / Matt.
Färgåtgång:	5-8 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Bas 1, 3 och Vit S0500N. Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	TEKNOSPRO GRUND.
Förpackningsstorlekar:	0,9l, 2,7 l, 9 l.



TEKNOSPRO 7 Väggfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen akrylatfärg.

7 / Matt.

5-8 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Bas 1, 3, Vit S0500N.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

Rekommenderad grundfärg:

TEKNOSPRO GRUND.

Förpackningsstorlekar:

0,9l, 2,7 l, 9 l.



TEKNOSPRO 10 Väggfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen, alkydförstärkt akrylatfärg.

10 / Matt.

5-8 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Bas 1 och 3.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

Rekommenderad grundfärg:

TEKNOSPRO GRUND.

Förpackningsstorlekar:

0,9l, 2,7 l, 9 l.



TELA 3 Taksvart

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

För målning av tak där en helmatt, svart yta önskas.

Vattenburen sampolymerlatex.

3 / Helmatt.

4-8 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Svart.

Förpackningsstorlekar:

9 l.



TREND 3 Interiörfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Tak och väggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

3 / Helmatt.

4-7 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Vit Bas 1. Nyanseringsbar till de ljusa kulörerna i inomhusfärgkartan.

Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



TEKNOSPRO STOP Spärrgrundfärg

Användningsområde:	Tak och väggar i torra utrymmen inomhus. Byggskiva, tegel, betong, spackel, metall, puts, träpanel och tapet.
Typ:	Vattenburen, alkydförstärkt akrylatfärg.
Glans:	2 / Helmatt.
Färgåtgång:	7-10 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta, roller.
Kulörer:	Vit.
Förpackningsstorlekar:	1l, 3l, 10l.



VÅTRUM & SPÄRRFÄRG



Få det rätt och superslätt med Teknos våtrumsväv.
Våtrumsväv Slät ger ett snyggt ytskikt hela vägen in i duschen. Ingår i system klass VT och är godkänt av Måleribranschens Våtrumskontroll.

GODKÄND
i klass VT

TIMANTTI W Fuktspärr
Användningsområde:

Avsedd att användas som fuktspärr på väggar och tak i våtutrymmen inomhus. Ingår som grundfärg i våtrumssystem tillsammans med TIMANTTI 20 Våtrumsfärg. Systemen är godkända av MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll.

Typ: Vattenburen akrylatbaserad fuktspärrgrund.
Glans: –
Färgåtgång: 4–8 m²/l.
Spädning: Vatten.
Verktyg: Pensel, roller.
Färger: Genomskinligt grön.
Förpackningsstorlekar: 2,7 l, 9 l.



TIMANTTI 20 Våtrumsfärg
Användningsområde:

Våtutrymmen som ska tåla fukt, tvätt och slitage, t.ex. badrum och toaletter. Ingår som täckfärg i våtrumssystem tillsammans med TIMANTTI W Fuktspärr. Systemen är godkända av MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll.

Typ: Vattenburen akrylatfärg.
Glans: 20 / Halvmatt.
Färgåtgång: 4–8 m²/l.
Spädning: Vatten.
Verktyg: Pensel, spruta, roller.
Kulörer: Bas 1, 3 och Vit S0500N. Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg: TIMANTTI W Fuktspärr.
Förpackningsstorlekar: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



UTOMHUSFÄRGER TÄCKANDE



NORDICA PRIMER Grundfärg

Användningsområde:	Nya trätytor utomhus.
Typ:	Vattenburen alkydgrundfärg.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	6–10 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Vit och bas 3. Nyanseringsbar.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



NORDICA MATT Husfärg

Användningsområde:	Nya och tidigare målade trätytor utomhus
Typ:	Vattenburen helmatt akrylatfärg.
Glans:	5 / Helmatt.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–7 m ² /l, hyvlat virke 8–10 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3 och Svart. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	NORDICA PRIMER.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



NORDICA CLASSIC Husfärg

Användningsområde:	Nya och tidigare målade trätytor utomhus.
Typ:	Vattenburen halvmatt akrylatfärg.
Glans:	20 / Halvmatt.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–7 m ² /l, hyvlat virke 8–10 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3, 5. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	NORDICA PRIMER.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



NORDICA EKO Husfärg

Användningsområde:	Nya och tidigare målade trätytor utomhus.
Typ:	Vattenburen blank akrylatfärg.
Glans:	80 / Blank.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–7 m ² /l, hyvlat virke 8–10 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3, 5, S0502-Y. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	NORDICA PRIMER.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 10 l.



VISA MASTER 20

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Avsedd för träfasader, takutsprång, vindskivor och fönsterfoder.

Vattenburen hybridtäckfärg, akrylat/alkyd.

20 / Halvmatt

Sågat virke 5–8 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta.

Bas 1 och 3. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.

WOODEX PRIMER.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



VISA MASTER Ommålningsfärg

Användningsområde:	Ommålningsfärg för träytor som tidigare har målats med olje- eller akrylatfärg.
Typ:	Vattenburen hybridtäckfärg, akrylat/alkyd.
Glans:	70 / Blank.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–7 m ² /l, hyvlat virke 8–10 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1 och 3. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	WOODEX PRIMER.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



VISA PREMIUM

Användningsområde:	Passar alla träytor såsom hyvlade stockytor och finsågade bräder/paneler på fasadbeklädnad.
Typ:	Vattenburen specialtäcklasyr.
Glans:	80 / Blank.
Färgåtgång:	Finsågad bräda eller panel, 5–7 m ² /l. Hyvlat stock eller bräda, 8–10 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Vit/bas1 och 3. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	WOODEX PRIMER.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



VISA Täcklasyr

Användningsområde:	Nya träytor och träytor som tidigare har målats med täcklasyr eller lasyr.
Typ:	Vattenburen akrylat/alkyd täcklasyr.
Glans:	25 / Halvmatt.
Färgåtgång:	Sågat virke 5–7 m ² /l, hyvlat virke 8–10 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1 och 3. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	WOODEX PRIMER.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



VISA TRADITION

Användningsområde:	Alkydoljefärg för utomhusmålning på träfasader, fönster, dörrar, vindskivor, snickerier m.m.
Typ:	Tixotrop alkydoljefärg.
Glans:	60 / Blank.
Färgåtgång:	5–10 m ² /l
Spädning:	Teknosolv 1621
Verktyg:	Pensel, spruta.
Kulörer:	Bas 1 och 3, Vit, Svart och Husröd. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	Beroende på yta, se Tekniskt datablad.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l





TEKNOSTONE

Användningsområde:

Skyddsmedel för mineraliska ytor som takpannor, marksten och betongsocklar utomhus.

Rekommenderas ej för natursten och marmor.

Typ:

Vattenavvisande, alkalihärdigt, bruksfärdigt, silikonhaltigt, skydds/impregneringsmedel för porösa betongytor.

Färgåtgång:

3–5 m²/l

Kulörer:

Färglös.

Förpackningsstorlekar:

5 l.



SILIKATBINDER Silikatgrundfärg

Användningsområde:

För behandling och grundning av mineraliska underlag inomhus och utomhus.

Typ:

Vattenburen grundfärg med kalivattenglas som bindemedel.

Glans:

–

Färgåtgång:

3–5 m²/l – varierar beroende på ytans sugförmåga och struktur.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, roller, spruta.

Kulörer:

Färglös.

Förpackningsstorlekar:

9 l.



SILIKATFÄRG

Användningsområde:

Mineraliska ytor inomhus och utomhus.

Typ:

Vattenburen fasadfärg med kalivattenglas som bindemedel.

Glans:

3 / Helmatt.

Färgåtgång:

3–5 m²/l – varierar beroende på ytans sugförmåga och struktur.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, roller, spruta.

Kulörer:

Bas 1 Vit.

Rekommenderad grundfärg:

Silikatbinder.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



SAKU Sockelfärg

Användningsområde:	Används på betongsocklar och murar.
Typ:	Vattenburen akrylatlatex.
Glans:	7 / Matt.
Färgåtgång:	3–6 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1 och 3. Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



SILOKSAN GEL

Användningsområde:	Används tillsammans med SILOKSAN FACADE på mineraliska ytor.
Typ:	Vattenburen polysiloxanhaltig gel.
Blandningsproportioner:	1:9 (1 l Siloksan Gel / 9 l Siloksan Facade).
Förpackningsstorlekar:	1 l.



SILOKSAN FACADE Silikonemulsionsfärg

Användningsområde:	Används på nya och tidigare målade fasader utomhus, t.ex. betong, puts och fibercementskivor.
Typ:	Vattenburen silikonemulsionsbaserad färg för mineraliska ytor.
Glans:	3 / Helmmatt.
Färgåtgång:	4–6 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1 (vit) och 3. Nyanseringsbar till många kulörer i utomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	SILOKSAN FACADE + SILOKSAN GEL.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



SILOKSAN ANTI-CARB Skyddsfärg

Användningsområde:	Används på nya och tidigare målade mineraliska ytor utomhus, t.ex. betong, puts och fibercementskivor.
Typ:	Vattenburen akrylatbaserad skyddsfärg som skyddar betongen från karbonatisering.
Glans:	7 / Matt.
Färgåtgång:	4–6 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1 (vit) och 3. Nyanseringsbar till många kulörer i utomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	SILOKSAN ANTI-CARB spädd med 5–10% vatten.
Förpackningsstorlekar:	9 l.



FÖNSTERFÄRG AQUA

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

För nya, tidigare laserade, tryckimpregnerade eller tidigare oljefärgsmålade fönster och andra utsatta trätytor utomhus. Vattenburen uretanalkydfärg.

40 / Halvblank.

7–9 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta.

Bas 1 och 3.

Nyanseringsbar till kulörerna i utomhusfärgkartan.

NORDICA PRIMER.

0,9 l, 2,7 l.



UTEGRUND Grundfärg

Användningsområde:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Nya trätytor utomhus, alkydolja grundfärg.

15 / Halvmatt.

6–10 m²/l.

Teknosolv 1621.

Pensel, spruta.

Vit Bas 1. Nyanseringsbar till de ljusa kulörerna i utomhusfärgkartan.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.





TRANEMO RÖDFÄRG Hand

Användningsområde:

På omålat grovsågat trä och ohyvlad stockyta samt på ytor som tidigare har målats med rödfärg.

Typ: Traditionell rödfärg.
 Glans: 3 / Helmmatt.
 Färgåtgång: 3 m²/l.
 Spädning: Vatten.
 Verktyg: Pensel, rödfärgsspruta.
 Kulörer: Röd.
 Förpackningsstorlekar: 10 l.



TRANEMO RÖDFÄRG Sprut

Förpackningsstorlekar: 100 l fat.

TRANEMO SVART

Användningsområde:

På omålat grovsågat trä och ohyvlad stockyta samt på ytor som tidigare har målats med slamfärg.

Typ: Traditionell slamfärg.
 Glans: 3 / Helmmatt.
 Färgåtgång: 3 m²/l.
 Spädning: Vatten.
 Verktyg: Pensel.
 Kulörer: Svart.
 Förpackningsstorlekar: 10 l.



LINUS Gräslinjefärg

Användningsområde:

För målning av linjer på gräsplaner. Skadar ej gräset.

Typ: Vattenburen sampolymerlatex.
 Glans: 2 / Matt.
 Spädning: Blandas 1:3 med vatten.
 Verktyg: Linjeringsmaskin.
 Kulörer: Vit.
 Förpackningsstorlekar: 10 l.



UTOMHUSFÄRGER LASERANDE



Skydda trätor utomhus mot väder och vind med träolja och lasyr.
Nyansering av produkten krävs för att skydda mot solens UV-strålar
och för att förhindra att träet mörknar.

WOODEX PRIMER Grundolja

Användningsområde:

Grundbehandling för fönsterbågar, dörrar, fasader, bräd- och stockkonstruktion, staket och liknande obehandlade trätor utomhus.

Typ:

vattenburen färglös grundolja som används för att skydda trätor utomhus mot fukt och sprickbildning. Den tränger väl in i träet och ger skydd mot vattenabsorption på ändträ.

Glans:

Bildar ingen film, och därför känns ytan torr omedelbart efter att ämnet har sugits in i träet.

Färgåtgång:

Sågat virke 6–8 m²/l, hyvlat virke 8–12 m²/l.

Spädning:

Används oförtunnad..

Verktyg:

Pensel, spruta, doppning.

Kulörer:

Färglös.

Förpackningsstorlekar:

3 l, 10 l.



WOODEX PREMIUM Lasyr

Användningsområde:

Lasyr för utomhusbruk. Speciellt lämplig på stocktor, men även till fasader, dörrar, staket och stolpar.

Typ:

Vattenburen lasyr.

Glans:

Matt.

Färgåtgång:

Sågat virke 5–8 m²/l, hyvlat virke 8–12 m²/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, spruta.

Kulörer:

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

Förpackningsstorlekar:

2,7 l, 9 l.



WOODEX AQUA WOOD OIL Träolja

Användningsområde:

För skydd av trallgolv, bryggor och andra konstruktioner samt trädgårdsmöbler utomhus.

Typ:

Vattenburen nyanserbar träolja.

Glans:

Tränger in i träet och bildar vanligtvis ingen synlig film.

Torrhalt:

Ca. 10 volym %.

Färgåtgång:

Sågat virke 5–8 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, svamp, spruta.

Även doppmålning är möjlig.

Kulörer:

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



WOODEX BIOLEUM Träolja

Användningsområde:

För skydd av trädgårdsmöbler, dörrar, trallgolv och andra konstruktioner utomhus.

Typ:

Vattenburen träolja där 60% av råvarorna kommer från förnyelsebara naturresurser.

Glans:

Tränger in i träet och bildar vanligtvis ingen synlig film.

Torrhalt:

Ca. 28 volym %.

Färgåtgång:

Hyvlat virke 10–12 m²/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, svamp.

Kulörer:

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l.



WOODEX WOOD OIL Träolja

Användningsområde:

För skydd av trallgolv och andra konstruktioner samt trädgårdsmöbler utomhus. För värmebehandlat och impregnerat trä och exotiska träslag.

Typ:

Lösningsmedelsburen träolja.

Glans:

Tränger in i träet och bildar vanligtvis ingen synlig film

Torrhalt:

Ca. 30 volym %.

Färgåtgång:

Sågat virke 5–8 m²/l, hyvlat virke 8–10 m²/l.

Spädning:

Teknosolv 1621.

Verktyg:

Pensel, svamp eller spruta.

Även doppmålning är möjlig.

Kulörer:

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

Förpackningsstorlekar:

0,9 l, 2,7 l, 9 l.





PLÅT- OCH ROSTSKYDDSFÄRGER



FERREX COMBI

Användningsområde:

2 i 1 funktion för metallytor inomhus och utomhus. Stål- och järnytor, när det krävs utmärkta rostskyddsegenskaper och/eller häftgrundning: t.ex. plåttak, fasader, balkongkonstruktioner, takstege, stängsel, dörrar, fönster, pelare, balkar, fast inredning och möbler. Metallytor, såsom järn, stål, förzinkad stål, galvaniserad plåt (tak- och fasadplåt), aluminium och koppar. Metallytor, som tidigare har målats eller grundats med färger eller ytbehandlingar baserade på akrylat-, alkyl-, polyuretan-, epoxi- och polyesterbindemedel. Bra vidhäftning även på shopprimers. God väderbeständighet, den målade ytan kan lämnas utan täckfärg. Ytterst god glans- och kulörbeständighet.



Typ: Vattenburen rostskyddsfärg

Glans: 25/Halvmatt.

Färgåtgång: 8-10 m²/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta.

Kulörer: Bas1 Vit och Bas 3, nyanseringsbara till kulörerna i utomhusfärgkartan, Grå och Svart.

Förpackningsstorlekar: Bas 1, Bas 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Färdigblandade kulörer: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l.



FERREX AQUA ROSTSKYDDSFÄRG Primer

Användningsområde: Stålytor och ytor i lättmetall utom- och inomhus.

Typ: Vattenburen, akrylatbaserad, korrosionsskyddspigmenterad rostskyddsfärg och häftgrund.

Glans: 20 / Halvmatt.

Färgåtgång: 8-10 m²/l.

Spädning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta.

Kulörer: Grå (T1380) S5502G och Vit S0500N.

Förpackningsstorlekar: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l.



Yttertaket har en viktig uppgift i att skydda hela byggnaden från regn och snö.
Ett snyggt tak ger även huset ett snyggt utseende och gör att det behåller värdet.

KIRJO AQUA 20 PLÅTTAKFÄRG

Användningsområde:

Nya, omålade förzinkade/galvaniserade plåt- och stålytor. Lämpar sig också för underhållsmålning av ståltunnplåt som tidigare har målats med alkyd- eller akrylatfärger. Kan också användas på polyuretan-, PURAL-, PUREX-, polyester-, akryl- och PVC-Plastisol-beläggningar.

Typ:

Vattenburen akrylatbaserad färg med rostskyddsmedel för plåtytor.

Glans:

20 / Halvmatt.

Färgåtgång:

7–8 m²/l.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, spruta.

Kulörer:

Bas1 och 3, nyanseringsbara till kulörerna i utomhusfärgkartan. Standardfärgerna T2504 Grafitgrå, T2509 Röd, T2514 Brun, T2515 Svart.

Förpackningsstorlekar:

Bas 1, Bas 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
T2515: 1 l, 3 l, 10 l.



KIRJO TILE Takpannefärg

Användningsområde:

Lämpar sig för målning av industriellt målade och genomfärgade betong- och cementtakpannor.

Typ:

Vattenburen akrylatbaserad takpannefärg.

Glans:

4 / Helmmatt.

Färgåtgång:

4–7 m²/l – varierar beroende på ytans sugförmåga och struktur.

Spädning:

Vatten.

Verktyg:

Pensel, spruta.

Kulörer:

Svart T2515, Brun T2513 och Röd T2510.

Rekommenderad grundfärg:

Grundmåla ytorna med 15% spädd KIRJO TILE.

Förpackningsstorlekar:

10 l.



LACKFÄRGER OCH KLARLACKER



FUTURA AQUA PRIMER

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Häftgrundfärg för träytor inom- och utomhus, t.ex. möbler.

Även som grundfärg för metallytor inomhus.

Vattenburen alkydgrundfärg.

3 / Helmatt.

8–10 m²/l.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Vit och Bas 3.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



FUTURA AQUA 5 Lackfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Dörrar, fönster, möbler och snickerier inomhus.

Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.

5 / Matt.

8–10 m²/l.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Vit och Bas 3.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

Rekommenderad grundfärg:

FUTURA AQUA PRIMER.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



FUTURA AQUA 20 Lackfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Dörrar, fönster, möbler och snickerier inom- och utomhus.

Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.

20 / Halvmatt.

8–10 m²/l.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1, 3 och Vit NCS S0502-Y.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

Rekommenderad grundfärg:

FUTURA AQUA PRIMER.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



FUTURA AQUA 40 Lackfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Dörrar, fönster, möbler och snickerier inom- och utomhus.

Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.

40 / Halvblank.

8–10 m²/l.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1, 3 Vit NCS S0502-Y och S0500-N.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

Rekommenderad grundfärg:

FUTURA AQUA PRIMER.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



FUTURA AQUA 90 Lackfärg

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Dörrar, fönster, möbler och snickerier inom- och utomhus.

Vattenburen uretanalkydbaserad lackfärg.

90 / Högbblank.

8–10 m²/l.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1 och 3.

Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.

Rekommenderad grundfärg:

FUTURA AQUA PRIMER.

Förpackningsstorlekar:

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.



TEKNOSPRO FSF 40 Färdigstrykningsfärg

Användningsområde:	Dörrar, snickerier och listverk inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatlatexbaserad färdigstrykningsfärg.
Glans:	40 / Halvblank.
Färgåtgång:	8–10 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3 och Vit NCS S0502-Y. Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	FUTURA AQUA PRIMER.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 3 l.



FUTURA 3 Grundfärg

Användningsområde:	Allround alkydgrundfärg som kan användas inom- och utomhus.
Typ:	Lösningsmedelsburen alkydgrundfärg.
Glans:	3 / Helmatt.
Färgåtgång:	5–10 m ² /l.
Spädning:	TEKNOSOLV 1621 eller TEKNOSOLV 9500 vid sprutning.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Vit och bas 3. Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



HELO YACHT Båtlack

Användningsområde:	Båtar, möbler och trägolv.
Typ:	Lösningsmedelsburen, uretanalkydbaserad lack med UV-skydd.
Glans:	80 / Blank.
Färgåtgång:	10–14 m ² /l.
Spädning:	Teknosolv 1621.
Verktyg:	Pensel.
Kulörer:	Färglös.
Förpackningsstorlekar:	1 l.



HELO AQUA 5 Klarlack

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Trädörrar, fönster och möbler inom- och utomhus. Plankgolv, trappor, väggar och tak inomhus.

Vattenburen polyuretanlack.

5 / Helmmatt.

Med pensel 7–10 m²/l, med lackspredare 10–13 m²/l.

Vatten.

Pensel, lackspredare, spruta.

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

HELO AQUA 80 spädd med 15% vatten.

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l



HELO AQUA 20 Klarlack

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Trädörrar, fönster och möbler inom- och utomhus. Plankgolv, trappor, väggar och tak inomhus.

Vattenburen polyuretanlack.

20 / Halvmatt.

Med pensel 8–12 m²/l, med lackspredare 12–15 m²/l.

Vatten.

Pensel, lackspredare, spruta.

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

HELO AQUA 80 spädd med 15% vatten.

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



HELO AQUA 40 Klarlack

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Trädörrar, fönster och möbler inom- och utomhus. Plankgolv, trappor, väggar och tak inomhus.

Vattenburen polyuretanlack.

40 / Halvblank.

Med pensel 8–12 m²/l, med lackspredare 12–15 m²/l.

Vatten.

Pensel, lackspredare, spruta.

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

HELO AQUA 80 spädd med 15% vatten.

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



HELO AQUA 80 Klarlack

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Rekommenderad grundfärg:

Förpackningsstorlekar:

Trädörrar, fönster och möbler inom- och utomhus. Plankgolv, trappor, väggar och tak inomhus.

Vattenburen polyuretanlack.

80 / Blank.

Med pensel 8–12 m²/l, med lackspredare 12–15 m²/l.

Vatten.

Pensel, lackspredare, spruta.

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

HELO AQUA 80 spädd med 15% vatten.

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



HELO SOLANA WAX

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Vax för trätor inomhus.

Vattenburet vax med UV-skydd för trätor inomhus.

–

10–14 m²/l.

Vatten.

Pensel, svamp, trasa.

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



NATURA 15 Interiörlack

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Verktyg:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Trätor inomhus, t.ex. väggar, tak och paneler.

Vattenburen, akrylatbaserad lack med UV-skydd.

15 / Halvmatt.

8–14 m²/l.

Vatten.

Pensel, spruta.

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

0,9 l, 2,7 l, 9 l.



SATU SAUNA Bastuskydd

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Tak och väggpaneler i bastu.

Vattenburet, tixotropt skyddsmedel för trätor.

Inte definierat. Produkten tränger in i träets porer.

10 m²/l.

Vatten.

Färglös. Nyanseringsbar till kulörerna i Teknos laserande färgkarta.

0,9 l, 2,7 l.



SATU SAUNA Lavskydd

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Kulörer:

Nyanseringsgrupp:

Förpackningsstorlekar:

Skydd för obehandlat trä på bastulavar.

Skyddsolja.

Inte definierat. Produkten tränger in i träets porer.

8–15 m²/l.

Vatten.

Färglös.

–

0,25 l, 1 l.



SATU SAUNA Bastuvax

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Färgåtgång:

Spädning:

Kulörer:

Förpackningsstorlekar:

Tak- och väggpaneler samt bastulavar i bastu.

Vattenburet färglöst, naturvaxhaltigt skyddsmedel.

–

10 m²/l.

Vatten.

Färglös, vit, grå och svart.

0,45 l, 0,9 l.



PARKETTLACKER



TOTAL Grundlack

Användningsområde:

Typ:

Färgåtgång:

Verktyg:

Förpackningsstorlekar:

Grundlack för parkett- och trägolv.

Vattenburen, fyllande grundlack.

Ca 10 m²/l.

Pensel, roller eller stålspackel.

5 l, 10l.



FORME Grundlack

Användningsområde:

Typ:

Färgåtgång:

Verktyg:

Förpackningsstorlekar:

Grundlack för trägolv.

Vattenburen grundlack.

Ca 10 m²/l.

Pensel, roller eller stålspackel.

5 l.



HYDRO WAX

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Kulörer:

Färgåtgång:

Verktyg:

Förpackningsstorlekar:

Parkett- och trägolv i boningsrum samt offentliga utrymmen.

Vattenburen ytbehandling för trägolv.

Helmatt.

Färglös.

Ca 10 m²/l.

Lackroller, stålspackel.

5 l.



HYDRO OIL

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Kulörer:

Färgåtgång:

Verktyg:

Förpackningsstorlekar:

Parkett- och trägolv i boningsrum samt offentliga utrymmen.

Vattenburen, enkomponent ytbehandling för trägolv.

Matt

Färglös.

Ca 10 m²/l.

Lackroller, stålspackel.

5 l.



TEKNOFLOOR BOJA

Användningsområde:

Typ:

Glans:

Kulörer:

Färgåtgång:

Verktyg:

Förpackningsstorlekar:

Parkett- och trägolv.

Vattenburen träbets för toning av parkett- och trägolv.

Matt

Färglös.

Ca 12 m²/l.

Lackroller, stålspackel.

2,7 l.



TEKNOFLOOR STRIPE Linjefärg

Användningsområde: Sportgolv inomhus.
Typ: Vattenburen akrylatfärg för linjemålning av sportgolv.
Glans: Halvmatt.
Kulörer: Basfärger 1 och 3. Nyanseringsbar i kulörerna från färgkartorna för inomhusfärger.
Färgåtgång: Ca 12 m²/l.
Verktyg: Lackroller, stålspackel.
Förpackningsstorlekar: 2,7 l.



OPAL Topplack

Användningsområde: Topplack för sportgolv och offentlig miljö.
Typ: 2-komponent, vattenburen topplack.
Glans: 10 / Matt, 20 / Halvmatt, 55 / Halvblank.
Färgåtgång: Ca 8-12 m²/l.
Verktyg: Pensel, roller.
Rekommenderad grundfärg: TEMPO eller FORME.
Förpackningsstorlekar: 5 l.



SAFIR Topplack

Användningsområde: Topplack för trägolv i bostäder.
Typ: Vattenburen topplack.
Glans: 20 / Halvmatt, 55 / Halvblank.
Färgåtgång: Ca 10 m²/l.
Verktyg: Pensel, roller.
Rekommenderad grundfärg: TEMPO eller FORME.
Förpackningsstorlekar: 5 l.



TOPAZ Topplack

Användningsområde: Topplack för trägolv i bostäder och lättare offentlig miljö.
Typ: Vattenburen topplack.
Glans: 20 / Halvmatt, 55 / Halvblank.
Färgåtgång: Ca 10 m²/l.
Verktyg: Pensel, roller.
Rekommenderad grundfärg: TEMPO eller FORME.
Förpackningsstorlekar: 5 l.



PARKETTKITT

Användningsområde: Spackling av sprickor på trägolv, 0,5-3 mm.
Typ: Vattenburen träspackel.
Färgåtgång: Ca 8 m²/l.
Spädning: Grundlack.
Verktyg: Stålspackel.
Kulörer: Ek, Björk/Ask.
Rekommenderad grundfärg:
Förpackningsstorlekar: 1 l, 10 l.



GOLV- OCH EPOXIPRODUKTER



TEKNOFLOOR AQUA Golvfärg

Användningsområde:	Betong- och trägolv inomhus.
Typ:	Vattenburen akrylatbaserad golvfärg.
Glans:	45 / Halvblank.
Färgåtgång:	7–9 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1, 3 och T4017 (TM-114, Grå). Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	Grunda med färg spädd med 5–10% vatten.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



TEKNOFLOOR ALKYD Golvfärg

Användningsområde:	Betong- och trägolv inomhus.
Typ:	Lösningsmedelsburen uretanalkydfärg.
Glans:	70 / Blank.
Färgåtgång:	6–10 m ² /l.
Spädning:	TEKNOSOLV 1621.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1. Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	Grunda med färg spädd med 10–20% TEKNOSOLV 1621.
Förpackningsstorlekar:	0,9 l, 2,7 l, 9 l.



TEKNOFLOOR 2K Betongfärg

Användningsområde:	Betonggolv och väggar inomhus.
Typ:	Tvåkomponent, vattenburen epoxifärg.
Härdare:	TEKNOFLOOR 2K Härdare.
Blandningsproportioner:	1:1.
Brukstid:	1,5 h.
Glans:	80 / Blank.
Färgåtgång:	1:a appliceringen 4–6 m ² /l, 2:a appliceringen. 7–9 m ² /l.
Spädning:	Vatten.
Verktyg:	Pensel, roller, spruta.
Kulörer:	Bas 1 Vit, 2, 3 och T4017 (TM-114, grå). Nyanseringsbar till kulörerna i inomhusfärgkartan.
Rekommenderad grundfärg:	Grunda med färg spädd med 5–10% vatten.
Förpackningsstorlekar:	0,45 l, 1,35 l, 4,5 l.



RANCHSERIEN



Tålig färg för hela gården.

RANCH EXKLUSIV

Användningsområde:

Inomhus på tak och väggar i djurstallar, lager och industrilokaler.

Typ:

Ger en hård smutsavvisande yta som tål högtryckstvätt.

Glans:

Halvblank akrylatfärg.

Färgåtgång:

40 / Halvblank.

Spädning:

6-9 m²/l.

Verktyg:

Vatten

Kulörer:

Pensel, roller eller spruta.

Rekommenderad grundfärg:

Bas 1.

Förpackningsstorlekar:

FUTURA AQUA PRIMER/ TEKNOSPRO BINDER PLUS.

2,7 l, 9 l.



RANCH STALLFÄRG

Användningsområde:

Inomhus på tak och väggar i djurstallar, lager och industrilokaler.

Typ:

Sammansättningen gör den speciellt lämplig för fuktiga utrymmen, t ex i djurstallar .

Glans:

Helmatt sampolymerlatex.

Färgåtgång:

4 / Helmatt.

Spädning:

5-6 m²/l.

Verktyg:

Vatten

Kulörer:

Pensel, roller eller spruta.

Rekommenderad grundfärg:

Vit.

Förpackningsstorlekar:

FUTURA AQUA PRIMER.

2,7 l, 9 l, 18 l.



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA. Vi är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position inom detaljhandel för konsument- och målerifärger.

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla smarta och tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos arbetar alltid i nära samarbete med sina kunder.

Företaget grundades 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag.

Mer information finns på www.teknos.se

TEKNOS AB
BOX 211
LIMMAREDSVÄGEN 2
514 32 TRANEMO
TEL: 0325-61 95 00

INFO@TEKNOS.SE
TEKNOS.SE
@TEKNOSSVERIGE
   

