

UTEPLATS

Målningsguide för trallgolv,
utemöbler och staket i trä



MÅLNINGSGUIDE FÖR UTEPLATS OCH UTEMÖBLER

HUR VÄLJER JAG RÄTT PRODUKT?

Träoljor för trallgolv	4
Färger för utemöbler	5
Färger för målning av staket.....	5
Grundolja för träytor	5
Rengöringsmedel	6

SÅ HÄR LYCKAS DU MED BEHANDLING AV GOLV	8
SÅ HÄR LYCKAS DU MED BEHANDLING AV UTEMÖBLER	10
SÅ HÄR LYCKAS DU MED MÅLNING AV STAKET	12
LITET MÅLNINGSLEXIKON	14
VI REKOMMENDERAR	14

GOLV

Trallgolv utomhus är ständigt utsatt för stor belastning. Man går på den, den blir våt, det fryser, det smälter och den utsätts för UV-strålning från solen. Trallgolv håller längre och får ett bättre utseende om man regelbundet underhåller dem med träolja. Man kan även byta kulör på trallgolvet med hjälp av träolja. Till exempel kan ett slitet, grönskiftande, tryckimpregnerat trä få en snygg brun kulör eller en elegant grå nyans genom behandling med färgad träolja.

Utemöbler är utsatta för stor väderpå-verkan, i synnerhet när de står oskyddade ute på vintern. Med tiden blir även det mörkaste ädelträ påverkat av UV-strålning. Ytan på möblerna kan flagna eller drabbas av mögel i form av svarta prickar eller alger. Möbler tillverkade i ädelträ kan du hålla nästan som nya genom att regelbundet olja in dem. Utemöbler tillverkade i trä kan istället för inoljning få ett nytt utseende och en skyddande yta genom att målas vita eller i en önskad kulör.

HUR VÄLJER JAG RÄTT PRODUKT?

TRÄOLJOR FÖR UTEPLATSEN

Träoljor är vårdande medel för trätytor som utsätts för väderbelastning. Träoljor används för att behandla altankonstruktioner, utegolv, bryggor och trädgårdsmöbler. Vid användning av träoljor gäller samma principer som vid annan ytbehandling av trä: ju torrare det trä som ska behandlas är desto djupare tränger produkten in och desto längre skyddar den. Det bästa skyddet för ytor som utsätts för stor påfrestning får man genom att upprepa underhållet varje år.

WOODEX AQUA WOOD OIL TRÄOLJA



Vattenburen olja som tränger in i träets yta för användning utomhus på trallgolv, bryggor och andra vågräta konstruktioner samt för att skydda utemöbler. Passar för obehandlat, värmebehandlat och tryckimpregnerat trä. Stryks på en ren och torr träyta med pensel, svamp eller dopp-

målning. Skyddar trätytor från fukt och smuts. Den tonade varianten skyddar från solens UV-strålning. Finns i brunt och grått samt färglös, som kan nyanseras i de transparenta nyanserna på WOODEX-färgkartan.

VATTENBUREN TRÄOLJA SOM TRÄNGER IN ORDENTLIGT I TRÄET

WOODEX WOOD OIL TRÄOLJA




Lösningemedelsburen olja som tränger in i träets yta för användning utomhus på trallgolv och andra konstruktioner samt för att skydda utemöbler. Till bryggor rekommenderar vi vattenburna WOODEX AQUA WOOD OIL Träolja. Passar för värmebehandlat och tryckimpregnerat trä

samt exotiska träslag. Stryks på en ren och torr träyta med pensel, svamp eller doppmålning. Skyddar trätytor från fukt och smuts och den tonade varianten från solens UV-strålning. Finns i brunt och grått samt färglös, som kan nyanseras i de transparenta nyanserna på WOODEX-färgkartan.

LÖSNINGSMEDELSBUREN TRÄOLJA

WOODEX HARDWOOD OIL HÅRDTRÄOLJA



Lösningemedelsburen naturlig olja som tränger in i träets yta, används för utomhusbruk för att skydda utemöbler, räcken och andra konstruktioner. Passar för teak, mahogny och andra hårda exotiska träslag samt värmebehandlat och tryckimpregnerat

rat trä. Stryks på en ren och torr träyta med pensel, svamp eller doppmålning. Skyddar trätytor från fukt och smuts. Den tonade varianten skyddar från solens UV-strålning. Finns i brunt samt färglös. Finns även som praktisk sprejflaska.

HÅRDTRÄOLJA FÖR EXOTISKA TRÄSLAG

FÄRGER FÖR UTEMÖBLER



FUTURA AQUA



Denna hållbara färg är lätt att använda och passar till ytor av trä-, metall- och byggsivor. FUTURA AQUA är ett utmärkt val för möbler, dörrar och fönster både inomhus och utomhus. Färgen blir jämn och ger en hård yta som står emot slitage. Vattenburna FUTURA AQUA passar all sorts möbelmålning och gör det enkelt att lyckas! Resultatet blir mycket jämnt och rinner inte.

Du behöver inte kompromissa med utseendet, för FUTURA AQUA finns i tre olika glansgrader: halvmatta FUTURA AQUA 20, halvblanka FUTURA AQUA 40 och blanka FUTURA AQUA 80. Nyanseringsbar i alla nyanserna på färgkartan för inomhus-kulörer. Färgen ger låga utsläpp och hör till grupp M1 i emissionsklassificeringen av byggnadsmaterial.

BEHANDLING AV STAKET



VISA PREMIUM SPECIALTÄCKLASYR



VISA PREMIUM Specialtäcklasyr ger ett ännu mer hållbart skydd av staketet. Den blanka ytan håller sig även ren lättare och ger därmed fler underhållsfria år. VISA PREMIUM är lätt att stryka på och ger ett fantastiskt slutresultat. Den blanka tunna

ytan framhäver ytstrukturen på hyvlat trä på ett särskilt snyggt sätt. Kräver ingen särskild grundfärg. Nyanseringsbar i alla nyanserna på färgkartan för utomhusfärger.

GER HYVLAT TRÄ EN SNYGG YTA

WOODEX AQUA BASE GRUNDOLJA



WOODEX AQUA BASE Grundolja för skydd av obehandlade trätytor utomhus. Används på ren träyta innan målning eller lasering. Skyddar träet från mögel, röta och blånadssvamp. WOODEX AQUA BASE har många användningsområden, för grundol-

jade ytor kan övermålas med både vattenburna eller lösningemedelsburna produkter. Använd biocider säkert. Läs alltid etiketterna och preparatets information före användning.

SKYDDAR TRÄET FRÅN MÖGEL OCH RÖTA

RENGÖRINGSMEDEL

RENSA TERRACE, TRALLTVÄTT



Mycket effektivt alkaliskt förbehandlingsmedel för träterrasser och utemöbler före behandling med träolja. Ger en perfekt grund för underhållsbehandling av träterrasser.

Gör färgtor matta, och färgtor i närheten som inte ska behandlas bör därför skyddas. Miljöanpassad och biologiskt nedbrytbart.

RENSA SUPER, MÅLARTVÄTT



Effektivt universalrengöringsmedel för alla ytor, för förbehandling inför målning både inomhus och utomhus. Snabb och enkel att använda. Behöver inte sköljas av – den rengjorda ytan kan målas direkt efter att den har torkat.

RENSA FACADE, FASAD- & MÖGELTVÄTT



Effektivt rengöringsmedel som passar för rengöring av alla typer av ytor utomhus och till förbehandling inför målning. Avlägsnar smuts, mögel, alger och andra orenheter som försämrar färgens vidhäftning. Skadar inte de vanligaste färgskikten och

kan därför användas utspätt även för underhållstvätt. Alla rengöringsmedel i Rensa-serien är miljöanpassade och biologiskt nedbrytbara.



SÅ HÄR LYCKAS DU MED BEHANDLINGEN AV UTEPLATSEN

DET HÄR BEHÖVER DU



BORSTE MED SKAFT



RENGÖRINGSMEDEL



PERSONLIG SKYDDS-UTRUSTNING



STÅLBORSTE ELLER STÅLSPACKEL



BRED MÅLARPENSEL



FÖRLÄNGNINGS-SKAFT

MÅLNINGSVÄDER

Bästa perioden för att måla är oftast från början av maj till slutet av september. Det idealiska vädret för oljebehandling är vid långt uppehållsväder mitt i sommaren, men beroende på omständigheterna går det naturligtvis att måla även i andra väder. Undvik att oljebehandla i direkt solljus.

Undvik oljebehandling på morgonen och alltför sent på kvällen. Sträva efter att olja in ytorna så att de hinner torka före natten. Vatten som kondenseras på trallgolvet kan orsaka flammighet.



SÅ HÄR OLJAR DU IN TRALLGOLVET:

Ta bort löst material, smuts och damm från ytan.

1. Tvätta golvet med RENZA TERRACE Tralltvätt. Skölj noggrant av medlet.
2. Låt torka i minst ett dygn innan du stryker på oljan. Ju torrare ytan är desto lättare är det för oljan att tränga in i träet.
3. Skydda väggar, socklar, dörrar och andra ytor på huset som du inte vill få oljestänk på med exempelvis skyddsplast.
4. Fördela oljan med jämna strykningar med en pensel eller en svamp en eller två brädor åt gången. Ta hjälp av ett förlängningsskaft. Behandla hela brädorna

från kant till kant i ett svep. På det sättet undviker du mörka skarvar vid överlappningarna. Olja bör alltid strykas på i träådrornas riktning. Var extra noggrann med att olja in kapade ytor. Planera in eventuella arbetsfogar där ytor bryts.

5. Om träet suger åt sig mycket olja upprepar du behandlingen. Torka av eventuell överskottsolja.
6. Låt torka i cirka ett dygn. Undvik mekanisk belastning på ytan de första dagarna.
7. Rengör till sist verktygen och hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.



5 TIPS

BEHANDLING AV TRALLGOLV

GLÖM INTE NYANSERING!

ATT ANVÄNDA FÄRGLÖS OLJA PÅ YTOR UTMOMHUS REKOMMENDERAS INTE, EFTERSOM TONADE PRODUKTER KRÄVS FÖR ATT SKYDDA TRÄET FRÅN SOLENS UV-STRÅLAR OCH FÖRHINDRA ATT TRÄET MÖRKKNAR.

KOMBINERA OLJOR!

OM DU HAR FLERA BURKAR TRÅOLJA AV SAMMA SORT KAN DU BLANDA DEM FÖR ATT FÅ ETT JÄMNT SLUTRESULTAT.

SNYGGGA SPIKAR!

ALLA SPIKAR BÖR SPIKAS IN ORDENTLIGT FÖRE OJNING.

GLÖM INTE ATT BLANDA!

BLANDA OLAN NOGGRANT ÄNDA NER I BOTTEN PÅ BURKEN INNAN DU OLJAR.

VERKTYGEN I EN PLASTPÅSE!

OM DU SKA FORTSÄTTA OJBEHANDLINGEN NÄSTA DAG KAN DU LÄGGA PENSLARNA I EN TÄTFÖRSLUTEN PLASTPÅSE ÖVER NATTEN, SÅ BEHÖVER DU INTE RENGÖRA DEM.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED BEHANDLING AV UTEMÖBLER

DET HÄR BEHÖVER DU



BORSTE MED SKAFT



RENGÖRINGSMEDEL



PERSONLIG SKYDDS-UTRUSTNING



STÅLBORSTE ELLER STÅLSPACKEL



MÅLARPENSEL

Utemöbler påverkas allra mest av väderförhållandena. Målning av möbler bör planeras när färgskiktet börjar se slitet och bleknat ut, om färgen fortfarande sitter och är intakt. Då räcker det att rengöra de målade ytorna innan ommålning.

Feta träslag som exempelvis teak ska behandlas med WOODEX HARDWOOD OIL hårdträolja. Tidigare inoljade möbler kan inte målas eller lackas. Hårdträytor är oljiga och hårda och har oftast oljats in tidigare. För ytbehand-



MÅLNING AV UTEMÖBLER:

1. Avlägsna smuts och damm från ytan och eventuell gammal, flagnande färg genom att slipa eller skrapa.
2. Rengör noggrant med RENZA SUPER Målartvätt. Mögliga ytor tvättas med RENZA FACADE Fasad- och mögeltvätt. Låt torka enligt anvisningarna på förpackningen.
3. Grundmåla trärena ytor med FUTURA AQUA 3 Häftgrundfärg Låt torka i cirka sex timmar.
4. Måla hela möblerna med FUTURA AQUA Lackfärg en eller två gånger i valfri kulör och glans.
5. Rengör till sist verktygen med vatten och rengöringsmedel. Låt torka i cirka ett dygn mellan lagren.
6. Hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.

ling av dessa ytor rekommenderas hårdträolja.

Vi rekommenderar att möbler i exotiska träslag åldras och utsätts för väder och regn i minst två veckor innan de behandlas. För obehandlade trämöbler rekommenderas färglösa WOODEX AQUA BASE som grundskydd innan målning.



OLJEBEHANDLING AV UTEMÖBLER:

1. Avlägsna smuts och damm från ytan och eventuell gammal olja genom att slipa eller skrapa.
2. Rengör noggrant med RENZA SUPER Målartvätt. Mögliga ytor tvättas med RENZA FACADE Fasad- och mögeltvätt. Låt torka enligt anvisningarna på förpackningen.
3. Stryk ut WOODEX HARDWOOD OIL Hårdträolja över ytan med en pensel eller svamp. Torka bort överflödig olja efter cirka 15 minuter.
4. Arbeta systematiskt. Använder du färgad olja bör du planera ditt arbete så att du alltid stryker ut oljan på en yta i taget. Låt torka i cirka ett dygn. Undvik mekanisk belastning på ytan de första dagarna.
5. Rengör till sist verktygen och hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.



4 TIPS

BEHANDLING AV UTEMÖBLER

BLANDA

BLANDA FÄRGEN NOGGRANT ÄNDA NER I BOTTEN PÅ BURKEN INNAN DU MÅLAR.

ORDNINGEN

BEHANDLA FÖRST DE MER OSYNLIGA YTORNA OCH TA DE SYNLIGA YTORNA I SLUTET.

INGET SOM RINNER

TORKA BORT DET SOM RINNER OMEDELBART.

MÅLA I SKUGGAN

UNDVIK ATT MÅLA I DIREKT SOLSKEN. FÖRSÖK ATT PLANERA MÅLNINGSARBETET SÅ ATT DU KAN MÅLA I SKUGGAN.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED MÅLNING AV STAKET

DET HÄR BEHÖVER DU



BORSTE MED SKAFT



HINK



VATTENSLANG ELLER HÖGTRYCKSTVÄTT



PERSONLIG SKYDDS-UTRUSTNING



STÅLBORSTE ELLER SPATEL



MÅLARPENSEL



FÖRLÄNGNINGS-SKAFT

Att måla staketet är ett snabbt och enkelt sätt att hålla ytorna i skick och tomten att se inbjudande ut. Målning skyddar träet från väderpåverkan och gör att träet krymper eller sväller mindre på grund av fuktvariationer. En målad yta av hög kvalitet håller sig ren samtidigt som färgen bevaras, vilket gör att huset bibehåller ett snyggt utseende.

De staket som används idag är antingen obehandlade, industriellt grundmålade eller i tryckimpregnerat

trä. Tryckimpregnerat trä ska torka i minst ett halvår efter montering innan det målas. Till staket passar de vanligaste produkterna för utomhusmålning. Täcklasyr passar exempelvis utmärkt för staket, trädgårdspaljéer och taklister. Täcklasyr liknar målarfärg och är ett ytbehandlingsmedel som ger ett tunt, täckande färgskikt som inte kräver separat grundfärg. Det gör naturligtvis att det går enklare och snabbare att måla staketet samt att underhålla det.

NYMÅLNING AV STAKET

1. Ta bort löst material, smuts och damm från den yta som ska behandlas.
2. Rengör smutsiga eller mögliga ytor med RENZA FACADE Fasad- och mögeltvätt. Rengöringsmedlet bör fördelas med exempelvis en borste och sköljas av med rent vatten.
3. Grunda trärena ytor med färglöst WOODEX AQUA BASE Grundolja. Stryk på träskyddsmedlet med pensel eller använd en spruta. Behandla kapade ytor på träet extra noggrant. Låt torka i ett dygn.
4. Grundmåla den oljade träytan med VISA Premium förtunnat med 5–10 % och låt torka enligt anvisningarna i cirka två timmar.
5. Täckmåla en gång med oförtunnad VISA Premium. Stryk ut täcklasyn med en pensel. Vid sprutmålning lägger du sista handen vid detaljerna på den våta, målade ytan med pensel. Behandla kapade ytor på träet extra noggrant.
6. Rengör verktygen med vatten och rengöringsmedel.
7. Hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.

OMMÅLNING AV STAKET

1. Laga eller byt ut trädelar som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, gammal målarfärg eller träskyddsmedel som har flagnat eller är lös och grånade. Se också över luddiga träytor med exempelvis en skrapa eller stålborste.
2. Tvätta ytorna med RENZA FACADE Fasad- och mögeltvätt. Rengöringsmedlet bör fördelas med exempelvis en borste och sköljas av med rent vatten.
3. Grunda skadade partier med rena träytor genom att stryka på WOODEX AQUA BASE Grundolja. Låt torka i ett dygn.
4. Grundmåla de oljade, trärena ytorna med VISA Premium. Låt torka i cirka två timmar.
5. Täckmåla en gång med oförtunnad VISA Premium. Stryk ut täcklasyn med en pensel. Vid sprutmålning lägger du sista handen vid detaljerna på den våta, målade ytan med pensel. Behandla kapade ytor på träet extra noggrant.
6. Rengör verktygen med vatten och rengöringsmedel.
7. Hantera avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.



4 TIPS

MÅLNING AV STAKET

RÄTT NYANS

TILL ETT VITT STAKET BÖR MAN VÄLJA EN NÅGOT BRUTEN FÄRG, EXEMPELVIS T7036. EN FÄRG SOM BRYTER AV DET VITA LITE ÅT DET VARMARE, PASSAR UTMÄRKT FÖR ANVÄNDNING UTMOMHUS OCH GER INTE EN ALLTFÖR STOR KONTRAST MOT MILJÖN.

SNYGGA SPIKAR

ALLA SPIKAR BÖR SPIKAS IN ORDENTLIGT FÖRE MÅLNING.

VERKTYGEN I EN PLASTPÅSE

OM DU SKA FORTSÄTTA MÅLA NÄSTA DAG KAN DU LÄGGA PENSLARNA I EN TÄTFÖRSLUTEN PLASTPÅSE ÖVER NATTEN, SÅ BEHÖVER DU INTE RENGÖRA DEM.

MÅLA I SKUGGAN

UNDVIK ATT MÅLA I DIREKT SOLSKEN. FÖRSÖK ATT PLANERA MÅLNINGSARBETET SÅ ATT DU KAN MÅLA I SKUGGAN.

LITET MÅLNINGSLEXIKON

MÅLARFÄRG
Ytbehandlingsmedel som bildar ett fast skikt som fäster på underlaget. Ingredienserna i målarfärg är bindemedel, pigment, lösningsmedel samt utfyllnadsämnen och hjälpämnen.

Grundfärgens främsta uppgift är att få färgen att fästa på underlaget, öka färgskiktets vidhäftning, minska underlagets porositet och jämna ut eller förhindra absorption.

Täckfärger ger den målade ytan dess slutliga utseende, som exempelvis glans, färg och struktur. Valet av täckfärg påverkas också av belastningen på ytan och vilket material underlaget har.

GRUNDOLJA
Grundskydd avsett för utomhusbruk före ytbehandling. Innehåller verksamma ämnen som motverkar rötsvamp och blånadssvamp. Grundolja används på obehandlade träytor utomhus före behandling med lasyr, utomhusfärger och möbelfärger. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och tillverkarens information före användning.

VATTENBUREN
Färgen kan förtunnas med vatten. Verktygen rengörs med vatten och vid behov med rengöringsmedel.

LÖSNINGSMEDELSBUREN
Ska färgen förtunnas används lacknafta eller xylen. Rengör verktygen med samma förtunningsmedel som till målarfärgen.

UNDERHÅLLSINTERVALL
I MaalausRYL2012 anges de rekommenderade intervallen för underhållsmålning för olika färger i Finland. De målade ytorna bör kontrolleras och underhållas regelbundet.

UNDERHÅLLSINTERVALL:
Under 2 år, exempelvis träoljor
2–5 år, exempelvis lasyr
5–10 år, exempelvis täcklasyr
10–20 år, exempelvis husfärger

NYANSERING
Målarfärgerna nyanseras med flytande brytpasta i en brytmaskin hos våra återförsäljare. Då får du den nyans du önskar. I transparanta produkter skyddar nyanseringen underlaget från påverkan av solens UV-strålar.

BASFÄRG
Basfärg 1 är vit och kan användas som den är eller nyanserad med brytpasta i de nyanser som kan väljas på färgkartorna.

Basfärg 3 är färglös och måste alltid nyanseras. Den används för nyansering i de mörka och färgmättade nyanserna på färgkartorna. Det anges på burkarna i rött på grund av det är nödvändigt att nyansera dem.

DRYGHET
Praktisk dryghet anges i enheten m²/l. Med det menas en yta som man kan måla på det sätt som ändamålet kräver med en liter oförtunnad färg. Det varierar beroende på ytan som ska målas och målningsmetoden.

FRÅGA OSS OM PRODUKTER OCH MÅLNING: info@tekno.se
tel: 0325-61 95 00

SÅ HÄR RÄKNAR DU UT MÄNGDEN FÄRG

Åtgången varierar något beroende på vilken yta som ska behandlas, ytans skick, grovhet, nyans och naturligtvis på den som målar.

SÅ HÄR RÄKNAR DU UT HUR MYCKET FÄRG DU BEHÖVER:

Mängden träolja som går åt är 5–15 m²/l per strykning, och du kan räkna med en åtgång på exempelvis 8 m²/l.

DEN TOTALA YTAN SOM SKA OLJEBEHANDLAS I M²

DRYGHET I M²/L

=

MÄNGD OLJA SOM BEHÖVS I L

EXEMPEL:
Terrassens yta är 35 m². Den är i hyvlat trä och i relativt gott skick. Mängden olja som krävs till en strykning räknas ut på följande sätt:

35 M²

8 M²/L

=

4,4 L → 2 X 2,70 L BURK

VI REKOMMENDERAR

..... SLUTRESULTAT

	OLJAD YTA	TÄCKANDE, BLANK YTA	TÄCKANDE, HALVBLANK YTA	TÄCKANDE, HALVMATT YTA
TRALLGOLV	WOODEX AQUA WOOD OIL	-	-	-
BRYGGA	WOODEX AQUA WOOD OIL	-	-	-
OBEHANDLADE TRÄ- ELLER METALLMÖBLER	WOODEX HARD- WOOD OIL	FUTURA AQUA 80	FUTURA AQUA 40	FUTURA AQUA 20
TIDIGARE MÅLADE TRÄ- ELLER METALLMÖBLER	-	FUTURA AQUA 80	FUTURA AQUA 40	FUTURA AQUA 20
TIDIGARE OLJEBEHANDLADE TRÄMÖBLER	WOODEX HARD- WOOD OIL	*be om råd från vår färg- rådgivning	*be om råd från vår färg- rådgivning	*be om råd från vår färg- rådgivning

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA. Vi är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position inom detaljhandel för konsument- och målerifärger.

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla smarta och tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos arbetar alltid i nära samarbete med sina kunder.

Företaget grundades 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag.

Mer information finns på www.teknos.se

TEKNOS AB
BOX 211
LIMMAREDSVÄGEN 2
514 32 TRANEMO
TEL: 0325-61 95 00

INFO@TEKNOS.SE
TEKNOS.SE
@TEKNOSSVERIGE

