

Temelj

AQUAPRIMER 2900-02 ANTISTAIN AQUA 2901-52



Temeljni premaz za takojšnje rabo

Teknosovi standardni temeljni premazi so bili razviti tako, da zadovoljijo vse večje zahteve po visokokakovostnih lesenih oknih in vratih. Njegova robustna formulacija se lahko uporablja z različno aplikacijsko opremo.

Praktične formulacije

Teknos temeljni premazi ponujajo dobro izenačitev, prekrivno moč, brušenje in odtekanje.

Temeljni premazi so proizvedeni tako, da ponujajo določeno zmanjšanje obarvanja zaradi vodotopnih taninov in ekstraktov iz trdega lesa in okoli vozlov v mehkem lesu (1).

AQUAPRIMER 2900-02 je na voljo v transparentnih barvah, ANTISTAIN AQUA 2901-52 pa v beli barvi.

Vrednost hitrosti

Vsi se zavedamo kako pomembno je, da proizvodni proces teče gladko in hitro.


Enako pomembno je tudi, da je nanešen premaz visoke kakovosti. Dobra temelja za neprekinjene in hitre proizvodne procese brez kompromisov glede kakovosti in trajnosti sta AQUAPRIMER 2900-02 in ANTISTAIN AQUA 2901-52.

Predpisi EU

Teknos produkti so v skladu z HOS direktivo in nenehno si prizadevamo zagotoviti, da so naši produkti skladni s predpisi REACH.


Kontaktirajte nas

Klic je hiter in enostaven način za pridobitev informacij in nasvetov o uporabi AQUAPRIMER in ANTISTAIN produkta. Naša ekipa za tehnično podporo vam je vedno pripravljena pomagati pri vzpostavitvi vaše optimalne rešitve premazov in sistema nanašanja.



▲ Temeljni premaz ponuja visok učinek izenačevanja barv

Da bi zagotovili pokrivnost končnih zrn in V-spojev, je treba temeljni premaz oblivati ▼





Lastnosti in prednosti

Lastnosti	Prednosti
Odlične lastnosti odtekanja in vlaženja	To zagotavlja brezhiben postopek premazovanja z odličnim videzom na površini - fino oblikovano za naslednje sloje
Zaradi visoke vsebnosti suhe snovi, je mogoče doseči boljšo barvno pigmentacijo	Visoki učinki izenačevanja barv so lahko vključeni v barvno formulacijo od transparentnih do netransparentnih barv, kar povrne bolj enakomerno premazano površino
Izvajanje vrhunškega sistema za penjenje zagotavlja zelo obstojno formulacijo	Zagotavlja gladek in hiter proizvodni proces, brez dodatnih popravilnih ukrepov
Oblikovano za zmanjšanje migracije barv iz ekstraktov tanina (1)	Visokokakovostna premazana površina, ki zmanjšuje težave z migracijo razbarvanja, ki prihaja skozi končni premaz

(1) za večje zmanjševanje obarvanja zaradi vodotopnih in ekstraktivnih snovi okoli vozlov, v mehkem lesu priporočamo uporabo ANTISTAIN AQUA 5200.

AQUAPRIMER 2900-02 / ANTISTAIN AQUA 2901-52

Produkt	AQUAPRIMER 2900-02	ANTISTAIN AQUA 2901-52
Vsebina	Sintetično vezivo, voda	Sintetično vezivo, voda
Barva	Transparenten	Bel in netransparenten
Pakiranje	3, 10, 20, 120, 1000 l.	3, 10, 20, 120, 1000 l.

Priporočen sistem premazov

	3-slojni mehki les transparenten/ netransparenten	Vse vrste lesa 4-slojni transparenten/ netransparenten
Impregnacija*	TEKNOL AQUA 1410 / TEKNOL AQUA 1412-01 / TEKNOL S 6005-00	TEKNOL AQUA 1410 / TEKNOL AQUA 1412-01 / TEKNOL S 6005-00 **
Temelj	AQUAPRIMER 2900-02 (transparenten) / ANTISTAIN AQUA 2901-52 (bel, netransparenten)	AQUAPRIMER 2900-02 (transparenten) / ANTISTAIN AQUA 2901-52 (bel, netransparenten)
Vmesni premaz		AQUAFILLER 6500
Končni premaz	AQUATOP 2600	AQUATOP 2600

*Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o produktu. **Samo mehki les.

Teknos A/S
 Industrivej 19
 DK-6580 VAMDRUP
 Danmark
 Tel. +45 76 93 94 00
 salg@teknos.dk

Teknos Oy
 Takkatie 3, P.O.Box 107
 FI-00371 HELSINKI
 Finland
 Tel. +358 9 506 091
 sales@teknos.fi

www.teknos.com