

Št.	Datum	Čiščenje	Pregled	Popravila	Nega
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

\* Ob vsakem popravilu ali negovanju vnesite datum in natančno opišite vzdrževalna dela ter jih zabeležite.

**WE MAKE THE WORLD LAST LONGER**



# NEGA & VZDRŽEVANJE

lesenih oken in vhodnih vrat

Z izbiro lesenih vrat in oken ste dokazali, da vam je mar za okolje in trajnostni razvoj ob gradnji ali renovaciji. Les vam nudi najvišjo raven ustvarjalnosti, vpliva na dobro počutje in je obenem prijazen do okolja.

Teknosovi visoko kakovostni premazi za lesena okna oz. vhodna vrata in polkna nudijo dolgotrajno zaščito pred vremenskimi vplivi in nudijo prekrasen izgled površine.

Za dolgotrajno ohranjanje zaščitite upoštevajte navodila v nadaljevanju. Upoštevajte redno nego in vzdrževanje.

# NEGA IN REDNO VZDRŽEVANJE LESENIH POVRŠIN PODALJŠA ŽIVLJENJSKO DOBO VAŠIH OKEN IN VHODNIH VRAT.

Čestitamo!

Odločili ste se za kvalitetne izdelke iz lesa. Dokazali ste, da ste gospodarni in ste sprejeli okolju prijazno odločitev.

Vašim lesenim oknom in vhodnim vratom je vaš izbrani proizvajalec zagotovil kvalitetni in dolgotrajni premaz podjetja Teknos. Teknos je svetovni proizvajalec premazov za les. Zastavili smo si cilj podaljšati življenjsko dobo končnih izdelkov s ponudbo kvalitetnih, tehnološko naprednih rešitev premaznih sistemov - vedno v tesnem sodelovanju z našimi strankami.

S kakovostim premazom, ki deluje naravno, imajo vaša lesena okna, zunanja vrata ali lesena polkna najboljše predpogoje za dolgotrajno in estetsko zaščito pred vremenskimi vplivi.

Da bi to zaščito trajno ohranili, je potrebno od začetka redno vzdrževati poškodovana in obrabljena območja, predno postanejo iztrošena ali siva. Poleg tega lahko nečistoče, kot sta prah ali umazanija, povzročijo nastanek zelenih alg in gljiv. Tudi manjše poškodbe je treba takoj popraviti.

Privoščite lesenim oknom in vhodnim vratom pregled enkrat ali dvakrat na leto že od začetka. To stane malo truda in odločilno prispeva k temu, da leseni izdelki dolgo časa ohranijo svoj prvotni izgled.

Za nego in popravila manjših poškodb smo razvili posebne izdelke, ki jih lahko dobite pri vašem proizvajalcu oken ali vrat ali preko naših trgovcev. Pregled naših trgovcev je na voljo na [www.teknos.si](http://www.teknos.si).



**TEKNOCLEAN 1956-00** je brezbarvno, alkalno čistilno sredstvo za premazne sisteme na lesu. Odstrani umazanijo, olje, mast itd iz barvanih površin.

**AQUATOP 2600 BRUSH** je lak za popravilo, ki je na voljo v željenem tonu.

**TEKNO CARE 4250-00** je negovalno sredstvo na vodni osnovi za okna, vhodna vrata in polkna. Prosimo, upoštevajte, da zgolj negovanje s tem sredstvom ni dovolj. Ne nadomešča kvalitetne zaščite oziroma obnove z **AQUATOP 2600 BRUSH**, ki je nujna zaradi dolgotrajnih vremenskih vplivov.

Še posebej je potrebno biti pazljiv na mehanske poškodbe (toča, udarci, itd)

## NEGA IN VZDRŽEVANJE

Sledite spodnjim točkam (1-2 letno)

### ČIŠČENJE

Temeljito očistite vse površine lesenih oken, lesenih vrat ali lesene elemente z čistilom **TEKNOCLEAN 1956-00**. Za to uporabite mehko krpo ali čisto krtačo. Kovinski elementi (kljuke, zapirala, itd.) ne smejo biti obdelani s tem čistilnim sredstvom.

Za običajno umazane površine:  
**TEKNOCLEAN 1956-00** razredčite v razmerju 1:100 z vodo.

Za močno umazane površine:  
**TEKNOCLEAN 1956-00** razredčite v razmerju 1:25 z vodo.

Čistilno sredstvo pustite delovati približno 5 minut in nato sperite obdelana področja s čisto vodo.

### PREGLED

Pazljivo preverite površino barve, da ni nobenih poškodb. Če najdete kakršno koli poškodbo, jo takoj odpravite (glejte korak „Popravilo“). Če ne najdete poškodovanih mest, nanesite negovalno emulzijo (glejte korak „Nega“).

### POPRAVILO

Če je površina poškodovana, poškodovano območje pobrusite z brusnim papirjem in temeljito odstranite prah. Nato poškodovano območje 2x poparvajte z **AQUATOP 2600 BRUSH** (popravilo barve).

### NEGA

**TEKNO CARE 4250-00** negovalno emulzijo nežno enakomerno nanesite na očiščene površine lesenih oken, lesenih vrat ali lesenih elementov.

### EVIDENCA

Zabeležite si pregled v načrtu nege in vzdrževanja (glejte na spodnji strani) in zapišite datum naslednjega pregleda oskrbe in vzdrževanja.

**Prosimo, upoštevajte:** **AQUATOP 2600 BRUSH** in **TEKNO CARE 4250-00** ne uporabljajte pod + 15 ° C zunanje temperature ali nad 85% rel. vlažnosti. Tako, kot vsi izdelki, ki se lahko razredčijo z vodo, imajo omejen rok trajanja. Z zaprto embalažo in shranjevanjem v primernem prostoru (ni možnosti, da zmrzne), je rok trajanja približno 12 mesecev.