

# FERREX® COMBI ANTI-KOROZIVNA BARVA ZA ZAŠČITO KOVINSKIH POVRŠIN



## 2 V 1 ANTI-KOROZIVNA BARVA NA VODNI OSNOVI ZA KOVINSKE POVRŠINE

- Temelj in končni premaz v enem
- Dodatni temelj ni potreben
- Možnost niansiranja
- Visoka zaščita proti koroziji
- Izjemna obstojnost barve in sijaja
- Odlično za vzdrževalno barvanje
- Polmat končni videz



## FERREX® COMBI – VISOKA ZAŠČITA PROTI KOROZIJU

Kovinske površine so pogosto izpostavljene vlagi in različnim vremenskim razmeram, zato jih je potrebno zaščititi pred korozijo.

FERREX® COMBI je edinstven in inovativen vrhunski produkt, ki temelji na sodobni kemiji barv. Učinkovito preprečuje nastanek rje pod premazanim slojem, tudi v najtežjih pogojih. FERREX® COMBI barva na vodni osnovi, je prijetnejša in varnejša za uporabo kot tradicionalne antikorozijske barve na osnovi topil, hkrati pa nudi vrhunsko zaščito. FERREX® COMBI ima prednost tudi zaradi odlične obstojnosti barve in sijaja, zato se premazane površine, tudi po več letih, zdijo sveže premazane.

## 2 V 1 – DODATNI TEMELJ NI POTREBEN

Obnovite zbledele, stare in zarjavele kovinske površine s FERREX® COMBI. Hkrati dobite tako temeljni, kot končni premaz. Dodatni temeljni premaz ni potreben. Enostavno opravite delo z le eno kanto barve in v željenem odtenku. Poleg belega in že obarvanega sivega in črnega, lahko FERREX® COMBI niansirate v veliko odtenkov iz barvne karte "Zunanje barve".

## ZAŠČITA PROTI KOROZIJU V VSEH POGOJIH

FERREX® COMBI je zelo obstojen in zagotavlja vrhunsko zaščito kovinskih površin v vseh pogojih. Če uporabljamo belega ali že obarvanega sivega in črnega, je mogoče doseči zelo visoko zaščito pred korozijo - razred C5. Če pa uporabljamo niansiranega po željah, je zaščita pred korozijo razred C4. Tudi na obalnih območjih z visoko vlažnostjo, ekstremnim vremenom in zmernim vplivom soli, je FERREX® COMBI prava izbira za zaščito kovinskih površin. FERREX® COMBI z nizko vsebnostjo HOS se lahko uporablja tudi v zaprtih prostorih na vodovodnih ceveh in radiatorjih, tako v suhih prostorih kot v prostorih z visoko vlažnostjo, npr. kopalnice.

### VSESTRANSKA UPORABA

- Kovinske strehe in fasade
- Ograje
- Podporni stebri
- Lestve
- Prikolice
- Strojgradnja
- Kovinski deli čolnov (nad vodo)
- Pohištvo
- Vrata in okna



RAZRED	EKSTERIER
C1 zelo nizka	neprimerno za eksterier
C2 nizka	Ozračje z nizko stopnjo onesnaženja: večinoma podeželska območja
C3 srednja	Mestno in industrijsko ozračje, zmerno onesnaženje z žveplovim dioksidom; obalna območja z nizko slanostjo
C4 visoka	Industrijska območja in obalna območja z zmerno slanostjo
C5 zelo visoka	Industrijska območja in obalna območja z zmerno slanostjo



## FERREX® COMBI ANTIKOROZIVNA BARVA NA VODNI OSNOVI

- Na vodni osnovi
- 2 v 1, dodatni temelj ni potreben
- Polmat končni videz
- Barve: Baza 1 and Baza 3, možnost niansiranja po barvni karti "Zunanje barve"; že obarvan v sivo in črno
- Poraba 8-10 m<sup>2</sup>/l
- Pakiranje: Baza 1 and Baza 3: 0,45l, 0,9l, 2,7l, 9l, 18l  
Že obarvan: 0,5l, 1l, 3l, 10l, 20l

