

ЯК ПЕНЗЛЕМ НАНОСИТИ ФАРБИ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

ПОСІБНИК ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ МАЙСТРІВ- ДЕКОРАТОРІВ

Продукти на водній основі та на основі розчинників вимагають різних технік нанесення пензлем через швидке висихання.

Переваги фарб на водній основі:

- Дуже низький вміст розчинників
- Швидке висихання
- Хороша стійкість

Відмінності в нанесенні порівняно з традиційними фарбами на розчинниках легко подолати, дотримуючись деяких простих рекомендацій.



- Наносити покриття тільки на свіжу деревину або деревину без дефектів, таких як тріщини і смола
- Якість пензля дуже важлива, оскільки коротковорсисті або зношені пензлі залишатимуть розводи на сухій плівці покриття
- Для технічного обслуговування переконайтеся, що поверхня правильно підготовлена (див. Посібник з технічного обслуговування Teknos)
- Перед шліфуванням очистіть поверхню, починаючи знизу вгору
- Всі поверхні, що покриваються, повинні бути відшліфовані дрібнозернистим наждачним папером (180 або 220 grit) або гнучкою шліфувальною шкуркою, а потім промиті, щоб переконатися, що вони позбавлені від пилу
- Перед нанесенням ретельно змочити пензель водою, переконавшись, що основа щетини (п'ята пензля) повністю змочена
- Не наносити покриття під прямим сонцем

Технічна бібліотека Teknos

- Для нанесення підійде будь-який синтетичний пензель, за умови, що він якісний і від перевіреного виробника.
- Фінішні покриття Teknos можна наносити безпосередньо з банки, хоча додаткове розведення 5% води поліпшить розтікання і вирівнювання продукту, особливо в теплу погоду.
- Рівномірний шар покриття важливий для зносостійкості, а також для зовнішнього вигляду, особливо у випадку напівпрозорої морилки для деревини.

З практикою можна швидко нанести рівномірний шар, дотримуючись триетапної техніки нанесення:

1. Нанесіть велику кількість фарби та швидко розподіліть її по поверхні.
 2. Розрівняйте фарбу легкими діагональними перехресними мазками. Не перестарайтеся, покриття буде розтікатися і вирівнюватися природним чином.
 3. Наносьте фарбу легкими рухами пензля у напрямку волокон.
- При фарбуванні систематично наносьте фарбу на кожну ділянку і рівномірно обробляйте її.
 - Якщо фарбуєте двері, починайте знизу і рухайтесь вгору.



- При нанесенні темних непрозорих кольорів на раніше нанесені світліші відтінки, базовий шар остаточного кольору або один шар відповідної ґрунтовки Teknos допоможе досягти рівномірного покриття.
- Не рекомендується наносити фарбу при високих та низьких температурах. Вологі кліматичні умови подовжують час "мокрого краю" покриття, тоді як за теплої вітряної погоди він скорочується. Уникайте сушіння при вологій погоді.
- Вимийте щітку м'яким миючим розчином (наприклад, засобом Rensa Brush або рідиною для миття посуду) і промийте чистою водою.
- Утилізація надлишків лакофарбових матеріалів або рідин повинна відповідати місцевому законодавству.



Щоб отримати повну інструкцію щодо використання продуктів Teknos, завжди дивіться технічний паспорт.

За наявності запитань зверніться до місцевого представника Teknos або відвідайте сайт [teknos.com](https://www.teknos.com)