



ОЧИЩЕННЯ ДВЕРЕЙ ІЗ ЗАЛИШКАМИ ЗАСОБІВ НА ПОВЕРХНІ

Восени та взимку коливання температури призводять до утворення конденсату на вікнах та дверях.

Залежно від конструкції дверей, на поверхні дверного полотна може утворюватися конденсат.

У зв'язку з цим на передній частині дверного полотна буде з'являтися волога та витягувати залишки на поверхню. Це явище зображене на малюнку нижче.

Залишки можна змити, очистивши обвітрену поверхню.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ

1. Використовуйте м'яку тканину або чисту щітку.
2. Розведіть засіб TEKNOCLEAN 1956 водою у співвідношенні 1:1. Нанесіть засіб на поверхню, залиште приблизно на 5 хвилин і дайте засобу подіяти близько 5 хвилин, а потім промийте оброблені поверхні чистою водою.
3. Залежно від рівня залишків на поверхні може знадобитися повторне очищення, щоб видалити всі залишки.

**Очищення змінило поверхневий
натяг дверних панелей.**

Конденсат на поверхні свідчить про успішне очищення, як показано на зображенні нижче.



За наявності запитань зверніться до місцевого представника Текнос або відвідайте сайт tekнос.com



Завжди ознайомлюйтеся з технічним паспортом, щоб мати повні інструкції щодо використання продукції Текнос.