

TEKNOSPRO
ТЕКНОСПРО



ФАРБИ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ



TEKNOSPRO

Нова серія продукції ТЕКНОСПРО - це якісні та технічно інноваційні рішення для поверхонь у професійному будівництві. Застосовуючи ці матеріали як в новому будівництві, так під час ремонту об'єктів, ви отримаєте поверхні з особливо зносостійким та привабливим покриттям.

Під час розробки фарб і шпаклівок серії ТЕКНОСПРО найбільше уваги приділялося зручності, легкості та швидкості роботи з матеріалами.





TEKNOSPRO BINDER



10
M²/л



0,013 - 0,017*



>0°C



ТЕКНОСПРО БАІНДЕР

Водорозчинний прозорий пилозв'язуючий ґрунт на акриловій основі для внутрішніх стін і стель.

Застосовується для зв'язування пилу на бетоні, цеглі, будівельних блоках та інших будівельних поверхнях всередині приміщення.

Матеріал готовий до використання, а за потреби може бути затонований у напівпрозорі відтінки.

Безбарвний Текноспро Баіндер не надає кольору та не затемнює мінеральні поверхні, на які наноситься.

Сухий залишок: прибл. 14%.

Витрати: прибл. 10 м²/л.

Колір: безбарвний.

Розчинник: не розбавляти.

Час висихання: від пилу – 30 хв, подальша обробка – 1-2 год.

Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним розпилювачем в 1-2 шари.

Об'єм: 18 л.



TEKNOSPRO BINDER PLUS



8 - 12

М²/л



0,011 - 0,015*



M1

RAKENUŠMATERIÄLİN PÄÄSTÖLUOKKA

ТЕКНОСПРО БАІНДЕР ПЛЮС

Водорозчинний адгезійний пілозв'язуючий ґрунт на мікроакриловій основі для стін, стель та підлог у опалювальних та неопалювальних приміщеннях.

Застосовується для зв'язування пилу на бетоні, цеглі, будівельних блоках та плитах, штукатурці, шпаклівці та інших будівельних поверхнях всередині приміщення. Також підходить для бетонних поверхонь, що розташовані у захищених від атмосферного впливу місцях, наприклад, у багаторівневих паркінгах.

Матеріал готовий до використання.

Безбарвний Текноспро Баіндер Плюс не надає кольору та не затемнює мінеральні поверхні, на які наноситься.

Сухий залишок: прибл. 10%.

Витрати: прибл. 8-12 м²/л.

Колір: безбарвний.

Розчинник: не розбавляти.

Час висихання: від пилу – 30 хв, подальша обробка – 1-2 год.

Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним розпилювачем в 1-2 шари залежно від пористості поверхні.

Об'єм: 5 л, 9 л, 18 л.



TEKNOSPRO РОНЈА



4 - 10

м²/л



0,017 - 0,021*



>0°C



M1

RAKENNUSMATERIAALIN
RAASTUOKKA

ТЕКНОСПРО ПОХ'Я

Глибоко матова водорозчинна адгезійна ґрунтуюча фарба на акрилатній основі для сухих внутрішніх приміщень.

Надійна ґрунтуюча фарба для нових непофарбованих поверхонь стін і стель.

Застосовується у якості ґрунтовки для поверхонь у сухих приміщеннях, таких як стіни та стелі у житлових та офісних приміщеннях, у приміщеннях складів та виробничих цехів. У якості поверхневої фарби для стель та повітровідводів у сухих приміщеннях. Для бетонних, поштукатурених, зашпакльованих, цегляних, дерев'яних поверхонь, а також поверхонь будівельних плит.

За допомогою тонючих паст фарбі можна надати світлих відтінків згідно з картою кольорів для внутрішніх поверхонь. Можуть бути незначні відхилення кольору від еталону.

Сухий залишок: при бл. 34%.

Витрати:

раніше пофарбована поверхня – 7-10 м²/л;
зашпакльована поверхня та ДВП – 5-8 м²/л;
бетонна, поштукатурена поверхня – 4-7 м²/л.

Колір: прозорий.

Розчинник: вода.

Час висихання: від пилу – 30 хв,
подальша обробка – 1 год.

Зносостійкість: стійкість до вологого стирання відповідає 2 класу згідно з EN 13300 (ISO 11998).

Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним розпилювачем в 1-2 шари.

Об'єм: 9 л, 18 л.



TEKNOSPRO KATTO



4 - 10

м²/л



0,017 - 0,021*



>0°C



RAKENNUSMATERIAALIN
M1
KÄÄSTÖLUOKKA

ТЕКНОСПРО КАТТО

Глибоко матова спеціальна водорозчинна акрилатна фарба для внутрішніх сухих приміщень.

Вишукана біла фарба найвищої якості для стель, що дозволяє отримати матове покриття без відблисків навіть на склепінних стелях і арках. Фарба має відмінну покривну здатність і дуже добре розподіляється по поверхні. Матеріал легкий у використанні – відсутні всілякі смуги, робочі шви та проходи від валика.

Застосовується для нових або раніше пофарбованих стель з високими вимогами до кінцевого результату. Підходить для бетонних, поштукатурених, зашпакльованих, цегляних поверхонь та поверхонь інших будівельних плит.

Сухий залишок: прибл. 36%.

Витрати:

раніше пофарбована поверхня – 7-10 м²/л;
зашпакльована поверхня та ДВП – 5-8 м²/л;
бетонна, поштукатурена поверхня – 4-7 м²/л.

Колір: білий.

Розчинник: вода.

Час висихання: від пилу – 30 хв,
подальша обробка – 2 год.

Зносостійкість: стійкість до вологого стирання відповідає 2 класу згідно з EN 13300 (ISO 11998).

Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним розпилювачем в 1-2 шари.

Об'єм: 2,7 л, 9 л, 18 л.



Матеріали для стін

TEKNOSPRO 5



4 - 12

М²/Л



0,017 - 0,021*



>0°C



RAKENNUSMATERIAALIN
KÄYTTÖLUOKKA
M1

ТЕКНОСПРО 5

Глибоко матова зносостійка акрилатна дисперсійна фарба для внутрішніх сухих приміщень, що підсилена алкідом.

ТЕКНОСПРО 5 - це акрилатна модифікована алкідом глибоко матова дисперсійна фарба для внутрішніх приміщень, що не містить розчинників. Завдяки відмінній зносостійкості її можна застосовувати і в приміщеннях громадського використання. Технічні характеристики матеріала відповідають найсуворішим вимогам щодо професійного застосування у будівництві.

ТЕКНОСПРО 5 – це безпечна фарба як для малярів, так і для користувачів приміщень, де вона використовується. Вона відноситься до категорії M1 щодо викидів шкідливих речовин (повна відсутність розчинників та інших шкідливих речовин).

Фарба легко наноситься, ідеально розтікається по поверхні та має мінімальні втрати під час нанесення. Вона утворює рівне матове покриття, що має гарний зовнішній вигляд та невеликий відблиск при боковому освітленні. Фарба утворює стійке та міцне покриття та протягом тривалого часу зберігає найтонші відтінки, задані замовником.

Застосовується для нових або раніше пофарбованих бетонних, поштукатурених, зашпакльованих, цегляних поверхонь, а також поверхонь будівельних плит. Підходить для фарбування стін і стель у житлових та офісних приміщеннях. До того ж фарбу можна застосовувати для перфарбування поверхонь, раніше пофарбованих алкідними та дисперсійними фарбами.

Сухий залишок: прибл. 38%.

Витрати:

раніше пофарбована поверхня – 10-12 м²/л;
зашпакльована поверхня та ДВП – 7-10 м²/л;
бетонна, поштукатурена поверхня – 4-7 м²/л.

Колір: база 1 (білий) і база 3 (прозорий). Тонується згідно з картою відтінків для інтер'єрів та каталогами кольорів RAL, NCS.

Розчинник: вода.

Час висихання: від пилу – 30 хв,
подальша обробка – 1 год.

Зносостійкість: стійкість до вологого стирання відповідає 1 класу згідно з EN 13300 (ISO 11998). Витримує більше 5000 проходів щіткою, SFS 3755.

Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним розпилювачем в 1-2 шари.

Об'єм: 2,7 л, 9 л, 18 л.



Матеріали для стін

TEKNOSPRO 7



4 - 12

М²/Л



0,017 - 0,021*



>0°C



M1

ТЕКНОСПРО 7

Матова акрилатна дисперсійна зносостійка фарба для внутрішніх сухих приміщень.

ТЕКНОСПРО 7 - це акрилатна матова дисперсійна фарба для внутрішніх приміщень, що не містить розчинників. Завдяки відмінній зносостійкості її можна застосовувати і в приміщеннях громадського використання. Технічні характеристики матеріала відповідають найсуворішим вимогам щодо професійного застосування у будівництві. ТЕКНОСПРО 7 - це безпечна фарба як для малярів, так і для користувачів приміщень, де вона використовується. Вона відноситься до категорії M1 щодо викидів шкідливих речовин (повна відсутність розчинників та інших шкідливих речовин).

Фарба легко наноситься, ідеально розтікається по поверхні та має мінімальні втрати під час нанесення. Вона утворює рівне матове покриття, що має гарний зовнішній вигляд та невеликий відблиск при боковому освітленні. Фарба утворює стійке та міцне покриття та протягом тривалого часу зберігає найтонші відтінки, задані замовником.

Застосовується для нових або раніше пофарбованих бетонних, поштукатурених, зашпакльованих, цегляних поверхонь, а також поверхонь будівельних плит. Підходить для фарбування стін і стель у житлових та офісних приміщеннях. До того ж фарбу можна застосовувати для перекрашування поверхонь, раніше пофарбованих алкідними та дисперсійними фарбами.

Сухий залишок: прибл. 40%.

Витрати:

раніше пофарбована поверхня - 10-12 м²/л;
зашпакльована поверхня та ДВП - 7-10 м²/л;
бетонна, поштукатурена поверхня - 4-7 м²/л.

Колір: база 1 (білий) і база 3 (прозорий).
Тонується згідно з картою відтінків для інтер'єрів та каталогами кольорів RAL, NCS.

Розчинник: вода.

Час висихання: від пилу - 30 хв,
подальша обробка - 1 год.

Зносостійкість: стійкість до вологого стирання відповідає 1 класу згідно з EN 13300 (ISO 11998). Витримує більше 10000 проходів щіткою, SFS 3755.

Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним розпилювачем в 1-2 шари.

Об'єм: 2,7 л, 9 л, 18 л.



TEKNOSPRO 10



4 - 12

М²/Л



0,017 - 0,021*



>0°C



ТЕКНОСПРО 10

Матова акрилатна дисперсійна зносостійка фарба для внутрішніх сухих приміщень, підсилена алкідом.

ТЕКНОСПРО 10 - це акрилатна модифікована алкідом матова дисперсійна фарба для внутрішніх приміщень, що не містить розчинників. Завдяки відмінній зносостійкості її можна застосовувати і в приміщеннях громадсько-го використання. Технічні характеристики матеріала відповідають найсуворішим вимогам щодо професійного застосування у будівництві.

ТЕКНОСПРО 10 – це безпечна фарба як для малярів, так і для користувачів приміщень, де вона використовува-лася. Вона відноситься до категорії М1 щодо викидів шкідливих речовин (повна відсутність розчинників та інших шкідливих речовин).

Фарба легко наноситься, ідеально розтікається по поверхні та має мінімальні втрати під час нанесення. Вона утворює рівне матове покриття, що має гарний зовнішній вигляд та невеликий відблиск при боковому освітленні. Фарба утворює стійке та міцне покриття та протягом тривалого часу зберігає найтонші відтінки, задані замовником.

Застосовується для нових або раніше пофарбованих бетонних, поштукатурених, зашпакльованих, цегляних поверхонь, а також поверхонь будівельних плит. Підходить для фарбування стін і стель у житлових та офісних приміщеннях. До того ж фарбу можна застосовувати для перфарбування поверхонь, раніше пофарбованих алкідними та дисперсійними фарбами.

Сухий залишок: при бл. 38%.

Витрати:

раніше пофарбована поверхня – 10-12 м²/л;
зашпакльована поверхня та ДВП – 7-10 м²/л;
бетонна, поштукатурена поверхня – 4-7 м²/л.

Колір: база 1 (білий) і база 3 (прозорий). Тонується згідно з картою відтінків для інтер'єрів та каталогами кольорів RAL, NCS.

Розчинник: вода.

Час висихання: від пилу – 30 хв,
подальша обробка – 1 год.

Зносостійкість: стійкість до вологого стирання відповідає 1 класу згідно з EN 13300 (ISO 11998). Витримує більше 10000 проходів щіткою, SFS 3755.

Нанесення: пензелем, валиком, безповітряним розпилювачем в 1-2 шари.

Об'єм: 2,7 л, 9 л, 18 л.



TEKNOSPRO SX



CE

M1

RAKENNUSMATERIAALIN
RAKASTUOKKA



ТЕКНОСПРО SX

Водорозчинна шпаклівка для машинного нанесення, що готова до застосування.

Застосовується для вирівнювання швів та суцільного вирівнювання поверхонь стін і стель у сухих приміщеннях, де потрібні відмінні заповнюючі властивості. Можна застосовувати на гіпсі, волокнистій плиті, бетоні, легкому бетоні, штукатурці тощо.

TEKNOSPRO SX містить високоякісний доломітовий мармур, який надає шпаклівці відмінних заповнюючих властивостей та білого кольору.

Сухий залишок: прибл. 43%.

Товщина шару: 0-5 мм.

Розмір часток: макс. 0,3 мм.

Витрати: при суцільному вирівнюванні з товщиною шару 1 мм – 1 м²/л;

при частковому та шовному подвійному вирівнюванні на гіпсовій пластині – 0,3 м²/л.

Колір: білий.

Чистка інструментів: вода.

Час висихання: 2-3 год залежно від товщини шару.

Нанесення: розпилювачем. Кількість шарів залежить від нерівності поверхні.

Об'єм: 15 л.

Сертифікати та спеціальні знаки

СЕРТИФІКАТИ

Маркування щодо наявності сертифікатів на упаковці продукту говорить про його безпеку для навколишнього середовища і здоров'я людини.



Маркування M1 говорить про те, що продукт відповідає вимогам щодо кількості викидів шкідливих речовин до атмосфери та рівню підтримки здорового повітря всередині приміщення. Будівельні матеріали та фарби для використання всередині приміщень поділені на три класи, серед яких M1 є найсуворішим у відношенні до речовин, що випаровуються у повітря. До класу M1 відносяться лакофарбові матеріали з найнижчим рівнем викиду речовин до атмосфери, зокрема до повітря приміщень. Класифікація створена та регулюється фінським товариством з будівництва Rakennustieto.



Знак CE на етикетці говорить про те, що продукт відповідає всім вимогам і нормам, що встановлені Європейським Союзом відносно використання цього продукту. Для отримання маркування CE лакофарбовим матеріалам необхідно пройти незалежну експертизу для підтвердження заявленої якості фарби та результатів пофарбування.

СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАКИ



Нанесення щіткою.



Нанесення валиком.



Нанесення безповітряним розпилювачем з відповідним розміром сопла.



Очищення інструментів за допомогою води.



Можливість тонування матеріала.



Зберігати при температурі не нижчій, ніж 0°C.



ТЕКНОС - це міжнародна компанія з виробництва лакофарбових матеріалів, яка присутня в більш ніж 20 країнах Європи, Азії та США.

Загальна чисельність персоналу складає приблизно 1800 людей, а річний об'єм продажів за 2019 рік становить близько 398 мільйонів євро.

Текнос є одним з провідних виробників лакофарбових матеріалів промислового призначення, а також займає міцні позиції у виробництві архітектурно-будівельних та побутових фарб.

Текнос робить світ довготривалішим, забезпечуючи надійний захист виробів сучасними лакофарбовими матеріалами та високотехнологічними рішеннями. Текнос завжди працює в тісній співпраці із своїми клієнтами.

Заснована в 1948 році, компанія Текнос є однією з великих компанії Фінляндії, в основі якої лежить сімейний бізнес.