



TEKNOS

TEKNODUR COMBI 3430

МИ РОБИМО СВІТ ДОВГОТРИВАЛИШИМ



TEKNODUR COMBI 3430

Наноситься безпосередньо на метал

TEKNODUR COMBI 3430 - двокомпонентна поліуретанова фарба з активними антикорозійними пігментами. Наноситься на сталеві, оцинковані та алюмінієві поверхні без попереднього ґрунтування. Стійка до механічного навантаження та ультрафіолетового випромінювання.

TEKNODUR COMBI 3430 чудово підходить для машин, обладнання й металоконструкцій, які працюють просто неба у різних кліматичних зонах.

Властивості:

- Наноситься безпосередньо на метал
- Високий сухий залишок
- Висока стійкість до УФ-випромінювання із збереженням глянцею
- Висока зносостійкість
- Різні способи нанесення

Переваги:

- Прискорює виробничий процес
- Має низький рівень викидів летких органічних сполук
- Високі декоративні властивості
- Довготривалий захист
- Простота у застосуванні

TEKNODUR COMBI 3430 успішно застосовується більше 15 років. Чудовий зовнішній вигляд і варіативність рівнів глянцею TEKNODUR COMBI 3430 забезпечують бездоганний результат фарбування, що задовольнить особисті потреби клієнта.

TEKNODUR COMBI 3430

Результати випробовувань

Випробування	Стандарт	Товщина сухої плівки (мкм)	Результат
Випробування на розтяг	ISO 4624	100	Типове значення від 10 Мпа до 20 Мпа зі ступенем попередньої підготовки сталі Sa 2 ½
Сольовий туман	ISO 9227	80–120	Змін у покритті не спостерігається через 240 годин (Відповідає класу C3/середній згідно з ISO 12944-6)
Вологостійкість	ISO 6270	80–120	Змін у покритті не спостерігається через 120 годин (Відповідає класу C3/середній згідно з ISO 12944-6)
Стійкість глянце	ISO 11507	100	Типове збереження 90% початкового глянце через 1000 годин впливу QUVA
Зносостійкість	За тестом Табера	100	Типове значення 55 мг (втрати ваги/ за 1000 циклів з колесом CS17 та навантаженням в 1 кг)

Приклади застосування



As Fors MW

Виробник причепів-лісовозів FARMA та зйомних кузовів BIGAB. Покриття даного обладнання повинне зберігати зовнішній вигляд у суворих погодних умовах та високому навантаженні. TEKNODUR COMBI 3430 відповідає високим вимогам якості Fors MW.

www.forsmw.com



Väderstad

Виробник сільськогосподарської техніки. Успішно застосовує фарбу TEKNODUR COMBI 3430 та цінить її за високу стійкість до механічних навантажень та хімічних добрив. Фарба сприяє продовженню строку експлуатації обладнання.

www.vaderstad.se



Sandvik Mining and Construction

Виробник широкого спектру обладнання для буріння скельних порід, видобутку та обробки матеріалів. Вимоги до якості покриття надзвичайно високі, зокрема до здатності протистояти ударам. TEKNODUR COMBI 3430 - це універсальний продукт, який відповідає потребам замовників з різних сфер.

www.sandvik.com

**МИ РОБИМО СВІТ
ДОВГОТРИВАЛИШИМ**