

TEKNOL AQUA 1410

Засіб для захисту деревини



Захистіть свою деревину від біологічного впливу

TEKNOL AQUA 1410 — це промисловий антисептик на водній основі для необробленої деревини, яка використовується для виробництва зовнішніх конструкцій, як-от вікна та двері. Матеріал захищає та підвищує стійкість як оброблених поверхонь, так і вироби цілком від грибка, що руйнує та змінює колір деревини.

TEKNOL AQUA 1410 зменшує ризик появи плям під час подальшої обробки поверхонь прозорим покриттям. Належить до класу небезпеки 3 відповідно до стандарту BS/EN 335-1:1994.

Перевірений захист

Ефективність TEKNOL 1410 відповідає вимогам стандарту EN 599-1.


Правила ЄС

TEKNOL AQUA 1410 сертифіковано відповідно до Директиви BPR і відповідає Директиві VOC. Ми постійно працюємо над відповідністю нашої продукції нормам REACH.

Технічна підтримка

Технічна підтримка TEKNOS – це швидкий і простий спосіб отримати слушну пораду, якщо ви плануєте використовувати TEKNOL AQUA 1410 або будь-який інший лакофарбовий матеріал TEKNOS. Зверніться до нас будь-яким зручним для вас способом і наша служба технічної підтримки завжди надасть усю необхідну інформацію та допоможе обрати оптимальне рішення та систему покриття, яка відповідатиме певному об'єкту та вимогам.


Поверхня деревини,
необроблена антисептиком



Поверхня деревини,
оброблена антисептиком

▲ Відмінності між деревиною,
яку було необроблено і об-
роблено проти синяви

Не містить пігментів – більш
глибоке проникнення фунгі-
цидів у деревину ▼





Особливості та переваги

Особливості	ПЕРЕВАГИ
Забезпечує довготривалу захист дерев'яних виробів від гнилі, грибка, комах-шкідників.	Найдовший термін служби оброблених дерев'яних виробів
Швидка обробка дерев'яних виробів.	Швидка обробка, зменшення витрат на виробництво
Глибоке проникнення фунгіцидів у деревину.	Більш глибоке проникнення фунгіцидів у деревину
Вирівнювання кольору дерев'яних виробів.	Краще вирівнювання кольорів під час нанесення напівпрозорих відтінків

TEKNOL AQUA 1410*

Склад	Фунгіциди, синтетична смола, вода
Пакування	20, 120, 1000 л

Рекомендовані системи покриття

	М'яка деревина, 3 шари Напівпрозоре / Прозоре покриття	Всі породи деревини, 4 шари Напівпрозоре / Прозоре покриття
Антисептик для деревини*	TEKNOL AQUA 1410	TEKNOL AQUA 1410
Ґрунтовка	AQUAPRIMER 2900	AQUAPRIMER 2900 AQUAPRIMER 3130
Проміжне покриття		AQUAFILLER 6500
Верхній шар	AQUATOP 2600	AQUATOP 2600

* Використовуйте біоциди безпечно. Перед використанням обов'язково ознайомтеся з інформацією на етикетці та з технічною специфікацією, яку можна знайти на сайті виробника www.teknos.com.