

COLOUR SAMPLE

Miniväripurkki värin kokeilemiseen kotona.

Miniväripurkit ovat saatavilla kaikista Teknosin Colour Your Story - sisävärikokoelman 105 väristä. Näiden minikokoisten testivärien avulla voit helposti kokeilla eri värejä ja löydät juuri oikean värin.



Miniväripurkki sisältää vesiohenteista himmeää sisustusmaalia ja purkin maali riittää noin 1 m² kokoiseen alueeseen yhteen kertaan maalattuna. Suosittelemme maalaamaan testipinnan kahteen kertaan, jotta väri vastaa mahdollisimman hyvin todellista lopputulosta. Käteväntä on maalata värimalli erilliselle levyllä tai esimerkiksi pahville, jolloin sitä voi myös siirrellä. Värinvalinnan jälkeen käytettävä maali valitaan kohteen ja pinnan mukaan. Huomaa, että maalin kiiltoaste vaikuttaa värin havaitsemiseen.



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät, sertifikaatit ja luokitus	M1-luokitus
Käyttökohteet	Sisäseinä
Alustasuositus	Akrylaattimaali, Rakennuslevy, Betoni, Tasoite, Kipsilevy
Kuiva-ainepitoisuus	N. 39 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.
Teoreettinen riittoisuus	8 m ² /l
Värisävyt	105 valmissävyä
Kiilto (60°)	Himmeä
Tiheys	N. 1,3 g/ml
Varastointi	Ei saa jäätyä.
Pakkauskoot	0,125 l.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Levitysmenetelmä	Sivellin, Tela
Käsittely	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.
Käsittelyolosuhteet	Käsitteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Tuulettaminen levityksen ja kuivumisen aikana nopeuttaa tuotteen kuivumista.
Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH
- pölykuiva	½ h
- päällemaalattavissa	1 h

Välineiden pesu

Lämmin vesi ja RENSA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.