

# PENTO FLUID SILVERWOOD

WASSERVERDÜNNBARE FASSADENBEHANDLUNG

## VORVERGRAUUNGSEFFEKT - VOLL IM TREND

Mit PENTO FLUID SILVERWOOD liegen Sie voll im Trend der natürlichen Oberflächenbehandlung. Das Lacksystem ist mit einem Filmkonservierungsmittel ausgestattet. Durch den Einsatz von einer Schicht PENTO FLUID SILVERWOOD schützen Sie Ihre Fassade wirksam vor Feuchtigkeit und verhindern somit Dimensionsveränderungen.

## DER NATUR GANZ NAH

Dank modernster Rezeptur, die natürliche Rohstoffe enthält, ist es uns gelungen eine Beschichtung mit Vorvergrauungseffekt zu entwickeln, die nicht nur eine natürliche Optik der Oberfläche erzeugt, sondern auch umweltfreundlich ist.

## RUFEN SIE UNS AN

Ein Anruf bei Teknos Feycó ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von PENTO FLUID SILVERWOOD oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

### HAUPTMERKMALE

Keine Grundierung notwendig

Hohe Witterungsbeständigkeit

Sehr gut eindringend

Umweltfreundlich

Für offenporige Fassadenbehandlung

Für Holzfassaden aus Fichte, Tanne, Lärche und Douglasie geeignet



*Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.*

# PRODUKTFAKTEN

## PENTO FLUID SILVERWOOD

WASSERVERDÜNNBARE FASSADENBEHANDLUNG


<b>FARB TÖNE</b>	Silbergrau, Betongrau, Steingrau, Schiefergrau, Sandgrau, Basaltbraun, Kalkbraun, Tonbraun, Kohlebraun
<b>GLANZGRAD</b>	Matt
<b>APPLIKATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rollen</li><li>▪ Streichen</li><li>▪ Airless-(Airmix)</li><li>▪ Vacumat</li><li>▪ Bürstmaschine</li></ul>
<b>GEBINDEGRÖSSE</b>	Lack: 1 L, 5 L, 20 L

TROCKNUNGSZEITEN	
Staubtrocken nach	4 Stunden
Griffest nach	6 Stunden
Schleifbar nach	16 Stunden
Überarbeitbar nach	16 Stunden
Durchgetrocknet nach	3 Tagen

## AUFBAUBERATUNG

	HOLZBERFLÄCHEN, GEHOBELT/GESCHLIFFEN	HOLZBERFLÄCHEN, SÄGEROH
<b>ÜBERLACKIERUNG</b>	PENTO FLUID SILVERWOOD	PENTO FLUID SILVERWOOD

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 2125



## WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

**TEKNOS FEYCO AG**  
Industriestrasse 3  
FL-9487 Gamprin-Bendern  
T +423 375 94 00  
F +423 375 94 99  
ch-info@teknos.com

[www.teknos.ch](http://www.teknos.ch)

