


# FERREX® COMBI JE NOVÝ INHIBITOR RZI PRO KOVOVÉ POVRCHY!



## ANTI-KOROZÍ NÁTĚR NA KOVOVÉ POVRCHY

Extrémní ochrana proti korozi

- Kombinovaný produkt 2 v 1 s podkladovým a vrchním nátěrem v jednom: není potřeba samostatný základní nátěr
- Tónování podle odstínů vzorníku exteriérových barev
- Vynikající stálost barvy a lesku
- Pololesklý povrch
- Vynikající pro údržbu nátěrů
- Vhodné pro použití v interiéru i exteriéru



## FERREX® COMBI – DLOUHOTRVAJÍCÍ OCHRANA PROTI RZI

Kovové povrchy, které jsou vystavené vlhkosti a různým povětrnostním podmínkám, je třeba chránit před korozí.

**FERREX® COMBI je jedinečný a inovativní speciální produkt, který na základě moderní chemie barev účinně zabráňuje tvorbě rzi pod nátěrem i v těch nejnáročnějších podmínkách a chrání velmi dobře kovové povrchy před extrémní korozí.**

Při tónování v jiných barvách dosahuje antikorozi třídy až C5. FERREX® COMBI je příjemnější a bezpečnější než tradiční antikorozi barvy na bázi rozpouštědel, protože se jedná o vodu ředitelný produkt. Natřená plocha si dlouhodobě uchovává svou stálost barvy i lesku, takže natřené povrchy vypadají jako nové i po mnoha letech používání.

## 2 V 1 – ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ NÁTĚR V JEDNOM VÝROBKU

Obnovte zašlé, staré a rezivělé kovové povrchy pomocí barvy FERREX® COMBI. V jedné aplikaci získáte základní i finální vrstvu, snadno si tedy vystačíte s jedinou plechovkou barvy. FERREX® COMBI může být také tónován dle vzorníku exteriérových barev.

## OCHRANA PROTI KOROZI ZA VŠECH PODMÍNEK

FERREX® COMBI je velmi odolný a poskytuje vynikající ochranu kovových povrchů ve tvrdých klimatických podmínkách. Při použití bílé barvy nebo předmíchané šedé a černé barvy je možné dosáhnout velmi vysoké antikorozi třídy C5. Jako tónovaný je korozní třída stále vysoká C4. I v pobřežních oblastech s vysokou vlhkostí, extrémními povětrnostními podmínkami a mírným působením soli je FERREX® COMBI správnou volbou pro ochranu kovových povrchů.

S nízkým obsahem těkavých organických látek na vodní bázi lze FERREX® COMBI použít i v interiéru na vodovodní potrubí a radiátory a to jak v suchých místnostech, tak v místnostech s vysokou vlhkostí, např. v koupelnách.

### VŠESTRANNÉ POUŽITÍ:

- Kovové povrchy v interiéru i exteriéru
- Zahradní stavby
- Nosné sloupky a nosníky
- Střešní žebříky
- Lešení
- Fasády
- Střešní žebříky
- Balkonové konstrukce
- Dveře
- Okna
- Topení
- Vodovodní potrubí
- Ploty



### ANTIKOROZNÍ TŘÍDY

|                 |   |
|-----------------|---|
| C1 Velmi nízká  | Není určeno pro venkovní použití  |
| C2 Nízká        | Prostředí s nízkou úrovní venkovního vzduchu znečišťující látky: především ve venkovských oblastech   |
| C3 Mírná        | Městské a průmyslové prostředí, mírné znečištění oxidem siřičitým; pobřežní oblasti s nízkou slaností |
| C4 Vysoká       | Průmyslové a pobřežní oblasti, kde je znečištění a znečištění solí mírné                              |
| C5 Velmi vysoká | Průmyslové oblasti s vysokou vlhkostí a v korozivním prostředí  |



## FERREX® COMBI VODOU ŘEDITELNÁ ANTIKOROZNÍ BARVA

- Na vodní bázi
- Kombinovaný produkt 2 v 1, není nutný samostatný primer
- Pololesklý povrch
- Barvy: Báze 1 a báze 3, lze tónovat do exteriérových barev  
Další barevné varianty: šedá a černá.
- Aplikáční dávka 8-10 m<sup>2</sup>/l
- Velikosti balení: Báze 1 a Báze 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l a 18 l.  
Velikosti balení předem namíchaných odstínů: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l a 20 l

