



# MOTIVO COLORATO

WASSER Verdünnbarer 1K-Decklack

## DER PREISLEISTUNGSSIEGER

Mit MOTIVO COLORATO können Oberflächen in nahezu jedem Farbton schnell und günstig ablackiert werden. Durch die gute Überlackierbarkeit kann er auch in Kombination mit MOTIVO KLARLACK 2080 für gehobene Ansprüche eingesetzt werden. MOTIVO COLORATO wird hauptsächlich für Möbel im Innenausbau, Türen, Treppen und für allgemeine Schreinerarbeiten eingesetzt.

## VIELSEITIGE PRODUKTLINIE

Die wasserverdünnbare MOTIVO-Linie für den Innenbereich zeichnet sich durch eine schnelle Trocknung aus. Dank optimalen Verlaufseigenschaften ist der Buntlack auf offen- und geschlossenenporigen Hölzern sowie grundierten MDF-Platten leicht verarbeitbar. Die aufeinander abgestimmten Produktsysteme geben dem Anwender zusätzliche Sicherheit zur Erzielung einer qualitativ hochwertigen Oberfläche.

## KONTAKTIEREN SIE UNS

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännische Beratung zur Anwendung von MOTIVO COLORATO oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

## HAUPTMERKMALE

- Einfache Verarbeitung mit einem sehr guten Verlauf
- Schnelle Trocknung und gute Fülleigenschaft
- Gute mechanische Beständigkeit
- Emissionsarm, weniger als 7% VOC
- Geeignet für Spielzeug gemäß EN 71/3



*Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.*

 **TEKNOS**

## PRODUKTINFORMATION

### VERSIONEN

- MOTIVO COLORATO 2070-15
- MOTIVO COLORATO 2070-30
- MOTIVO COLORATO 2077-05 STRUKTUR

### FARBEN

- RAL-, NCS- und Sonderfarbtöne

### GLANZGRAD

- Stumpfmatt 05, Matt 15, Seidenmatt 30

### APPLIKATION

- Fließbecherpistole
- Airless-(Airmix)-Spritzen

### GEBINDEGRÖSSEN

- 2,7 und 9 Liter

## TROCKNUNGSZEITEN

bei einer Raumtemperatur von ca. 18°C und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit

**STAUBTROCKEN NACH** 30 Minuten

**GRIFFFEST NACH** 45 Minuten

**SCHLEIFBAR NACH** 2 Stunden

**ÜBERARBEITBAR NACH** 2 Stunden

**DURCHGETROCKNET NACH** 10 Tagen

IM VERGLEICH MIT  
2K-SYSTEMEN IST  
MOTIVO COLORATO  
EIN KOSTENEFFIZIENTER  
BUNTLACK MIT  
HOCHWERTIGER QUALITÄT



## AUFBAUBERATUNG MOTIVO COLORATO 2070 / 2077 STRUKTUR

	HOLZ	MDF/HDF	FOLIERTE PLATTEN	GLAS
<b>GRUNDIERUNG/ VORBEHANDLUNG</b>	MOTIVO COLORATO 2070	HYDROFILL PREMIUM 6338-00	HYDROFILL PREMIUM 6338-00	
<b>ZWISCHENSCHLIFF</b>	Korn 220-240	Korn 220-240	Korn 220-240	
<b>ÜBERLACKIERUNG</b>	MOTIVO COLORATO 2070 / MOTIVO COLORATO 2077 S	MOTIVO COLORATO 2070 / MOTIVO COLORATO 2077 S	MOTIVO COLORATO 2070 / MOTIVO COLORATO 2077 S	MOTIVO COLORATO 2070*

\*unter Verwendung von Glasadditiv

Parameter, die in den jeweiligen aktuellen technischen Merkblättern angegeben sind, müssen bei der Verarbeitung zwingend eingehalten werden. Bei Nichtbeachtung übernimmt die Teknos Deutschland GmbH keinerlei Gewährleistung. Die jeweils aktuellen technischen Merkblätter finden Sie unter [www.teknos.de](http://www.teknos.de).

## HABEN SIE FRAGEN?

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Homepage. Wir melden uns umgehend bei Ihnen!



[teknos.de/kontakt](http://teknos.de/kontakt)

TEKNOS DEUTSCHLAND GMBH

Hauptsitz Fulda  
Edelzeller Straße 62  
D-36043 Fulda  
T +49 661 108-0  
[info@teknos.de](mailto:info@teknos.de)

[www.teknos.de](http://www.teknos.de)

