

OPNÅ ALLE
BRANDKLASSER
R30/R60/R90/R120
MED ÉT PRODUKT

NEM
TRANSPORT
EFTER SPRØJTNING

ULTIMATIV
KORROSIONS-
BESKYTTELSE
OG FINISH
I HØJ KVALITET



teknos.com/920KS

FORBEDRET BRANDBESKYTTELSE MED HENSOTHERM 920 KS

100 % brandbeskyttende overfladebehandling til stål

Vi introducerer en "alt-i-en" 2-komponent brandbeskyttende overfladebehandling med 100 % tørstof til stål til inden- og udendørs anvendelse.

Det komplette overfladebehandlingssystem omfatter Teknos grunder og topcoat, der supplerer den ultimative korrosionsbeskyttelse med en finish i høj kvalitet. Med dette opskummende system kan der opnås en korrosionskategori op til C5 Høj.

Det nye opskummende malingssystem har forbedret slagfasthed, hvilket gør det muligt at transportere stålgenstande uden skader

eller stød, så det ikke længere er nødvendigt at udføre reparationsmaling efter den faktiske sprøjtning.

ANBEFALEDE OMRÅDER

- Stålkonstruktioner som bærende bjælker og søjler
- Indendørs og udendørs anvendelse
- Åbne og lukkede profiler
- Korrosionsbeskyttede og galvaniserede sektioner
- Bygninger, der kræver løsninger med lavt VOC-indhold

FA KORTERE LEVERINGSTID MED DET NYE HURTIGTØRRENDE OPSKUMMENDE MALINGSSYSTEM

De overfladebehandlede stålemner kan transporteres allerede dagen efter overfladebehandlingen efter 24 timers tørretid. I et eksempel på et overfladebehandlingssystem med en filmtykkelse på 2000 µm udføres al sprøjtning på blot to dage.

DET NYE 2-KOMPONENT HENSOTHERM 920 KS OPSKUMMENDE MALINGSSYSTEM – 2000 µM



TRADITIONELT OPSKUMMENDE 1-KOMPONENT MALINGSSYSTEM – 2000 µM



**DEN HURTIGE TØRRETID
FOR DET NYE
MALINGSSYSTEM GIVER
MULIGHED FOR MERE
ØKONOMISKE
BYGGEPROJEKTER**



TEKNOS LEVERER DEN OPSKUMMENDE OVERFLADEBEHANDLING OG TEKNISKE SUPPORT, DU HAR BRUG FOR

Med Teknos som leverandør af opskummende maling får du et komplet passivt brandsikringsssystem fra én leverandør, der omfatter alt fra grunder til topcoat. Vi er en samarbejdspartner med omfattende viden om korrosionsbeskyttelse, som har eksisteret siden 1948. Teknos har et bredt globalt netværk med lokal teknisk service.

- Vi leverer opskummende malinger til tiden og er fleksible med leveringer, når dit projekt har brug for det.
- Vi hjælper dig med at foretage de nødvendige beregninger for at vælge det optimale opskummende malingsystem til dit projekt.
- Vi er klar til at tilbyde uddannelse og overvåge overfladebehandlingsprocessen på byggepladsen i overensstemmelse med dine projektbehov.



TESTET KVALITET FOR MERE MILJØVENLIG BRANDSIKRING AF STÅL

- Testet i henhold til EN 13381-8 og godkendt i henhold til EN 13501-2
- ETA-21/0475, CE-mærkning iht. 93/68/EØF
- Godkendt i henhold til BS 476, Certifire No. CF 5994
- AgBB-testet for VaOC-emissioner fra byggeprodukter, der er relevante for indendørs rum, indeholder ikke halogener, APEO (alkylphenol-polyethoxylat) og benzylalkohol

VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE FOR KONSTRUKTØRER

- Passiv brandbeskyttelse af høj kvalitet
- Overfladebehandling med 100 % højt tørstofindhold
- Korrosionsklasser op til C5 Høj
- Topcoat i henhold til RAL/NCS eller individuel prøve
- ETA-certificeret med yderligere godkendelser
- Hjælper med at reducere VOC-udledningen i bygninger
- Korrosionsbeskyttelse af konstruktioner i udfordrende miljøer
- Finish i høj kvalitet med forskellige farvemuligheder

VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE FOR MALERE

- Ét produkt på lager med alle fire brandklasser
- 24-timers tørretid, kortere leveringstid af det færdige produkt
- Holdbar maling, der ikke skal genopfriskes
- 1 times potlife, nem påføring og rengøring
- 1 lag op til 2500 µm, kan sprøjtes på én gang
- Påføring på malerværksted anbefales
- Påføring på stedet mulig udført af erfarne malere



KONTAKT OS