

VÄRVIMINE VÄLILOLUDES

FASSAADID/KATUSED



TEKNOSE JUHEND

HAKKAME VÄRVIMA!

ILU Igaüks tahab, et tema kodu näeks imeline välja ja sobiks värvi poolest ümbritsevasse keskkonda. Teknose värvikollektsiooniga saavutate just sellise tulemuse, mida igatsed.

KAITSE JA VASTUPIDAVUS Värvide esmane ülesanne on kaitsta pindu ja pikendada nende kasutusiga. Värv kaitseb pindu niiskuse, tolmu ja muu mustuse eest. Meie värvid peavad vastu karmidele põhjamaistele oludele.

PUHASTATAVUS Kaitsva värvikihi kaetud pindu on lihtsam puhtana hoida. Välispinnad kattuvad aja jooksul mustuse ja õietolmuga, mis soodustab mikroobide paljunemist ja võib pindu kahjustada. Seepärast on tähtis hoida välispinnad puhtad.





SISUKORD

ENNE VÄRVIMIST	4
VÄRVIJUHEND	6
VÄRVIKULU	7
VÄRVISOOVITUSED	8
KONTROLLNIMEKIRI	9
KUIDAS VÄRVIDA?	10
PUITFASSAADID	
Peensaetud puit	12
Palgid ja hõõveldatud paneelid – läbipaistmatu viimistlus	14
Palgid ja hõõveldatud paneelid – lasuurviimistlus	16
KROHVITUD FASSAADID	
Beton, müüritis, põletatud tellised	18
KATUSED	
Lehtmetallist katused	20
Kivikatused	24
PÄRAST VÄRVIMIST	26

ENNE VÄRVIMIST

1. TOONID, VÄRVID JA TÖÖVAHENDID

TEE ENNE VÄRVIMIST FOTOD On põnev jälgida, kuidas hoone tänu värvimisele muutub, seepärast tee enne töö alustamist hoonest fotod.

MÕÕDA PIND Et teaksid, kui palju värvi sul vaja läheb, mõõda töödeldav pindala.

VALI VÄRV Värivalik on tohutu. Meie värvisoovitused leiad leheküljelt 8.

OSTA VÄRV Vali eesmärgile vastav värv. Vt värvjuhend lk 6.

KASUTA ÕIGEID TÖÖVAHENDEID

Kvaliteetsed värvimisvahendid aitavad saavutada kvaliteetset tulemust. Veepõhiseid värve kanna peale sünteetilise pintsliga, sest naturaalsed harjased lähevad vee mõjul harali, mis raskendab värvimist. Saadaval on eri tüüpi pintsleid, näiteks puidupeitsi jaoks.



PUHASTA PIND ENNE VÄRVIMIST

RENSA® FACADE on tõhus biolagunev pesuaine hoonete välispindade pesuks ja pindade värvimiseelseks töötamiseks. Seda võib kasutada kõikidel pindadel, mis taluvad veega puhastamist. RENZA FACADE eemaldab mustuse, hallituse, vetikad ja muud ebasoodsad tegurid, mis takistavad värvi nakkumist. Pesuaine ei kahjusta aiataimi, kuid liigset pritsimist on siiski parem vältida. Väga tundlikud taimed võib kinni katta või enne pinna töötlemist märjaks kasta.

1. ____ Eemalda harjaga mustus ja tolm.

2. ____ Enne pesuaine pealekandmist niisuta poorseid pindu (nt töötlemata puitu) veega.

3. ____ Kanna pesuaine RENZA® FAÇADE peale harja või aiapihustiga suunaga alt üles.

4. ____ Lase umbes 20 minutit mõjuda. Mõju tõhustamiseks harja pinda.

5. ____ Loputa pinnad suunaga ülalt alla.

6. ____ Lase enne värvimist korralikult kuivada.

RENSA® tootesari sisaldab kõikidele pindadele sobivaid pesuaineid. Vaata tabelit leheküljel 6.

2. PINNA ETTEVALMISTAMINE

PUHASTA PINNAD Värv ei nakku määrdunud pinnaga, seepärast tuleb see enne värvimist puhastada. Eemalda harjaga mustus ja tolm ning kasuta RENZA® biolagunevat puhastusainet mustuse ja hallituse eemaldamiseks. Välti liigset veekasutust, eriti puitpindadel. Enne värvimist lase korralikult kuivada.

EEMLADA LAHTINE VÄRV Lahtist värvi ei saa ülevärvimise teel uuesti kinni liimida. Kasuta kooruva värvi eemaldamiseks näiteks terasharja.

HOOLDUSVÄRVIMINE Mõnda värvi peab katma sama tüüpi värviga. Veepõhised akrülaatvärvid sobivad nii vana alküüd- kui ka akrülaatvärvi katmiseks, tingimusel et eeltöö on korralikult tehtud. Kui kahtled, võta nõu saamiseks ühendus Teknose kohaliku klienditeenindusega.

SEISUKORD Kontrolli värvitava pinna seisukorda. Vaheta kahjustunud puitosad uute vastu. Hallinenud puit tuleb puhtaks lihvida. Kui katuse lehtmaterjal on läbi roostetanud, tuleb see välja vahetada, sest värv seda probleemi ei paranda.

3. PEAAGU VALMIS...

5

KATA pinnad, mida sa ei soovi värvida (nt terrass).

PLANEERI PÕHJALIKULT Värv ülevvalt alla, suuremad pinnad enne. Seejärel liigu akende ja uste ning väiksemate detailide juurde.

TAGA OHUTUS Kõrgematesse kohtadesse ulatumiseks rendi korralik tööplatvorm või tellingud. Redelid on ebastabiilsed ja ohtlikud.

ILM Värvimiseks sobiv ilm on +10...+20 °C, pilvine ja ilma vihma võimaluseta. Kontrolli enne töö algust ilmaprognoosi.

LASE KUIVADA Lase pinnal enne värvimist alati korralikult kuivada.

SEGA värv kuni põhjani korralikult läbi.

KAS MAJA VÕIB PESTA SURVEPESURIGA?

Kui kasutad survepesurit piisavalt kaugelt ja väikseima survega, siis on see lubatud. Välti vee pritsimist konstruktsioonidele.



KASUTA VIHMAST PÄEVA

Vihmasel päeval tegele tooni valimise ning värvi ja töövahendite ostmisega. Sa ei taha ju kulutada värvimiseks sobivat päeva kassajärjekorras seismisele.

VÄRV- JUHEND

	ALUSPIND	VIIMISTLUS	LÄIGE	SOOVITATAV KATTEVÄRV	LK
PUTTFASSAADID	Peensaetud puit	Läbipaistmatu	Läikiv	NORDICA® EKO majavärv	12
			Poolmatt	NORDICA® CLASSIC majavärv	12
			Täismatt	NORDICA® MATT majavärv	12
	Läbipaistev	Matt	WOODEX® PREMIUM Kauakestev puidulasuur	16	
		-	WOODEX® AQUA CLASSIC Puidupeits	17	
		-	WOODEX® AQUA CLASSIC Puidupeits	17	
Palgid ja hõoveldatud puit	Läbipaistmatu	Poolmatt	PUIDULASUUR VISA® OPAQUE	14	
		Läikiv	Spetsiaalne kattev puidulasuur VISA® PREMIUM	15	
	Läbipaistev	Matt	WOODEX® PREMIUM Kauakestev puidulasuur	16	
		-	PUIDUPEITS WOODEN® AQUA CLASSIC	17	
KROHVITUD FASSAADID	Beton, krohv, mineraalplaadid, silikaattellis	Läbipaistmatu	Matt	Kaitsevärv SILOKSAN® ANTI-CARB	19
			Täismatt	Silikonemulsioonvärv SILOKSAN® FACADE	18
	Põletatud tellis	Läbipaistmatu	Täismatt	Silikonemulsioonvärv SILOKSAN® FACADE	18
METALLIST FASSAADID	Tsingitud/galvaanitud lehtmets, teras, tööstuslikult kaetud lehtmets	Läbipaistmatu	Poolmatt	KIRJO® AQUA 20 Poolmatt plekk-katuse- ja fassaadivärv	21
KATUSED	Tsingitud/galvaanitud lehtmets, teras, tööstuslikult kaetud lehtmets	Läbipaistmatu	Matt	KIRJO® AQUA Plekk-katusevärv	20
			Poolmatt	KIRJO® AQUA 20 Poolmatt plekk-katuse- ja fassaadivärv	21
				FERREX® COMBI Veepõhine korrosioonitõrjevärv	22
	Betonist katusekivid	Läbipaistmatu	Täismatt	KIRJO® TILE Kivikatusevärv	24

Tootesari RENZA® hõlmab tervet hulka pesuaineid ja eeltötluslahuseid, mille seast leiad lihtsasti sobiva variandi igasuguse pinna ja olukorra jaoks. Ülitõhusad pesuained sisaldavad biolagunevaid pindaktiivseid aineid, mistõttu on tooted ka keskkonnasäästlikud.

PESUAINED

KASUTAMINE

RENZA® FACADE	Välispinnad. Eemaldab mulla, hallituse, vetikad ja muu mustuse.
RENZA® ROOF	Kivi- ja varem värvitud plekk-katused.
RENZA® STEEL	Galvaanitud lehtmetsalist ja tsingitud teraspindadele.
RENZA® ANTI-MOULD	Pihusta peale ja lase mõjuda. Desinfitseerib pinna ja tagab pikaajalise kaitse. Võib kasutada pindadel, mis taluvad veega puhastamist.

VÄRVIKULU

7



Värvikulu oleneb töödeldava pinna omadustest. Kas pind on kare või sile? Kas aluspinna katmiseks läheb vaja mitut värvikihti? Vajamineva koguse saad arvutada järgmiselt.

Mõõda värvitav pind. Ära arva maha aknaid ega uksi – nii on sul veidi rohkem värvi, et projekt kindlasti valmis saaks.

VÄRVITAV ALA m² _____ = värvikulu liitrites
Katvus m²/l

Varu kahe kattekihi jagu värvi. Seetõttu korruta vajaminev värvikogus kahega.

Värvikulu oleneb pinna karedusest, toonist ja värvijast. Kõik need tegurid mõjutavad vajaminevat värvikogust.

Kontrolli tootetabelites, värvipurkidel või veebilehel märgitud kulumäärasid.

VÄRVI- SOOVI TUSED

Selgita välja, kas sinu piirkonnas kehtivad piirangud teatud värvitoonide kasutamisele.

VALGUS Vali välispinna värvitoon alati loomuliku valguse käes. Välisvalgus on palju külmem kui siseruumide kunstlik valgus. Päevalguse ja aastaaja värvitemperatuur on samuti erinev ja mõjutab seda, kuidas me värvitoone tajume. Külmad hallid toonid paistavad loomulikus valguses sageli sinakad.

KATSEVÄRVIMINE Värvu umbes 1m² ala maja nurgas soovitud värviga, et näha värvitooni ümbritseva keskkonna taustal. Kanna peale kaks kihti, et saada täiskatvus ja -läige. Eri nurkadesse võid peale kanda erinevaid toone.

TEKNOSE VÄLISVÄRVIDE kolleksiooni kuulub üle 100 värvitooni puit- ja mineraalfassaadidele, samuti katustele, ustele ja akendele

LASUURVÄRVID Jätavad puidu kauni puidumustri ja -süü nähtavaks. Tee lahtisel paneelil katsevärvimine, et toonivalikus kindel olla. Värvitaju mõjutavad puidu liik, pealekandmise aeg ja kasutatud kogus.

Küsi värvikaarte kohaliku Teknose edasimüüja käest. Värvitud näidised leiad lähima Teknose jaemüüja juurest.

Värvitoonid on digikujul leitavad veebisaidil teknos.com/colours.



KONTROLL- NIMEKIRI



KAITSEVAHENDID

- Kindad
- Müts või pearätt
- Pikkade varrukatega särk ja pikad püksid
- Kaitseprillid

ETTEVALMISTUS

- Pritsmete eest kaitsev paber või riie
- Maalritep
- Tugev redel
- Tööplatvorm kõrgematesse kohtadesse ulatumiseks

EELTÖÖTLUS

- RENZA pesuaine konkreetseks otstarbeks
- Terashari
- Veevoolik
- Tugev hari

VÄRVIMINE

- Kruntvärv värvimata pindadele
- Sobiv kattevärv
- Segamispuhk
- Kvaliteetsed töövahendid
- Pikendusvars
- Värvalus või väike ämber
- Plastkott (töövahendite hoidmiseks ja värvaluse katmiseks)

KUIDAS VÄRVIDA?

1. — **KASUTA KAITSEVARUSTUST**
Kaitse ennast värvipritsmete eest kaitseprillide, pikkade varrukatega särgi, pikkade pükste, kinnaste ja mütsi või rätiga.
2. — **VÄLDI OTSEST PÄIKESEVALGUST**
Värvi pilves ilmaga. Otsene päiksevalgus takistab värvikihi moodustumist ja vähendab selle vastupidavust. Liiga kiire kuivamine võib tekitada värvikihti õhumulle.
3. — **KRUNDI** Paljad ja töötlemata pinnad tuleb enne kattevärviga katmist kruntida. Roostetanud metalloosad tuleb terasharjaga võimalikult puhtaks saada.
4. — **VALA VÄRV** eraldi alusele või ämbrisse, et vältida mustuse ja tolmu sattumist avatud värvipurki.
5. — **KASUTA PIISAVALT VÄRVI**, et tekitada kaitsev värvikiht. Liiga kuiva pintsli või vähese värvikogusega värvimine ei anna head tulemust.
6. — **VARU PIISAVAS KOGUSES** värvi ühe seina jaoks, et vältida toonierinevusi. Enne purgi tühjenemist lisa veidi värvi uuest purgist ja sega korralikult.
7. — **ALUSTA KÕRGEMATEST KOHTADEST** ja liigu allapoole. Nii ei pea sa muretsema selle pärast, et värskelt värvitud pinnale satuksid valet värvi pritsmed.
8. — **KANNA PEALE TEINE KIHIT** Lase esimesel kihil juhiste kohaselt kuivada ja alles seejärel kanna peale teine kiht.
9. — **PUHKA** vahepeal. Hoi a töövahendeid seni õhukindlas plastkotis.

ILM Värvimiseks sobiv ilm on +10...+20 °C, pilvine ja ilma vihma võimaluseta.

ÕHUNIISKUS peab värvimise ja kuivamise ajal olema alla 80%. Liigne õhuniiskus võib aluspinnal kondenseeruda ja värvi nakkuvust vähendada. See võib ka jätta plekke värskelt värvitud pinnale.

PERELIHKMETE JA SÕPRADEGA KOOS VÄRVIMINE on lõbus ja töö edeneb palju kiiremini. Siin on üks soovitus: paiguta värvijad eri seinte juurde. Igaühel meist on oma käekiri, ka värvimise puhul. Igaüks kasutab eri koguses värvi, mis hakkab aastate pärast välja paistma.

Maja üks külg võib olla värvitud korralikult ja kesta kaua, samas kui teine külg on värvitud võimalikult väikese värvihulgaga ja hakkab varem kulumismärke näitama. Mõnda aega näeb maja hea välja, kuid aastate pärast tulevad värvikihi paksuse erinevused esile.



PEENSAETUD PUIT

PUITFASSAADID

Värsket puitu tuleb kaitsta kohe, kui see on ilmastikuteguritega kokku puutunud.

NORDICA® MAJAVÄRVID

- Märkimisväärne ilmastikukindlus
- Suurepärase värvipüsivus
- Väga hea veeauru läbilaskvus
- Pikk hooldusvälp
- Mustust hülgav pind
- Hea peitevõime
- Sobib hästi hooldusvärvimiseks
- Saab toonida välisvärvitoonidesse
- Vesialuseline
- Kruunt: NORDICA PRIMER
- Luige ökomärgise süsteem

Läikiv	NORDICA EKO: läikiv, NORDICA CLASSIC: poolläikiv, NORDICA MATT: Täismatt
Kulumäär	5-8 m ² /l
Toon	Baasvärv 1, valge, baasvärv 3, baasvärv 5 punane (T7083), saab toonida välisvärvitoonidesse. Ka must standardvärvina NORDICA MATT.
Kuivamisaeg	4 tundi
Pakendi suurus	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l
Kruuntvärv	NORDICA® PRIMER



Tugevam nakkuvus:
NORDICA PRIMER



Klassikaline iludus:
NORDICA CLASSIC



Matt elegants:
NORDICA MATT



Ainulaadne ja läikiv:
NORDICA EKO

KASUTAMINE

IMMUTA töötlemata ja värvimata puitpind puidukaitsega WOODEX AQUA BASE PLUS, mis kaitseb puitu värvimuutusi esile kutsuvate seente, nagu siniste laikude ja hallituse ning puidumädaniku eest.



KRUNDI värvimata puitu kruntvärviga **NORDICA PRIMER**, et parandada nakkuvust ja luua tugev pind kattevärvile.

KANNA PEALE kaks kihti kattevärvi soovitud läikeastmega, kasutades pintsli. Kanna korralik kogus

värvi peale edasi-tagasi liigutustega, et värv nakuks korralikult. Tee lõputõmme suunaga värskelt värvitud pinna poole. Värvu mitu lauda korraga algusest lõpuni. Ära lase esitsal kuivada. Nii saad ühtlase tulemuse, mis kestab palju aastaid.



Enamikul juhtudel on välisvooder juba tehases krunditud, mistõttu piisab vaid kahest kattevärvikihist.

VÄRVITUD PUITFASSAADI HOOLDAMINE

1. ___ Vaheta kahjustatud puit välja ja lihvi halliks tõmbunud puit puhtaks.
2. ___ Eemalda lahtine ja kooruv vana värv, kasutades selleks näiteks terasharja.
3. ___ Puhasta määrduvad pinnad fassaadipesuainega **RENSA FACADE**. Kanna pesuaine peale harja või aiapihustiga suunaga alt üles. Loputa pesuaine aiavooliku abil hoolikalt maha. Väldi liigset veekasutust.
4. ___ Paljale puidule kannu üks kiht puidukaitsset **WOODEX AQUA BASE PLUS**. Lase 24 tundi kuivada.
5. ___ Kanna töötlemata kohtadele üks kiht kruntvärvi **NORDICA PRIMER**. Esseisva töö lihtsustamiseks kasuta toonitud kruntvärvi, et parandada pealiskihi katvust. Lase üks päev kuivada.
6. ___ Paranda krundiga töödeldud kohti pealiskihiga, lase kuivada ja seejärel värvi kogu pind. Kui toon on sama, siis piisab ühest kihist. Kui värv on täiesti teine, siis tuleb värvida 2–3 korda. Kanna peale üksnes õhuke kiht värvi, sest paks kiht ei püsi kuigi kaua.



PINTSEL VÕI PIHUSTI?

Võid kasutada värvipüstolit, kui tahad, et töö saaks kiiremini valmis. Soovitame siiski viimistleda pind pintsliga, et saavutada eriti vastupidav tulemus.



PUIT- FASSAADID

PALGID JA HÖÖVELDATUD
PANEELID – LÄBIPAISTMATU VIIMISTLUS

PUIDUPEITS VISA® OPAQUE

- Kruntvärvi pole vaja
- Spetsiaalselt mõeldud palkidele ja hõõveldatud puitpaneelidele
- Suur veeläbilaskvus
- Sobib hästi vana, tuhmunud, varem värvitud pinna hooldusvärvimiseks
- Toob puidumustri esile
- Lihtne peale kanda
- Elegantne viimistlus

VISA®

Läbipaistmatu puidupeits

Läikiv	Poolmatt
Kulumäär	Saetud puit: 5 - 7 m ² /l. Hõõveldatud puit: 8 - 10 m ² /l
Toon	Baasvärvid 1, valge, ja 3, saab toonida välisvärvitoonidesse
Kuivamisaeg	2 tundi
Pakendi suurus	0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l



**LÄBIPAISTMATU
VIIMISTLUS VISA** peitsiga
tagab hea katvuse,
lastes samal ajal kaunil
puidutekstuuri nähtavale
jääda.





VISA® PREMIUM

Spetsiaalne kattev puidupeits

Läikiv	Läikiv
Kulumäär	Saetud puit: 6 - 8 m ² /l. Hõõveldatud puit: 9 - 11 m ² /l
Toon	Baasvärvid 1, valge, ja 3, saab toonida välisvärvi-toonidesse
Kuivamisaeg	12 tundi
Pakendi suurus	0,9 l, 2,7 l ja 9 l



SUUREPÄRANE VASTUPIDAVUS
ja pikem hooldusvälp

KASUTAMINE

IMMUTA töötlemata ja värvimata puitpind puidukaitsega WOODEX AQUA BASE PLUS, mis kaitseb puitu värvimuutusi esile kutsuvate seente, nagu siniste laikude ja hallituse ning puidumädaniku eest. Jäta ööpäevaks kuivama.

KRUNDI 5–10% lahjendatud peitsiga VISA, et tagada nakkuvus.

KANNA PEALE üks kiht lahjendamata peitsi VISA.

LASURVIIMISTLUS

Puidulasuuriga WOODEX® jääb kaunis ja naturaalne puidumuster ja -süü nähtavaks. Toonitud puidulasuur tagab kaitse UV-kiirguse eest. Vali sobiv toon läbikumavate toonide värvikaardilt. Kasuta palkidel, hõõveldatud ja saetud puitpaneelidel.

PUIT- FASSAADID

PALGID JA HÕÕVELDATUD

PANEELID – LASURVIIMISTLUS

WOODEX® PREMIUM

Kauakestev puidulasuur

- Kaks kuni kolm kord pikemad hooldusvälbad
- Kuivab kiiresti
- Suurepärase värvipüsivusega
- Lihtne peale kanda
- Kanna peale kaks kihti paremaks püsivuseks

Läikiv	Matt
Kulumäär	Saetud puit: 5 - 8 m ² /l. Hõõveldatud puit: 8 - 12 m ² /l
Toon	Toonitav Teknose läbikumavatesse toonidesse
Kuivamisaeg	2 tundi
Pakendi suurus	2,7 l ja 9 l





KASUTAMINE

17

LÄBIKUMAVAD TOONID

Lõplik värvitoon oleneb alati puidu enda toonist ja poorsusest ning kihtide arvust ja kasutatud värvikogusest. Enne lõpliku tooni valimist tee proovivärvimine.

IMMUTA töötlemata ja värvimata puitpind puidukaitsega WOODEX AQUA BASE PLUS, mis kaitseb puitu värvimuutusi esile kutsuvate seente, nagu siniste laikude ja hallituse ning puidumädaniku eest. Jäta ööpäevaks kuivama.

KANNA PEALE 1–2 PEALISKIHTI

olenevalt värvitooni tugevusest ja soovitud tulemusest.

VÄRVI korruga ainult 2–4 paneeli otsast lõpuni.

LÕPETA värvimine pika tõmbega, tõstes pintli õhku nagu lennuki. Nii saad ühtlase tulemuse.

HOOLDUS Kui vana puitpind on tumenenud, ei ole soovitatav kasutada heledat tooni puidulasuuri. Kui tahad pinna heledamaks muuta, värvi see läbipaistmatu peitsiga VISA.

SEGA aeg-ajalt värvi kasutamise ajal, et toon püsiks stabiilne.

WOODEX® AQUA CLASSIC

Puidukaitse

- Suurepärase ilmastikukindlus
- Toonituna kaitseb UV-kiirguse eest
- Niiskus- ja mustuskindel

Läikiv	Imendub puitu
Kulumäär	Saetud puit: 5 - 8 m ² /l. Hööveldatud puit: 8 - 12 m ² /l
Toon	Toonitav Teknose läbikumavatesse toonidesse
Kuivamisaeg	16 tundi
Pakendi suurus	2,7 l, 9 l ja 18 l



KROHVITUD FASSAADID

BETOON, MÜÜRITIS, PÕLETATUD TELLIS

Õhku läbi laskvad ja vett tõrjuvad värvid ja kattematerjalid on sobiv lahendus krohvitud pindadele. Kaitseb betooni süsinikdioksiidist põhjustatud karbonatsiooni eest ja pikendab konstruktsioonide hooldusvälpasid. Värv võib kaitsta liigse vee betooni imendumise eest ja hoida ära niiskuskahjustused.

SILOKSAN® FACADE

Silikoonemulsioonvärv

- Veepõhine
- Hästi õhku läbi laskev
- Vett tõrjuv
- Täismati viimistlusega
- Kanda peale rulli või pihustiga

Läikiv	Täismatt
Kulumäär	4–6 m ² /l
Toon	Baasvärvid 1, valge, ja 3, saab toonida välisvärvitoonidesse
Kuivamisaeg	2–3 tundi
Pakendi suurus	2,7 l, 9 l ja 18 l
Kruntimine	SILOKSAN FACADE ja SILOKSAN GEL (9 : 1)





Tähelepanu! Välisvärvikaardil olevad tumedad toonid, millesse SILOKSAN FACADE on toonitud, paistavad täismati viimistluse tõttu heledamad. Mõne tooni kasutamisele värvis SILOKSAN FACADE kehtivad piirangud.

SILOKSAN® ANTI-CARB

Kaitsevärv

- Kaitseb betooni karbonatsiooni ja kahjustuste eest
- Väga hea värvipüsivus
- Matt viimistlus

Läikiv	Matt
Kulumäär	4–6 m ² /l
Toon	Baasvärvid 1, valge, ja 3, saab toonida välisvärvitoonidesse
Kuivamisaeg	2 tundi
Pakendi suurus	9 l ja 18 l
Kruntimine	5–10% lahjendatud kaitsevärvi SILOKSAN ANTI-CARB



KASUTAMINE

Veendu, et pind on täiesti puhas ja kuiv.

EEMALDA TSEMENDILIIM uuelt betoonpinnalt lihvimise teel või kasutades pesuainet RENSA® ETCHING.

KRUNDI töötlemata pinnad.

KASUTA PIKAKARVALIST RULLI või pihustit. Ühenduskohtade vältimiseks värv üs sein korraga ilma katkestusteta.

KASUTA PIISAVAS KOGUSES värvi.

KANNA VÄRVI ühele seinale korraga ilma katkestusteta, et vältida ühenduskohti.

VARU PIISAVALT VÄRVI, mis on segatud ühte purki, et vältida toonimuutusi. Enne kui purk tühjaks saab, lisa teisest purgist värvi juurde ja sega korralikult. Nii väldid toonierinevusi.

KATUSED

TSINGITUD VÕI GALVAANITUD LEHTMETALLIST JA TERASPINNAD
TÖÖSTUSLIKULT VÄRVIGA KAETUD LEHTMETALL

KIRJO® AQUA

Plekk-katuse värv

- Korrosioonivastased pigmendid
- Suurepärase ilmastikukindluse
- Hea värvi ja läike püsivus
- Kruntvärvi pole vaja

Läikiv	Matt
Kulumäär	7–8 m ² /l
Toon	Baasvärvid 1, valge, ja 3, saab toonida välisvärvitoonidesse. Eelsegatud värvid: T2504, T2509, T2514, T2515
Kuivamisaeg	8 tundi
Pakendi suurus	Baasvärvid 1 ja 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l Eelsegatud värvid: 1 l, 3 l, 10 l ja 20 l



KATUSED PUUTUVAD KOKKU

mitmesuguste ilmastikumuutuste, õhusaaste ja temperatuurikõikumistega, mistõttu tuleb neid värviga korralikult kaitsta. Katuse korrapärane hooldus ja puhastamine pikendab märkimisväärselt selle kasutusiga.



Krundi kõik roostetanud metallosad korrosioonitõrjevärviga FERREX® AQUA, seejärel kanna peale katusevärv KIRJO AQUA.

KASUTAMINE

VÄLDI OTSEST PÄIKESEVALGUST

Vali värvimiseks pilvine soe päev, mil ei ole vihmaohtu.

EEMALDA kogu vana värv ja lihvi roostetanud kohad.

PUHASTA varem värvitud lehtmetsapinnad katusepesuainega

RENSA® ROOF. Tsingitud ja galvaanitud lehtmetsa eeltötluseks kasuta spetsiaalset pesuainet RENSA® STEEL. Ära lase pesuainel pinnal kuivada. Loputa hoolikalt.

KRUNDI roostest puhastatud kohad korrosioonitõrjevärviga FERREX® AQUA.

KIRJO® AQUA 20

Poolmatt plekk-katuse- ja fassaadivärv

- Korrosioonivastased pigmendid
- Eraldi kruntvärvi pole vaja

Läikiv	Poolmatt
Kulumäär	7–8 m ² /l
Toon	Baasvärvid 1, valge, ja 3, saab toonida välisvärvi-toonidesse Eelsegatud värvid: T2504, T2509, T2514, T2515
Kuivamisaeg	8 tundi
Pakendi suurus	Baasvärvid 1 ja 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l T2515: 1 l, 3 l, 10 l ja 20 l T2504; T2509; T2514: 10 l ja 20 l



KATUSED

TSINGITUD VÕI GALVAANITUD LEHTMETALLIST JA TERASPINNAD
TÖÖSTUSLIKULT VÄRVIGA KAETUD LEHTMETALL

FERREX® COMBI

Veepõhine korrosioonitõrjevärv

- Krunt- ja pealiskatvõrvi kombinatsioon
- Eriti tõhus korrosioonikaitse nõudlikesse oludesse
- Kõik metallpinnad siseruumides ja väljas
- Ühekomponendiline
- Eraldi kruntvärv pole vaja
- Toonitav
- Suurepärase värv ja läike püsivus
- Sobib hästi hooldusvärvimiseks

Läikiv	Poolmatt
Kulumäär	7–9 m ² /l
Toon	Valge baasvärv 1 ja 3 ning eelsegatud toonid: NCS S 9000-N must, NCS S 4500-N hall.
Kuivamisaeg	Umbes 4 tundi
Pakendi suurus	Baasvärvid 1 ja 3: PM1 ja PM3 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l Eelsegatud värvid: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l ja 20 l





KATUSED

TÖÖSTUSLIKULT VÄRVITUD JA TOONITUD
BETOONIST JA TSEMENDIST KATUSEKIVIDELE.

KATUSEKIVI on kauakestev katusematerjal, kuid ilmastikuoludega kokku puutumisel saab selle pind kahjustada, määrdub ja kulub. Katusekivide kaitsmine värviga on lihtne viis katuse kasutusiga pikendada.

KIRJO® TILE

Kivikatusevärv

- Pikendab kivikatuste eluiga
- Eraldi kruntvärvi pole vaja
- Hea värvipüsivus
- Valmistoonid tehastest

Läikiv	Täismatt
Kulumäär	4–7 m ² /l
Toon	Eelsegatud värvid: T2504 grafiithall, T2510 tellisepunane, T2513 pruun, T2515 must
Kuivamisaeg	8 tundi
Pakendi suurus	10 l ja 20 l



KASUTAMINE

PÜHI MAHA kogu taimestik ja lahtised materjalid.

PESE katusepesuainega RENZA ROOF. Lase korralikult kuivada.

KRUNDI 15% lahjendatud värviga KIRJO TILE. Kasuta pintslit või pihustit.

Soovitav on teha kohe pärast pihustamist viimistlustõmbed pintsliga, kui värv on veel märg.

KANNA PEALE lahjendamata värv KIRJO TILE.



PÄRASST VÄRVIMIST

PESE TÖÖVAHENDID eraldi anumad.

Pesuvett tuleb käidelda ohtliku jäätmena. Veelgi puhtama tulemuse saamiseks kasuta biolagunevat pesuainet RENSA® BRUSH.

RINGLUSSEVÕTT Käitle üle jäänud värvi ohtliku jäätmena või anna see naabrile või sõbrale. Käitle tühje ja kuivi purke nende materjali alusel.

TEE TULEMUSEST FOTOD Tee oma värskelt värvitud majast fotod ja jaga neid meiega sotsiaalmeedias @teknospaints

PUHASTA korrapäraselt. Puhtad pinnad kestavad kauem. Eemalda värvitud pindadelt harjaga mustus ja tolmu ning vajaduse korral pese lahjendatud pesuainega RENSA FACADE. Kontrolli aeg-ajalt ka värvikihi seisukorda. Praod värvikihis annavad tunnistust hooldusvärvimise vajadusest.





**WE MAKE
THE WORLD
LAST
LONGER**