

PRODUKTU CELVEDIS

Apdares krāsas



PRODUKTU CEĻVEDIS



ĀRDARBU KRĀSAS

FERREX® AQUA pretkorozijas krāsa.....	5
KIRJO® AQUA krāsa metāla jumtiem.....	5
KIRJO® TILE krāsa dakstiņu jumtiem.....	5
NORDICA® CLASSIC mājas krāsa.....	6
NORDICA® EKO mājas krāsa.....	6
NORDICA® MATT mājas krāsa.....	6
NORDICA® PRIMER ūdens bāzes alkīda grunts.....	6
SILOKSAN® ANTI-CARB aizsargājošā krāsa.....	7
SILOKSAN® GEL gēls.....	7
SILOKSAN® SAND aizsargājošs pārklājums.....	7
VISA® necaurspīdīga koksnes beice.....	8
VISA® PREMIUM	
speciāla, necaurspīdīga koksnes beice.....	8
WOODEX® AQUA BASE PLUS	
koksnes aizsarglīdzeklis.....	8
WOODEX® AQUA CLASSIC koksnes beice.....	9
WOODEX® AQUA koksnes eļļa.....	9
WOODEX® BIOLEUM koksnes eļļa.....	9

SVEICINĀTI TĪRĀKĀ MĀJOKLĪ

BIORA® AIR CEILING	
pilnīgi matēta, gaisa attīroša griestu krāsa.....	11
BIORA® AIR	
matēta, gaisa attīroša iekštelpu sienu krāsa.....	11
BIORA® CLEAN	
matēta, aizsargājoša iekštelpu sienu krāsa.....	11

IEKŠDARBU KRĀSAS

BIORA® PRIMER	
pilnīgi matēta gruntskrāsa un griestu krāsa.....	13
BIORA® 7 matēta iekšdarbu krāsa.....	13
BIORA® 20 daļēji matēta iekšdarbu krāsa.....	13
BIORA® BALANCE pilnīgi matēta iekšdarbu krāsa.....	13
TEKNOFLOOR® AQUA grīdas krāsa.....	14
TEKNOSPRO® POHJA gruntskrāsa.....	14
TEKNOSPRO® KATTO griestu krāsa.....	14
TEKNOSPRO® 5 sienu krāsa.....	14
TEKNOSPRO® 7 sienu krāsa.....	15
TEKNOSPRO® 10 sienu krāsa.....	15
TEKNOSPRO® BINDER putekļu baidēris.....	15
TEKNOSPRO® BINDER PLUS putekļu baidēris.....	15
TEKNOCEILING® 02 griestu krāsa.....	17
TEKNOPRIMER® 03 gruntskrāsa.....	17
TEKNOWALL® 05 pilnīgi matēta iekšdarbu krāsa.....	17
TEKNOWALL® 07 sienu krāsa.....	17
TIMANTTI® 3 gruntskrāsa.....	18
TIMANTTI® 7 matēts, speciāls akrilāts.....	18
TIMANTTI® 12 sienu krāsa.....	18
TIMANTTI® 20 daļēji matēta, speciāla akrilāta krāsa.....	19
TIMANTTI® STOP izolācijas gruntskrāsa.....	19
TIMANTTI® W mitruma izolējošā grunts.....	19

MĒBELES, DURVIS UN LOGI

FUTURA® AQUA PRIMER gruntskrāsa.....	21
FUTURA® AQUA 5	
matēta virskrāsa koksnei un metālam.....	21
FUTURA® AQUA 20	
daļēji matēta virskrāsa koksnei un metālam.....	21
FUTURA® AQUA 40	
daļēji spīdīga virskrāsa koksnei un metālam.....	22
FUTURA® AQUA 90	
pilnīgi spīdīga virskrāsa koksnei un metālam.....	22

LAKAS UN VASKI

HELO® AQUA 20	
daļēji matēta, ūdens bāzes, speciāla laka.....	25
HELO® AQUA 40	
daļēji spīdīga, ūdensbāzes, speciāla laka.....	25
HELO® AQUA 80	
spīdīga, ūdens bāzes, speciāla laka.....	25
HELO® SOLANA WAX matēts baļķu vasks.....	25

KOKA GRĪDĀM

FORME® parketa gruntskrāsa.....	27
GAP® parketa špaktele.....	27
HYDRO OIL® pārklājums koka grīdām.....	27
HYDRO WAX® poliuretāna pārklājums.....	27
OPAL® 10,20 un 55 parketa lakas.....	28
TOPAZ® 20 un 55 parketa lakas.....	28
TEKNOFLOOR® BOJA koksnes beice.....	28
TEKNOFLOOR® STRIPE	
līniju marķēšanas krāsa sporta laukumiem.....	28

ŠPAKTELES

SILORA® A špaktele galdniecei.....	30
SILORA® D ātrā špaktele.....	30
SILORA® FIN viegla, smalka špaktele.....	30
SILORA® J savienojumu špaktele.....	31
SILORA® LF viegla špaktele.....	31
SILORA® LG viegla špaktele.....	31
SILORA® LW	
viegla špaktele mitrām telpām.....	31
TEKNOSPRO® MAX universāla špaktele.....	31

TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI

RENSA® ANTI-MOULD aizsardzībai pret pelējumu....	33
RENSA® BRUSH otu tīrītājs.....	33
RENSA® ETCHING gravēšanas šķidrums.....	33
RENSA® FACADE virsmu tīrītājs.....	33
RENSA® ROOF jumtu tīrītājs.....	33
RENSA® SAUNA saunas tīrītājs.....	34
RENSA® STEEL cinkotu virsmu tīrītājs.....	34
RENSA® SUPER krāsas tīrītājs.....	34
RENSA® TERRACE klāju tīrītājs.....	34

ĀRDARBU KRĀSAS



FERREX® AQUA pretkorozijas krāsa

Pielietojums:	Dzelzs un tērauda virsmām, kā arī alumīnija iekšdurvīm un ārdurvīm.
Tips:	Ūdens bāzes pretkorozijas pigmentēta krāsa un adhēzijas gruntskrāsa.
Spīdums:	Dalēji matēts
Patēriņš:	8–10 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu
Toņi:	Balts (T1326) un pelēks (T1380)
Iepakojumu izmēri:	0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l



KIRJO® AQUA krāsa metāla jumtiem

Pielietojums:	Jaunām, nekrāsotām, cinkotām/galvanizētām metāla un tērauda virsmām. Piemērota arī atkārtotai krāsošanai metāla jumtiem, kuri iepriekš krāsoti ar alkīda vai akrilāta krāsām. Var izmantot arī poliuretāna, PURAL, PUREX, poliestera, akrila un PVC plastikāta pārklājumiem.
Tips:	Akrilāta bāzes krāsa ar pretkorozijas pigmentāciju metāla jumtiem.
Spīdums:	Matēts
Patēriņš:	7–8 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Bāze 1, bāze 3 un iepriekš sajauktas krāsas - grafiņa pelēks (T2504), sarkans (T2509), brūns (T2514) un melns (T2515) - var tikt tonēts ārdarbu krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:	Sarūsējušas, notīrītas tērauda virsmas tiek gruntētas ar FERREX AQUA pretkorozijas krāsu.
Iepakojumu izmēri:	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l



KIRJO® TILE krāsa dakstiņu jumtiem

Pielietojums:	Betona dakstiņu jumtiem.
Tips:	Ūdens bāzes akrilāta dakstiņu jumta krāsa.
Spīdums:	Pilnīgi matēts
Patēriņš:	4–7 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Grafiņa pelēks (T2504), dakstiņu sarkans (T2510), brūns (T2513) un melns (T2515).
Gruntēšanas ieteikumi:	Gruntēšanai krāsu atšķaidīt 15% pēc svara
Iepakojumu izmēri:	10 l, 20 l





NORDICA® CLASSIC mājas krāsa

Pielietojums: Jaunām un iepriekš krāsotām koka fasādēm.
Tips: Ūdens bāzes akrilāta krāsa ar Ziemeļvalsts gulbja (Nordic swan) marķējumu. Veido izturīgu un netīrumu atgrūdošu virsmu, saglabājot tā izskatu, krāsu un spīdumu, ar ilgu kalpošanas laiku.

Spīdums: Daļēji matēts
Patēriņš: 5 - 8 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens

Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1, bāze 3, bāze 5, var tikt tonētss visās ārdarbu krāsās.

Gruntēšanas ieteikumi: NORDICA PRIMER
Iepakojumu izmēri: Bāze 1 un bāze 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
 Bāze 5: 2,7 l, 9 l



NORDICA® EKO mājas krāsa

Pielietojums: Jaunām un iepriekš krāsotām koka fasādēm.
Tips: Ūdens bāzes krāsa uz dubultas iedarbības akrilāta saistvielas baidera. Veido izturīgu un netīrumu atgrūdošu virsmu, saglabājot tā izskatu, krāsu un spīdumu, ar ilgu kalpošanas laiku.

Spīdums: Spīdīgs
Patēriņš: 5 - 8 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens

Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1, bāze 3, bāze 5, var tikt tonēts visās ārdarbu krāsās.

Gruntēšanas ieteikumi: NORDICA PRIMER
Iepakojumu izmēri: Bāze 1 un bāze 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
 Bāze 5: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l



NORDICA® MATT mājas krāsa

Pielietojums: Jaunām un iepriekš krāsotām koka fasādēm.
Tips: Uz akrilāta bāzes, ūdens bāzes ārdarbu krāsa. Veido modernu, matētu un netīrumu atgrūdošu virsmu, saglabājot tā izskatu, krāsu un spīdumu, ar ilgu kalpošanas laiku.

Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš: 5 - 8 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens

Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1, bāze 3, bāze 5, var tikt tonēts visās ārdarbu krāsās, iepriekš sajaukts melns.

Gruntēšanas ieteikumi: NORDICA PRIMER
Iepakojumu izmēri: Bāze 1 un bāze 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
 Bāze 5: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
 Iepriekš sajaukts melnais tonis: 0,9 l, 2,7 l, 9 l



NORDICA® PRIMER ūdens bāzes alkīda gruntkrāsa

Pielietojums: Jaunām koka virsmām ārā.
Tips: Ūdens bāzes, alkīda bāzes adhēzijas gruntkrāsa.

Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš: 6-10 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens

Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonētas visās ārdarbu krāsās.
Iepakojumu izmēri: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

SILOKSAN® ANTI-CARB aizsargājošā krāsa

Pielietojums: Jaunām un iepriekš krāsotām fasādēm ārā, piemēram, betonam, ģipsim, kriegelēm un minerālpāksnēm.
Tips: Ūdens bāzes, akrilāta bāzes aizsargājošā krāsa betonam. CE apstiprināts aizsardzībai betona konstrukcijām.

Spīdums: Matēts
Patēriņš: 4-6 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens

Uzklāšanas metodes: Ar rullīti, ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās ārdarbu krāsās.
Iepakojumu izmēri: 9 l, 18 l



SILOKSAN® FACADE silikona emulsijas krāsa

Pielietojums: Jaunām un iepriekš krāsotām fasādēm ārā, piemēram, betonam, ģipsim, kriegelēm un minerālpāksnēm.
Tips: Ūdens bāzes, silikona emulsijas bāzes krāsa apmestām fasādēm. CE apstiprināts aizsardzībai betona konstrukcijām.

Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš: 4-6 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens

Uzklāšanas metodes: Ar rullīti, ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonētas visās ārdarbu krāsās.

Gruntēšanas ieteikumi: SILOKSAN FACADE silikona emulsijas krāsa + SILOKSAN GEL
Iepakojumu izmēri: 2,7 l, 9 l, 18 l



SILOKSAN® gēls

Pielietojums: Izmantot kopā ar SILOKSAN FACADE silikona emulsijas krāsu apmestām virsmām (SILOKSAN metode), uzlabojot ūdens necaurlaidības kvalitāti.

Tips: Ūdens bāzes gēls, kas satur polisiloksānu, CE apstiprināts.

Jaukšanas attiecība: 1 l gēla uz 9 l krāsas
Iepakojumu izmēri: 1 l



SILOKSAN® SAND aizsargājošais pārklājums

Pielietojums: Jaunām un iepriekš krāsotām fasādēm ārā, piemēram, betonam, ģipsim, kriegelēm un minerālpāksnēm.
Tips: Ūdens bāzes, pilnīgi matēta, akrilāta bāzes aizsargājošā krāsa betonam. CE apstiprināts aizsardzībai betona konstrukcijām.

Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš: 1,5-3 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens

Uzklāšanas metodes: Ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonētas visās ārdarbu krāsās.

Iepakojumu izmēri: 18 l





VISA® necaurspīdīga koksnes beice

Pielietojums:	Jaunām un iepriekš krāsotām koka fasādēm, žogiem, logu rāmjiem u.c. Piemērota apstrādātiem un zāģētiem kokmateriāliem, kā arī koka sijām.
Tips:	Ūdens bāzes, necaurspīdīga koksnes beice uz pastiprinātas alkīda akrilāta baidera.
Spīdums:	Daļēji matēts
Patēriņš:	Zāģmateriāli 5-7 m ² /l, apstrādāti materiāli 8-10 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās ārdarbu krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:	Gruntēšanai krāsu atšķaidīt 10 % pēc svara
Iepakojumu izmēri:	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l



VISA® PREMIUM speciāla, necaurspīdīga koksnes beice

Pielietojums:	Jaunām un iepriekš krāsotām koka fasādēm, žogiem, logu rāmjiem u.c. Piemērota apstrādātiem un zāģētiem kokmateriāliem, kā arī koka sijām.
Tips:	Ūdens bāzes, uz hibrīda baidera, necaurspīdīga koka beice ar ilgu kalpošanas laiku.
Spīduma līmenis/grupa:	Spīdīgs/spīduma grupa 2
Patēriņš:	Zāģmateriāli 6 - 8 m ² /l, apstrādāti materiāli 9 - 11 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās ārdarbu krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:	Gruntēšanai krāsu atšķaidīt 10 % pēc svara
Iepakojumu izmēri:	0,9 l, 2,7 l, 9 l



WOODEX® AQUA BASE PLUS koksnes aizsarglīdzeklis

Pielietojums:	Koka virsmu gruntēšanai pirms virsmas apstrādes.
Tips:	Iesūcas dziļi kokā, neveidojot spīdumu, un piešķir koksnei aizsardzību pret krāsu maiņas izraisošām sēnītēm, piemēram, ziliem traipiem, pelējumiem un pušanas sēnītēm.
Patēriņš:	5 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Caurspīdīgs
Iepakojumu izmēri:	1 l, 3 l, 10 l

Izmantojiet biocīdus droši. Vienmēr izlasiet etiķeti un lietošanas instrukciju pirms lietošanas. Pārdošanai tikai EU. Tirgotājiem ārpus EU, mēs piedāvājam WOODEX AQUA BASE koksnes impregnantu.

WOODEX® AQUA CLASSIC koksnes beice

Pielietojums:	Jaunai koksnei un iepriekš, ar bez spīduma beices, apstrādātai koksnei.
Tips:	Ūdens bāzes, eļļas bāzes, bez spīduma, caurspīdīga koksnes beice. Lieliska laikapstākļu izturība.
Spīdums:	Nav noteikts. Produkts iesūcas koksnē.
Patēriņš:	Zāģmateriāli 5-8 m ² /l, apstrādāti un siju materiāli 8-12 m ² /l
Atšķaidītājs:	Izmantot bez šķīdinātāja
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Caurspīdīgs, var tikt tonēts caurspīdīgajās krāsās.
Iepakojumu izmēri:	0,9 l, 2,7 l, 9 l



WOODEX® AQUA koksnes eļļa

Pielietojums:	Ārdarbiem, terašu klājumu aizsardzībai, piestātnēm, dārza mēbelēm un līdzīgām koka virsmām.
Tips:	Ūdens bāzes, impregnējošā, viegli izmantojamā koksnes eļļa. Aizsargā koksni no mitruma, netīrumiem un UV starojuma (ja eļļa tonēta).
Spīdums:	Parasti iesūcās kokā un nav redzams spīdums.
Patēriņš:	Zāģmateriāli 5-8 m ² /l, apstrādāti un siju materiāli 8-10 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar švammi, ar izsmidzināšanu un ar mērcēšanu
Toņi:	Brūns, pelēks un caurspīdīgs, var tikt tonēts caurspīdīgajās krāsās
Iepakojumu izmēri:	0,9 l, 2,7 l, 9 l



WOODEX® BIOLEUM koksnes eļļa

Pielietojums:	Ārdarbiem, terašu klājumu aizsardzībai un dārza mēbelēm.
Tips:	Ūdens bāzes, tonējama koksnes eļļa, kas jāuzklāj tikai vienreiz. 60% no oglekļa satura ir no bioloģiskām vielām.
Spīdums:	Parasti iesūcas kokā un nav redzams spīdums.
Patēriņš:	Apstrādāti materiāli 10-12 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar švammi, ar izsmidzināšanu un ar mērcēšanu
Toņi:	Caurspīdīgs un brūns, var tikt tonēts caurspīdīgajās krāsās
Iepakojumu izmēri:	0,45 l, 0,9 l



SVEICINĀTI TĪRĀKĀ MĀJOKLĪ

BIORA® AIR īpašā tehnoloģija palīdz attīrīt gaisu, piesaistot kaitīgos aldehīdus un neitralizējot tos, piemēram, formaldehīdu.

BIORA® CLEAN ir iekštelpu krāsa, kas Jums palīdz uzturēt mājas virsmas tīras. Matētā krāsa izveido antibakteriālu virsmu, kas kavē kaitīgo baktēriju augšanu.



BIORA® AIR CEILING pilnīgi matēta, gaisa attīroša iekštelpu krāsa

Pielietojums:	Griestiem sausās telpās
Tips:	Gaisa attīroša, ūdens bāzes akrilāta krāsa.
Spīdums:	Pilnīgi matēts
Patēriņš:	5-8 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Balts
Iepakojumu izmēri:	1 l, 3 l, 10 l



BIORA® AIR matēta, gaisa attīroša, iekštelpu sienu krāsa

Pielietojums:	Sienām sausās telpās
Tips:	Gaisa attīroša, ūdens bāzes akrilāta krāsa
Spīdums:	Matēts
Patēriņš:	8-10 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:	BIORA PRIMER pilnīgi matēta gruntskrāsa un griestu krāsa
Iepakojumu izmēri:	0,9 l, 2,7 l, 9 l



BIORA® CLEAN matēta, aizsargājoša, iekštelpu sienu krāsa

Pielietojums:	Iekšējām telpām, kur sienām un griestiem nepieciešama viegla tīrīšana un nodilumizturība.
Tips:	Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsas. Satur BioCote® sudraba fosfāta stikla antibakteriālo tehnoloģiju, lai pasargātu virsmu un novērstu baktēriju izraisītu kolonizāciju un degradāciju augšanu pēc uzklāšanas.
Spīdums:	Matēts
Patēriņš:	6-8 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.
Iepakojumu izmēri:	0,9 l, 2,7 l, 9 l



IEKŠDARBU KRĀSAS



BIORA® PRIMER pilnīgi matēta grunts un griestu krāsa

Pielietojums:	Sienu un griestu gruntēšanai sausās iekštelpās
Tips:	Ūdens bāzes akrilāta iekštelpu krāsa
Spīdums:	Pilnīgi matēts
Patēriņš:	Nekrāsota virsma 7–10 m ² /l, iepriekš krāsota virsma 10–12 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Balts, var tikt tonēts gaišajos iekšdarbu krāsu toņos.
Iepakojumu izmēri:	0,9 l, 2,7 l, 9 l

BIORA® 7 matēta iekšdarbu krāsa

Pielietojums:	Sienām un griestiem sausās iekštelpās
Tips:	Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsa
Spīdums:	Matēts
Patēriņš:	Iepriekš krāsota virsma 10–12 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:	BIORA PRIMER gruntskrāsa un griestu krāsa
Iepakojumu izmēri:	0,9 l, 2,7 l, 9 l

BIORA® 20 daļēji matēta iekšdarbu krāsa

Pielietojums:	Sienām un griestiem sausās iekštelpās
Tips:	Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsa
Spīdums:	Daļēji matēts
Patēriņš:	Iepriekš krāsota virsma 10–12 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:	BIORA PRIMER gruntskrāsa un griestu krāsa
Iepakojumu izmēri:	0,9 l, 2,7 l, 9 l

BIORA® BALANCE pilnīgi matēta iekšdarbu krāsa

Pielietojums:	Sienām un griestiem sausās iekštelpās
Tips:	Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsa
Spīdums:	Pilnīgi matēts
Patēriņš:	Iepriekš krāsota virsma 7–10 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:	BIORA PRIMER gruntskrāsa un griestu krāsa
Iepakojumu izmēri:	0,9 l, 2,7 l, 9 l





TEKNOFLOOR® AQUA grīdas krāsa

Pielietojums: Betona un koka grīdām iekštelpās.
Tips: Izturīga un viegli lietojama ūdens bāzes akrilāta krāsa. Krāsai ir CE apstiprinājums betona konstrukciju aizsargāšanai.

Spīdums: Daļēji spīdīgs
Patēriņš: 7–9 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti
Toņi: Bāze 1, bāze 3 un iepriekš sajaukta krāsa T4017, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.

Gruntēšanas ieteikumi: Gruntēšanai krāsu atšķaidīt 5–10 % pēc svara.
Iepakojumu izmēri: 0,9 l, 2,7 l, 9 l



TEKNOSPRO® POHJA gruntskrāsa

Pielietojums: Sienu un griestu gruntēšanai sausās iekštelpās.
Tips: Ūdens bāzes, akrilāta bāzes adhēzijas gruntskrāsa.

Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš: Nekrāsota virsma 5–8 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsu toņos.
Iepakojumu izmēri: 2,7 l, 9 l, 18 l

TEKNOSPRO® KATTO griestu krāsa



Pielietojums: Griestiem sausās iekštelpās
Tips: Ūdens bāzes, mirdzoši balta akrilāta dispersijas krāsa ar matētu apdari.

Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš: Iepriekš krāsota virsma 7–10 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Balts, var tikt tonēts gaišajos iekšdarbu krāsu toņos. Krāsu precizitāte nav ideāla.

Gruntēšanas ieteikumi: TEKNOSPRO POHJA gruntskrāsa
Iepakojumu izmēri: 2,7 l, 9 l, 18 l

TEKNOSPRO® 5 sienu krāsa



Pielietojums: Griestiem un sienām sausās iekštelpās.
Tips: Ūdens bāzes alkīda piesātināta akrilāta dispersijas krāsa. Tīrīšanas un nodilumizturīga, pilnīgi matēta apdare ar zemu spīduma līmeni.

Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš: Iepriekš krāsota virsma 10–12 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.

Gruntēšanas ieteikumi: TEKNOSPRO POHJA gruntskrāsa
Iepakojumu izmēri: 2,7 l, 9 l, 18 l

TEKNOSPRO® 7 sienu krāsa

Pielietojums: Griestiem un sienām sausās iekštelpās.
Tips: Akrilāta dispersijas krāsa ar zemu spīduma līmeni.

Spīdums: Matēts
Patēriņš: Iepriekš krāsota virsma 10–12 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.

Gruntēšanas ieteikumi: TEKNOSPRO POHJA gruntskrāsa
Iepakojumu izmēri: 2,7 l, 9 l



TEKNOSPRO® 10 sienu krāsa

Pielietojums: Griestiem un sienām sausās iekštelpās.
Tips: Alkīda piesātināta akrilāta dispersijas krāsa. Tīrīšanas un nodilumizturīga, pilnīgi matēta apdare ar zemu spīduma līmeni.

Spīdums: Matēts
Patēriņš: Iepriekš krāsota virsma 10–12 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.

Gruntēšanas ieteikumi: TEKNOSPRO POHJA gruntskrāsa
Iepakojumu izmēri: Bāze 1 un bāze 3: 2,7 l, 9 l, 18 l
 T1724: 18l, S 0500-N: 10 l



TEKNOSPRO® BINDER putekļu baidieris

Pielietojums: Putekļu baidieris neapstrādātam betonam, ķieģeļiem, celtniecības blokiem un plāksnēm u.c.

Tips: Ūdens bāzes, bezkrāsains, akrila bāzes putekļu baidieris.

Patēriņš: Uzklāts vienreiz uz gludas virsmas apmēram 10 m²/l
Atšķaidītājs: Water
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Caurspīdīgs
Iepakojumu izmēri: 9 l, 18 l



TEKNOSPRO® BINDER PLUS putekļu baidieris

Pielietojums: Grīdām, sienām un griestiem apsildītās un neapsildītās telpās. Kā arī aizsardzībai pret nokrišņiem betona virsmām ārā, piemēram, stāvlaukumiem.

Tips: Ūdens bāzes, bezkrāsains, mikro akrila bāzes putekļu baidieris

Patēriņš: Uzklāts vienreiz uz gludas virsmas apmēram 8-12 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Caurspīdīgs
Iepakojumu izmēri: 5 l, 9 l, 18 l





TEKNOCEILING® 02 griestu krāsa

Pielietojums:	Griestiem sausās iekštelpās.
Tips:	Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsa.
Spīduma līmenis/grupa:	Pilnīgi matēts/spīduma grupa 6
Patēriņš:	5–8 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Balts, var tikt tonēts gaišajos iekšdarbu krāsu toņos. Krāsu precizitāte nav ideāla.
Iepakojumu izmēri:	2,7 l, 9 l



TEKNOPRIMER® 03 gruntskrāsa

Pielietojums:	Gruntskrāsa sienām un griestiem sausās iekštelpās.
Tips:	Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsa.
Spīdums:	Pilnīgi matēts
Patēriņš:	Nekrāsota virsma 5–8 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Balts, var tikt tonēts gaišajos iekšdarbu krāsu toņos. Krāsu precizitāte nav ideāla.
Iepakojumu izmēri:	9 l



TEKNOWALL® 05 pilnīgi matēta iekšdarbu krāsa

Pielietojums:	Sienām un griestiem sausās iekštelpās.
Tips:	Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsa. Zems spīduma līmenis un bagāta konsistence.
Spīdums:	Pilnīgi matēts
Patēriņš:	Iepriekš krāsota virsma 7–10 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās. NCS S 0500-N, NCS S 0502-Y Bāze 1 un bāze 3: 2,7 l, 9 l S 0500-N: 10 l, 20 l S 0502-Y: 10 l
Iepakojumu izmēri:	



TEKNOWALL® 07 sienu krāsa

Pielietojums:	Sienām un griestiem sausās iekštelpās
Tips:	Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsa.
Spīdums:	Matēts
Patēriņš:	Iepriekš krāsota virsma 10–12 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās. NCS S 0500-N, NCS S 0502-Y Bāze 1 un bāze 3: 2,7 l, 9 l S 0500-N: 10 l, S 0502-Y: 10 l
Iepakojumu izmēri:	





TIMANTTI® 3 gruntskrāsa

Pielietojums: Gruntskrāsa sienām un griestiem iekštelpās
Tips: Ūdens bāzes, pelējumu atgrūdoša akrilāta dispersijas gruntskrāsa.
Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš: 5–8 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Balts, var tikt tonēts gaišajos iekšdarbu krāsu toņos. Off-white HALLA T1724
Iepakojumu izmēri: Balts: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
 Off-white T1724: 18 l



TIMANTTI® 7 speciāls, matēts akrilāts

Pielietojums: Sienām un griestiem iekštelpās. Sausās un mitrās telpās, kur nepieciešama liela tīrīšanas un nodilumizturība.
Tips: Pelējumu atgrūdoša, speciāla akrilāta krāsa.
Spīdums: Matēts
Patēriņš: 7–10 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.
 Off-white HALLA T1724
Gruntēšanas ieteikumi: Timantti 3 gruntskrāsa
Iepakojumu izmēri: Bāze 1 un bāze 3: 2,7 l, 9 l, 18 l
 Off-white T1724: 18 l



TIMANTTI® 12 sienas krāsa

Pielietojums: Sienām un griestiem iekštelpās. Sausās un mitrās telpās, kur nepieciešama liela tīrīšanas un nodilumizturība.
Tips: Pelējumu atgrūdoša, speciāla akrilāta krāsa.
Spīdums: Daļēji matēts
Patēriņš: Iepriekš krāsota virsma 7–10 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1, var tikt tonēts gaišajos iekšdarbu krāsu toņos. Off-white HALLA T1724
Gruntēšanas ieteikumi: TIMANTTI 3 gruntskrāsa
Iepakojumu izmēri: Bāze 1: 18 l
 Off-white T1724: 18 l

TIMANTTI® 20 daļēji matēta, speciāla akrilāta krāsa

Pielietojums: Sienām un griestiem iekštelpās. Sausās un mitrās telpās, kur nepieciešama liela tīrīšanas un nodilumizturība.
Tips: Pelējumu atgrūdoša, speciāla akrilāta krāsa.
Spīdums: Daļēji matēts
Patēriņš: Iepriekš krāsota virsma 7–10 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.
 Off-white HALLA T1724
Gruntēšanas ieteikumi: TIMANTTI 3 gruntskrāsa
Package sizes: Bāze 1 un bāze 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
 Off-white T1724: 18 l



TIMANTTI® STOP izolācijas gruntskrāsa

Pielietojums: Izolācijas gruntskrāsa īpašām virsmām (kvēpiem, nikoīnam, ūdens noplūdēm u.c.).
Tips: Ūdens bāzes, alkāda bāzes gruntskrāsa.
Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš: 7–10 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Balts, var tikt tonēts gaišajos iekšdarbu krāsu toņos.
Iepakojumu izmēri: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l



TIMANTTI® W mitruma izolējošā grunts

Pielietojums: Sienām un griestiem mitrās un slapjās telpās.
Tips: Ūdens bāzes, akrilāta bāzes mitruma izolējošā grunts.
Spīdums: -
Patēriņš: 4–8 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti
Toņi: Caurspīdīgi zaļš
Iepakojumu izmēri: 0,9 l, 2,7 l, 9 l



MĒBELES, DURVIS UN LOGI



FUTURA® AQUA PRIMER gruntskrāsa

Pielietojums:	Adhēzijas gruntskrāsa koka un cinkotām virsmām iekštelpās, kā arī koka virsmām ārā.
Tips:	Ūdens bāzes, alkīda gruntskrāsa
Spīdums:	Pilnīgi matēts
Patēriņš:	8–10 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Colours:	Balts un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.
Iepakojumu izmēri:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l



FUTURA® AQUA 5 matēta virskrāsa koksnei un metālam

Pielietojums:	Koksnes un metāla virsmām, piemēram, durvīm, logiem un mēbelēm iekštelpās.
Tips:	Ūdens bāzes, uretāna alkīda bāzes virskrāsa ar labām izlīdzināšanas spējām un izturību.
Spīdums:	Matēts
Patēriņš:	8–10 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:	FUTURA AQUA PRIMER vai FERREX AQUA pretkorozijas krāsa
Iepakojumu izmēri:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l



FUTURA® AQUA 20 daļēji matēta virskārta koksnei un metālam

Pielietojums:	Koksnes un metāla virsmām, piemēram, durvīm, logiem un mēbelēm iekštelpās.
Tips:	Ūdens bāzes, uretāna alkīda bāzes virskrāsa ar labām izlīdzināšanas spējām un izturību.
Spīdums:	Daļēji matēts
Patēriņš:	8–10 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās. NCS S 0502-Y
Gruntēšanas ieteikumi:	FUTURA AQUA PRIMER or FERREX AQUA pretkorozijas krāsa
Iepakojumu izmēri:	Bāze 1 un bāze 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l NCS S 0502-Y: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l





FUTURA® AQUA 40 daļēji spīdīga virskrāsa koksnei un metālam

- Pielietojums:** Koksnes un metāla virsmām, piemēram, durvīm, logiem un mēbelēm iekštelpās.
- Tips:** Ūdens bāzes, uretāna alkīda bāzes virskrāsa ar labām izlīdzināšanas spējām un izturību.
- Spīdums:** Daļēji spīdīgs
- Patēriņš:** 8–10 m²/l
- Atšķaidītājs:** Ūdens
- Uzklāšanas metodes:** Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
- Toņi:** Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.
NCS S 0502-Y, NCS S 0500-N
FUTURA AQUA PRIMER or FERREX AQUA pretkorozijas krāsa
- Gruntēšanas ieteikumi:** Bāze 1 un bāze 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l un 9 l
NCS S 0502-Y: 2,7 l
NCS S 0500-N: 0,9 l, 2,7 l
- Iepakojumu izmēri:**



FUTURA® AQUA 90 pilnīgi spīdīga virskrāsa koksnei un metālam

- Pielietojums:** Koksnes un metāla virsmām, piemēram, durvīm, logiem un mēbelēm iekštelpās.
- Tips:** Ūdens bāzes, uretāna alkīda bāzes virskrāsa ar labām izlīdzināšanas spējām un izturību.
- Spīdums:** Pilnīgi spīdīgs
- Patēriņš:** 8–10 m²/l
- Atšķaidītājs:** Ūdens
- Uzklāšanas metodes:** Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
- Toņi:** Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.
- Gruntēšanas ieteikumi:** FUTURA AQUA PRIMER or FERREX AQUA pretkorozijas krāsa
- Iepakojumu izmēri:** 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l



LAKAS UN VASKI



HELO® AQUA 20 daļēji matēta, ūdens bāzes, speciāla laka

Pielietojums:	Dēļu grīdām, trepēm iekšstelpās un mēbelēm gan iekšstelpās, gan ārā.
Tips:	Vienkomponenta poliuretāna laka.
Spīdums:	Daļēji matēts
Patēriņš:	8–12 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar špakteljāpstiņu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Caurspīdīgs, var tikt tonēts visās caurspīdīgajās krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:	HELO AQUA 80 atšķaidīts ar 15% ūdeni
Iepakojumu izmēri:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l



HELO® AQUA 40 daļēji spīdīga, ūdens bāzes, speciāla laka

Pielietojums:	Dēļu grīdām, trepēm iekšstelpās un mēbelēm gan iekšstelpās, gan ārā.
Tips:	Vienkomponenta poliuretāna laka.
Spīdums:	Daļēji spīdīgs
Patēriņš:	8–12 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar špakteljāpstiņu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Caurspīdīgs, var tikt tonēts visās caurspīdīgajās krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:	HELO AQUA 80 atšķaidīts ar 15% ūdeni
Iepakojumu izmēri:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l



HELO® AQUA 80 spīdīga, ūdens bāzes, speciāla laka

Pielietojums:	Dēļu grīdām, trepēm iekšstelpās un mēbelēm gan iekšstelpās, gan ārā.
Tips:	Vienkomponenta poliuretāna laka.
Spīdums:	Spīdīgs
Patēriņš:	8–12 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu, ar špakteljāpstiņu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Caurspīdīgs, var tikt tonēts visās caurspīdīgajās krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:	HELO AQUA 80 atšķaidīts ar 15% ūdeni
Iepakojumu izmēri:	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l



HELO® SOLANA WAX matēts baļķu vaski

Pielietojums:	Neapstrādātām un iepriekš vaskotām koka virsmām.
Tips:	Ūdens bāzes aizsardzības līdzeklis koka virsmām. Efektīvi aizsargā koksnī no UV starojuma izraisītas krāsas maiņas.
Spīdums:	Matēts
Patēriņš:	10–14 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar otu
Toņi:	Caurspīdīgs, var tikt tonēts visās caurspīdīgajās krāsās.
Iepakojumu izmēri:	0,9 l, 2,7 l, 9 l



KOKA GRĪDAS



FORME® parketa gruntskrāsa

Pielietojums:	Gruntskrāsa parketam un koka grīdām.
Tips:	Ūdens bāzes gruntskrāsa visām uzklāšanas metodēm.
Patēriņš:	Viena kārtā ar plakanu špaktelīpstiņu apmēram 25 m ² /l 3 kārtās ar plakanu špaktelīpstiņu 10–12 m ² /l, viena kārtā ar filca špaktelīpstiņu, lakas otu vai lakas rullīti apmēram 10 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar plakanu špaktelīpstiņu, ar filca špaktelīpstiņu, ar lakas otu, ar rullīti
Toņi:	Caurspīdīgs
Iepakojumu izmēri:	5 l



GAP® parketa špaktele

Pielietojums:	Plaisu aizpildīšanai parketam un koka grīdām, pirms nosīpējot un uzklājot ūdens bāzes grunti vai virskārtu.
Tips:	Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Praktiskais patēriņš:	8 m ² /l atkarībā no plaisu daudzuma.
Toņi:	Bērzs un ozols
Iepakojumu izmēri:	1 l, 10 l



HYDRO OIL® pārklājums koka grīdām

Pielietojums:	Parketam un koka grīdām publiskās vietās un mājās.
Tips:	Ūdens bāzes, vienkomponenta pārklājums koka grīdām. Veido dabīgu, ar vasku eļļotu un ļoti izturīgu virsmu.
Gloss:	Matēts
Patēriņš:	Viena kārtā ar rullīti 8–10 m ² /l, viena kārtā ar plakanu špaktelīpstiņu 10–12 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar lakas rullīti, ar plakanu špaktelīpstiņu
Toņi:	Caurspīdīgs
Iepakojumu izmēri:	5 l



HYDRO WAX® poliuretāna pārklājums

Pielietojums:	Parketa un koka grīdām.
Tips:	Ūdens bāzes, poliuretāna bāzes, vienkomponenta pārklājums. Aptuveni 30 % no kopējā oglekļa saturā ir no bioloģiskām izejvielām.
Gloss:	Pilnīgi matēts
Patēriņš:	Ar rullīti 8–10 m ² /l, ar plakanu špaktelīpstiņu 10–12 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar plakanu špaktelīpstiņu, ar lakas otu
Toņi:	Caurspīdīgs
Iepakojumu izmēri:	5 l





0809/16
MED CERTIFICATE
SEE DATA SHEET



OPAL® 10,20 AND 55 parketa lakas

Pielietojums:	Parketam un koka grīdām, kas pakļautas lieram nodilumam, piemēram, sporta zāles un publiskas telpas. Atbilst ar DIN 18032-2 un EN 14904 berzes prasībām sporta zālēm.
Tips:	Ūdens bāzes, divkomponentu poliuretāna parketa laka.
Spīdums:	OPAL 10 Matēts OPAL 20 Daļēji matēts OPAL 55 Daļēji spīdīgs
Patēriņš:	Ar otu vai lakas rullīti 8–10 m ² /l Viens slānis ar tērauda špaktelļāpstiņu (atkārtotai lakošanai) 25 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar lakas rullīti, ar otu
Toņi:	Caurspīdīgs
Iepakojumu izmēri:	Laka (bāze): 4,5 l; cietinātājs: 0,5 l

TOPAZ® 20 AND 55 parketa lakas

Pielietojums:	Parketam un koka grīdām mājās un publiskās vietās.
Tips:	Ūdens bāzes, vienkomponta parketa laka.
Spīdums:	TOPAZ 20 daļēji matēts TOPAZ 55 daļēji spīdīgs
Patēriņš:	Ar lakas rullīti vai otu 8–10 m ² /l Viens slānis ar tērauda špaktelļāpstiņu (atkārtotai lakošanai) 25 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar lakas rullīti, ar otu, ar tērauda špaktelļāpstiņu
Toņi:	Caurspīdīgs
Gruntēšanas ieteikumi:	FORME parketa gruntskrāsa
Iepakojumu izmēri:	5 l



TEKNOFLOOR® BOJA koksnes beice

Pielietojums:	Parketam un koka grīdām.
Tips:	Ūdens bāzes koka beice parketa un koka grīdu tonēšanai.
Spīdums:	Matēts
Patēriņš:	Viena kārtā ar rullīti 10–12 m ² /l; viena kārtā ar plakano špaktelļāpstiņu 13–15 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar rullīti, ar plakano špaktelļāpstiņu, ar otu
Toņi:	Caurspīdīgs, var tikt tonēts visās caurspīdīgajās krāsās.
Iepakojumu izmēri:	2,7 l



TEKNOFLOOR® STRIPE līniju marķēšanas krāsa sporta laukumiem

Pielietojums:	Līniju marķēšanai iekštelpu sporta zālēs.
Tips:	Ūdens bāzes akrilāta krāsa.
Spīdums:	Daļēji matēts
Patēriņš:	10 - 12 m ² /l / apmēram 200 m/50 mm līnijas biezumā
Atšķaidītājs:	Ūdens
Uzklāšanas metodes:	Ar rullīti, ar otu, ar švammī, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:	Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonētas visās iekšdarbu krāsās.
Virskārtas ieteikumi:	KALLE PRO un OPAL parketa lakas
Package sizes:	2,7 l



ŠPAKTELES



SILORA® A špaktele galdniecībai

Pielietojums:	Koka virsmu plaisu aizpildīšanai sausās iekštelpās.
Tips:	Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Slāņa biezums:	0–2 mm
Atšķaidītājs:	Ūdens
Toņi:	Balts
Iepakojumu izmēri:	400 ml, 3 l



SILORA® D ātrā špaktele

Pielietojums:	Nelieliem remontdarbiem, piemēram, naglu caurumu aiztaisīšanai koka virsmām sausās iekštelpās.
Tips:	Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Slāņa biezums:	0–2 mm
Atšķaidītājs:	Ūdens
Toņi:	Balts
Iepakojumu izmēri:	200 ml



SILORA® FIN viegla, smalka špaktele

Pielietojums:	Sienu un griestu špaktelēšanai sausās iekštelpās.
Tips:	Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Slāņa biezums:	0–3 mm
Atšķaidītājs:	Ūdens
Toņi:	Balts
Iepakojumu izmēri:	400 ml, 3 l, 10 l

SILORA® J špaktele savienojumiem

Pielietojums:	Ģipša sienu un griestu savienojumu aizpildīšanai sausās iekštelpās.
Tips:	Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Slāņa biezums:	0–2 mm
Atšķaidītājs:	Ūdens
Toņi:	Bēšs
Iepakojumu izmēri:	3 l, 10 l, 15 l



SILORA® LF viegla špaktele

Pielietojums:	Sienu un griestu daļējai un pilnai špaktelēšanai sausās iekštelpās.
Tips:	Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Slāņa biezums:	0–4 mm
Atšķaidītājs:	Ūdens
Toņi:	Gaiši pelēks
Iepakojumu izmēri:	500 ml, 3 l, 10 l



SILORA® LG viegla špaktele

Pielietojums:	Raupju sienu un griestu špaktelēšanai sausās iekštelpās.
Tips:	Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Slāņa biezums:	0–30 mm
Atšķaidītājs:	Ūdens
Toņi:	Pelēks
Iepakojumu izmēri:	10 l



SILORA® LW viegla špaktele mitrām telpām

Pielietojums:	Sienu un griestu savienojumu aizpildīšanai un špaktelēšanai mitrās iekštelpās.
Tips:	Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Slāņa biezums:	0–4 mm
Atšķaidītājs:	Ūdens
Toņi:	Zilganpelēks
Iepakojumu izmēri:	500 ml, 3 l, 10 l



TEKNOSPRO® MAX universāla špaktele

Pielietojums:	Sienu un griestu savienojumu aizpildīšanai un špaktelēšanai sausās iekštelpās.
Tips:	Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele izsmidzināšanai.
Slāņa biezums:	0–8 mm
Atšķaidītājs:	Ūdens
Toņi:	Pelēks
Iepakojumu izmēri:	500 ml, 3 l, 10 l



TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI

RENSA® ANTI-MOULD aizsardzībai pret pelējumu

Pielietojums:	Visām virsmām, kas iztur tīrīšanu ar ūdeni, piemēram, koks, betons, ģipsis, vecas, krāsotas virsmas u.c.
Tips:	Efektīva, ilgi kalpojoša aizsardzība pret pelējumu.
pH:	Apmēram 10
Patēriņš:	Apmēram 30 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Atšķaidīšana:	Virsmas aizsardzībai un iepriekšējai apstrādei pirms krāsošanas: 1 : 5 Ļoti netīrām, sapelējušām virsmām: 1 : 2
Iepakojumu izmēri:	1 l, 5 l

RENSA® BRUSH otu tīrītājs

Pielietojums:	Krāsošanas instrumentiem.
Tips:	Efektīvs tīrīšanas līdzeklis krāsošanas instrumentiem ūdens bāzes krāsām. Viegls aromāts. Izšķīdina arī izžuvušu krāsu un padar otas mīkstas.
pH:	Apmēram 11
Atšķaidītājs:	Ūdens
Atšķaidīšana:	Izmantot neatšķaidītu
Iepakojumu izmēri:	1 l, 5 l

RENSA® ETCHING gravēšanas šķidrums

Pielietojums:	Viegls veids, kā no krāsojamām betona virsmām noņemt nosēdumus.
Tips:	Sāļskābi saturošs emulgējošs mazgāšanas šķidrums.
pH:	Zem 1 (neatšķaidīts)
Atšķaidītājs:	Ūdens (atšķaida ar ūdeni proporcijā 1: 1)
Atšķaidīšana:	Atšķaidīt ar ūdeni proporcijā 1:2
Iepakojumu izmēri:	1 l, 5 l, 10 l

RENSA® FACADE virsmu tīrītājs

Pielietojums:	Visām virsmām, kas iztur tīrīšanu ar ūdeni, piemēram, koks, betons, ģipsis, vecas, krāsotas virsmas u.c.
Tips:	Efektīvs mazgāšanas līdzeklis ēku ārējo virsmu mazgāšanai un virsmu apstrādei pirms krāsošanas.
pH:	Apmēram 11
Patēriņš:	Apmēram 50 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Atšķaidīšana:	Virsmas mazgāšanai un iepriekšējai apstrādei pirms krāsošanas: 1 : 10. Ļoti netīrām, sapelējušām virsmām: 1 : 1 – 1 : 5. Apkopes tīrīšanai: 1 : 15 – 1 : 20
Iepakojumu izmēri:	1 l, 5 l

RENSA® ROOF jumta tīrītājs

Pielietojums:	Dakstiņu un ļoti netīru, iepriekš krāsotu metāla jumtu tīrīšanai.
Tips:	Pirmsapstrādes līdzeklis apkopes krāsošanai.
pH:	Apmēram 10
Patēriņš:	Apmēram 35 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Atšķaidīšana:	Virsmas mazgāšanai un iepriekšējai apstrādei pirms krāsošanas: 1 : 6 Ļoti netīrām virsmām: 1 : 3
Iepakojumu izmēri:	1 l, 5 l





RENSA® SAUNA saunas tīrītājs

Pielietojums:	Saudzīgi tīra un atsvaidzina saunu un citas mazgāšanās telpas.
Tips:	Saudzīgs, bet efektīvs mazgāšanas un iepriekš apstrādes līdzeklis.
pH:	Apmēram 11 (neatšķaidīts)
Patēriņš:	Apmēram 40 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Atšķaidīšana:	Parastai saunas tīrīšanai: 1 : 10 Iepriekšējai apstrādei pirms aizsarglīdzekļu lietošanas vai saunas vaska lietošanas: 1 : 5 Ļoti netīrām, sapelējušām virsmām: 1 : 2
Iepakojumu izmēri:	1 l



RENSA® STEEL cinkotu virsmu tīrītājs

Pielietojums:	Jaunu, neapstrādātu cinkotu un cinkotu tērauda virsmu mazgāšana pirms krāsošanas.
Tips:	Ļoti efektīvs mazgāšanas līdzeklis uz citronskābes bāzes cinkotu lokšņu un cinkota tērauda virsmu apstrādei pirms krāsošanas.
pH:	Apmēram 2-3
Patēriņš:	Apmēram 60 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Atšķaidīšana:	Virsmas mazgāšanai un iepriekšējai apstrādei pirms krāsošanas: 1 : 3 Ļoti netīrām virsmām: 1 : 1
Iepakojumu izmēri:	1 l, 5 l



RENSA® SUPER krāsas tīrītājs

Pielietojums:	Var lietot uz visām krāsotām un celtniecības virsmām, kas iztur tīrīšanu ar ūdeni.
Tips:	Efektīvs, universāls mazgāšanas līdzeklis visu veidu būvvirsmu mazgāšanai un priekšapstrādei pirms krāsošanas.
pH:	Apmēram 10
Patēriņš:	Apmēram 20 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Atšķaidīšana:	Izmantot neatšķaidītu.
Iepakojumu izmēri:	1 l, 5 l un 1 l izsmidzināmā pudele



RENSA® TERRACE klāju tīrītājs

Pielietojums:	Var lietot uz visām koka virsmām, kas iztur tīrīšanu ar ūdeni un ir apstrādātas ar koka eļļām, koka kodinātājiem vai ārdarbu krāsām koka virsmām.
Tips:	Ļoti efektīvs mazgāšanas līdzeklis koka terases grīdu un dārza mēbeļu mazgāšanai pirms koka eļļas apstrādes.
pH:	Apmēram 14
Patēriņš:	Apmēram 10 m ² /l
Atšķaidītājs:	Ūdens
Atšķaidīšana:	Virsmas mazgāšanai un iepriekšējai apstrādei pirms krāsošanas: 1 : 1 Ļoti netīrām virsmām: neatšķaidīt.
Iepakojumu izmēri:	1 l, 5 l



MARĶĒJUMI UN SERTIFIKĀTI



KEY FLAG SYMBOLS

"Key Flag" Simbols var tik piešķirts Somijā ražotam produktam vai pakalpojumam. Vietējam ražojuma vai pakalpojuma saturam jābūt vismaz 50%. Vidēji "Key Flag" simbola produktu vietējais saturs ir vairāk nekā 80 %.



ALERĢIJAS MARĶĒJUMS

Somijas Alerģijas, ādas un astmas federācija piešķir marķējumu Allergiatunnus ("alerģijas marķējums") izstrādājumiem, kas atbilst 72 stundu zemas emisijas kritērijiem. Šie produkti nesatur kaitīgas smaržvielu koncentrācijas vai citu parasti sensibilizējošu vai kairinošu sastāvdaļu. Izvēloties produktu ar Allergiatunnus marķējumu, jūs rūpēsieties arī par savu veselību. Krāsas ar šo marķējumu atbilst arī M1 emisijas klases kritērijiem.

THE NORDIC SWAN EKOMARĶĒJUMS

Krāsas ar "Nordic Swan" ekomarķējumu atbilst stingriem Ziemeļvalstu ekomarķējuma kritērijiem, kuros ņemts vērā viss produkta dzīves cikls. Krāsas ar šo marķējumu ir videi draudzīga un droša izvēle, sākot no sastāvdaļām, ražošanas un lietošanas līdz pat atkritumu iznīcināšanai.

"Nordic Swan" ekomarķējuma kritēriji ietver stingrus veselības kritērijus iekštelpu krāsām, kas nosaka stingrus ierobežojumus gaistošo daļēji gaistošo organisko savienojumu (GOS un SVOC) daudzumam un formaldehīda koncentrācijai. Nav atļauts izmantot konservantus, kas uzkrājas organismos, kā arī konservantu daudzums ir ierobežots. Krāsas ar "Nordic Swan" ekomarķējumu atbilst arī stingriem kvalitātes kritērijiem attiecībā uz slēpšanās spēju, pārklājumu un izturību pret beršanu.

M1

M1 marķējums nosaka, ka produkts atbilst M1 zemas emisijas un smakas klasifikācijai, lai saglabātu labu gaisa kvalitāti. Būvmateriālus un krāsas, ko izmanto telpās, var iedalīt trīs klasēs, no kurām M1 ir zelta standarts, atkarībā no to izdalītajiem savienojumiem. M1 klasē ietilpst krāsu produkti un materiāli ar zemu emisijas līmeni, no kuriem gaisā iztvaiko tikai ļoti neliels daudzums savienojumu. Klasifikāciju veic Somijas Būvniecības informācijas fonds.



CE

CE marķējums apliecina, ka izstrādājums atbilst attiecīgajām prasībām, kas noteiktas ES direktīvās un noteikumos. Lai pārliecinātos, ka krāsas un pārklājumi darbojas, kā solīts, marķējuma saņemšanai ir nepieciešama testēšana, ko veic ārējais pakalpojums. CE marķējums attiecas uz tādiem produktiem kā špaktele un produkti betona virsmu aizsardzībai.




BIOCOTE®

BioCote® sudraba fosfāta stikla antibakteriālā tehnoloģija, lai saglabātu pārklājuma virsmu un novērstu mikrobu augšanas izraisītu kolonizāciju un degradāciju pēc uzklāšanas uz paredzētā substrāta. To ieteicams izmantot telpās ar augstām higiēnas prasībām. BioCote® ir pierādīts, ka tā līdz 99,99 % samazina tādu mikrobu kā Escherichia coli un pret meticilīnu rezistentā Staphylococcus aureus (MRSA) klātbūtni.

MED SERTIFIKĀTS (MED = MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE)

Ar stūres simbolu marķēti produkti, t. i., MED sertificēti produkti, jāizmanto kuģiem, kas kuģo ar ES karogu. Sertifikāts nozīmē, ka produkti atbilst ugunsdrošības prasībām un tos var izmantot, piemēram, kuģu iekštelpu vai āra mēbeļu krāsošanai vai kuģu koka grīdu lakošanai.



0809/16
MED CERTIFICATE
SEE DATA SHEET

SPĪDUMS

Krāsu spīdums tiek mērīts ar spīduma mērītāju. Gaisma tiek projicēta uz virsmas 60 grādu leņķī. Vienādā, bet pretējā leņķī spīduma mērītājs mēra atstarotās gaismas daudzumu, pēc tam piešķirot spīduma vienību (GU). Numuri krāsu produktos, piemēram, BIORA 20 daļēji matēta iekšdarbu krāsa, norāda spīduma vienības. Krāsas spīdums arī ietekmē krāsas uztveri. Matēta krāsa uz virsmas ir gaišāka nekā spīdīga krāsa.

SPĪDUMS

SPĪDUMA VIENĪBAS

Pilnīgi matēts.....	0...5 vienības
Matēts.....	6...10 vienības
Daļēji matēts.....	11...35 vienības
Daļēji spīdīgs.....	36...60 vienības
Spīdīgs.....	61...80 vienības
Pilnīgi spīdīgs.....	vairāk kā 80 vienības



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Mēs esam globāls pārklājumu uzņēmums. Mēs piedāvājam plašu krāsu un pārklājumu klāstu gan rūpnieciskajai industrijai, gan profesionāļiem, gan ikdienai.

Mēs cenšamies visos iespējamos veidos palīdzēt saviem klientiem atrast ideālu risinājumu viņu konkrētajiem mērķiem. Izmantojot rūpīgus pētījumus, kā arī atsaukmes no dažādām tirgus jomām, mēs nepārtraukti pilnveidojam savu produktu klāstu un pakalpojumus, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo klientu apmierinātību. Apvienojumā ar mūsu plašajām zināšanām un vēsturi, kas jau gadu desmitiem nodrošina vislabāko kvalitāti nozarē, mēs esam pārliecināti par mūsu produktu klāsta spēju atrisināt jebkuru pārklājumu problēmu jebkurā konkrētā situācijā.

Mēs pievēršam lielu uzmanību vides jautājumiem, lai nodrošinātu, ka mēs apmierinām un pat pārsniedzam mūsdienu daudzveidīgās vajadzības. TTEknos tika dibināts 1948. gadā un ir viens no Somijas lielākajiem ģimenes uzņēmumiem. Šobrīd mēs darbojamies vairāk nekā 20 valstīs Eiropā, Āzijā un ASV, nodarbinām gandrīz 1800 darbinieku visā pasaulē un esam viens no vadošajiem rūpniecisko pārklājumu piegādātājiem, kā arī ieņemam stabilas pozīcijas mazumtirdzniecības un dekoratīvo krāsu jomā.

Mūsu misija ir padarīt pasauli labāku, piedāvājot gudrus, tehniski progresīvus krāsu un pārklājumu risinājumus, kas aizsargā un paātrina.