




IMO GECERTIFICEERDE PRODUCTLIJN VOOR JACHTBOUW



In de jachtbouw is er vraag naar hoogwaardige lakken voor het afwerken van hout en andere binnenoppervlakken. Een belangrijke voorwaarde is IMO-certificering (of MED-certificering volgens Richtlijn 2014/90/EU). De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) schrijft een test voor op laag ontvlambaarheid (IMO FTP Code Part 5) en deels op rookdichtheid en toxiciteit (IMO FTP Code Part 2). Voor commercieel gebruikte schepen, jachten en boten mogen alleen goedgekeurde verven worden gebruikt. Daarnaast eisen verzekeringsmaatschappijen vaak IMO-certificering, bijvoorbeeld voor privéjachten. De goedkeuring is herkenbaar aan het stuurwielsymbool en het certificeringsnummer.

Teknos biedt een compleet assortiment plamuren, kleur en blanke lakken die IMO-gecertificeerd en getest en goedgekeurd zijn voor de scheepsbouw. Een bijzonder veelzijdige oplossing is de ALPOCRYL-lijn met polyurethaan topcoats, die uitstekende hechtingseigenschappen hebben en kunnen worden gebruikt op een breed scala aan ondergronden, waaronder hout, MDF, metaal, kunststof, polyester, pvc en zelfs glas.

DE ALLROUNDER MET UITSTEKENDE EIGENSCHAPPEN

De speciale eigenschappen van de coating dekken een breed scala aan eisen. De ALPOCRYL-Lijn heeft een hoog dekkend vermogen en levert hoogwaardige oppervlakken met een uitstekende hechting. En niet alleen op hout of metaal – ook gekleurde kunststof- en glasoppervlakken zijn geen probleem. De toplaag is absoluut lichtecht

en heeft een hoge UV-bestendigheid. Het is daarom ook perfect geschikt voor verweerde oppervlakken buitenshuis zoals deuren, elementen en meubels.

CERTIFICATIES

De lak is niet alleen bestand tegen weersinvloeden. ALPOCRYL heeft een zeer hoge chemische weerstand, waardoor het voldoet aan de eisen van DIN 6886 1/1B. Het heeft zelfs een hoge ringweerstand, wat de lak perfect maakt voor gebruik op meubels. Een bijzonder pluspunt voor toepassingen met brandveiligheidseisen: ALPOCRYL is vlamvertragend volgens DIN EN 13501-1.

LANGDURIGE EIGENSCHAPPEN

- Zeer hoge weerstand tegen weersomstandigheden.
- Hoge weerstand tegen chemische en mechanische belasting
- Uitstekende hechting
- Eenvoudige toepassing
- UV-bestendig en absoluut lichtecht
- Zeer snel drogend

IMO-gecertificeerde producten van Teknos zijn de perfecte oplossing voor scheepsbouwers en scheepswerven die schepen, boten en jachten vervaardigen en die willen vertrouwen op goedgekeurde verven van hoge kwaliteit.



TEKNOS BIJDT EEN COMPLEET ASSORTIMENT PRIMERS, KLEUR EN BLANKE LAKKEN DIE IMO-GECERTIFICEERD EN GOEDGEKEURD ZIJN VOOR DE JACHTBOUW.

IMO-GECERTIFICEERD PRODUCTASSORTIMENT VOOR INTERIEUR EN EXTERIEUR:

VULLENDE PRIMERS

ISOFILL 1070-00

Oplosmiddelhoudende 2K vullende primer met uitstekende isolatie op hoogwaardige panelen en platen. Vooral in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid. Zeer hoge vullende eigenschappen. De primer geeft een zeer glad oppervlak en is zeer geschikt voor onder een hoogglans topcoat

RAPIFILL 1080-00

Oplosmiddelhoudende 2K vullende primer voor een uitstekende ondergrondvoorbereiding in interieur. Gekeurd door een zeer snelle droging, een hoog vulvermogen en een uitstekende weerstand tegen uitzakken.

KLEURLAK

ALPOCRYL LE 5393-40

Hoogwaardige, gekleurde 2K polyurethaan aflak op basis van oplosmiddelen met zeer goede weers-, chemische en mechanische bestendigheid. Toepasbaar op diverse ondergronden zoals hout, metaal, kunststof en glas. Glanseenheid: Zijdeglans 40

ALPOCRYL LH 5356-20

Hoogwaardige, gekleurde 2K polyurethaan aflak op basis van oplosmiddelen met zeer goede weers-, chemische en mechanische bestendigheid. Toepasbaar op diverse ondergronden zoals hout, metaal, kunststof en glas. Glanseenheid: ZijdeMat 20

BLANKE FILLER EN TOPLAAG

ALPOCRYL KLARLACK 5454-15, 50, 60, 90

Oplosmiddelhoudende 2K blanke lak voor het hoogwaardig coaten van hard-PVC, koolstofvezel, polyester, hout en gekleurde laksystemen. Glanseenheden: Mat 15, Zijdeglans 50, Glans 60, Hoogglans 90

ALPOCRYL KLARLACK 1495-95

Oplosmiddelhoudende 2K blanke lak met hoog vullend vermogen voor hoogglanzende oppervlakken en tevens goed polijstbaar. Glanseenheden: Hoogglans 95

ALPOLAN MARINE VARNISH 2420-80

UV beschermende en effectief vullende primer en topcoat voor een heldere uitstraling. Uitstekende isolatie op exotisch hout dat rijk is aan hars en ingrediënten. Vooral in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid. Goede schuurbaarheid. Glanseenheid: Glans 80

ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00

Heldere 2K vullende primer en toplaag met uitstekende isolatie op exotisch hout dat rijk is aan hars en ingrediënten. Vooral in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid. Goede schuurbaarheid.

SUPREMO KLARLACK 3990-02, 05, 15, 40, 50, 90

Transparante, sneldrogende, aanvurende 2K-interieur grond- en aflak met een prettig aanvoelend oppervlak. Gemakkelijk te verwerken, hoge slijtvastheid en krasbestendigheid en is zeer geschikt voor horizontale oppervlakken. Bruikbaar op met peroxide gebleekte houtsoorten. Glanseenheden: Doodmat 02, Mat 05, Zijdemat 15, Zijdeglans 40, Zijdeglans 50, Hoogglans 90