

ALPOCRYL LE 5393

2K-POLYURETHAAN TOPCOAT

THE ALLROUNDER

ALPOCRYL LE 5393 is een hoogwaardige, oplosmiddelhoudende 2K-polyurethaan kleurlak. Bijzonder vermeldenswaard is de uitstekende veelzijdigheid van dit product, omdat het kan worden gebruikt op een grote verscheidenheid aan ondergronden zoals hout, MDF en spaanplaat, zoals gebruikt in de meubelbouw, maar ook op glas, metaal en kunststof. Het heeft uitstekende hechtingseigenschappen op alle ondergronden en een zeer hoge dekkraft. ALPOCRYL LE is geschikt als mengkleurlak in een wand-kleurmengstelsel. Dit maakt het mengen van bijna elke kleur mogelijk.

DE BEWEZEN OPLOSSING

Deze topcoat heeft zijn waarde al bewezen in tal van praktische toepassingen. Fabrikanten uit diverse Europese landen gebruiken de coating voor PVC-ramen, binnendeuren, keukenoppervlakken, meubels, interieurinrichting (ook jachtinterieurbouw), gecoate glaselementen en zelfs voor solariums en MRT apparatuur.

BEL ONS

Bellen met Teknos B.V. is een snelle en gemakkelijke manier om deskundig advies te krijgen over het gebruik van ALPOCRYL LE 5393 of andere coatingproducten van Teknos. Onze technische klantenservice staat altijd tot uw beschikking als het gaat om het ontwikkelen van de optimale coatingoplossingen en -systemen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Zeer hoge weerstand tegen weersomstandigheden, chemische en mechanische belasting

Uitstekende hechting

Eenvoudige toepassing

UV-bestendig en absoluut lichtvast

Uitstekende kleurdekking en zeer snel drogend.

IMO-gecertificeerd product

De look en feel kan ook worden aangepast door bijvoorbeeld structuurpoeder toe te voegen



Onze missie is om de levensduur van uw producten te verlengen door intelligente, technisch geavanceerde verf- en coatingoplossingen te bieden voor een nog betere bescherming - altijd in nauwe samenwerking met onze klanten.

 **TEKNOS**

PRODUCTFEITEN

ALPOCRYL LE 5393

2K-POLYURETHAAN TOPCOAT

KLEUREN	In overeenstemming met o.a. RAL en NCS S kleurkaarten
GLANS	Zijdeglans 40
TOEPASSING	<ul style="list-style-type: none">▪ Conventioneel spuitpistool▪ Airless (airmix) spuiten
VERPAKKING	<ul style="list-style-type: none">▪ Comp A Verf: 1 l, 5 l, 10 l▪ Comp B Harder: 0.5 l, 1 l, 2.5 l, 5 l
MENGVERHOUDING	10:1

DROOGTIJDEN	
Stofdroog na	10 minuten
Droog hanteerbaar na	30 minuten
Schuurbaar na	1 a 2 uur
Volledig droog na	16 uur

AANBEVELING

VERZINKTE ONDERGRONDEN EN KUNSTSTOFFEN ALLEEN OP AANVRAAG

	MDF/HDF/GF	HOUT	METAAL	PVC	GLAS*
PRIMER	RAPIFILL 1080 of ISOFILL 1070	ALPOCRYL LE 5393	ALPOTECT PHOSPHAT-GRUND 510	REINIGUNGSMITTEL 1530-98	VTM 4118*
TUSSENTIJDSCHUREN	Grofte 220-240	Grofte 220-240			
AFLAKKEN	ALPOCRYL LE 5393	ALPOCRYL LE 5393	ALPOCRYL LE 5393	ALPOCRYL LE 5393	ALPOCRYL LE 5393

* Raadpleeg onze VTM 4118

Voor verdere technische informatie zie datablad nr. 5393



IMO-certificaat

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS B.V.
H. TER KUILESTRAAT 181
7547 SK ENSCHEDE
T: +31 (0) 53 4334422
E: SALES.NL@TEKNOS.COM
WWW.TEKNOS.NL

 **TEKNOS**