

HYDROPUR 2K COLOR

WATERGEDRAGEN 2K TOPCOAT

IDEAAL VOOR RAMEN EN DEUREN VAN PVC

De hoogwaardige kleurlak is speciaal ontwikkeld voor gebruik op PVC-ondergronden in binnen- en buitensituaties. HYDROPUR 2K COLOR blinkt uit door zijn uitstekende weersbestendigheid, lichtechtheid en oppervlaktevullende eigenschappen. De goede weerstand en sneldrogende eigenschappen van het product maken het ideaal voor toepassing als eenlaagse coating op PVC ramen en deuren. Overlakken met HYDROPUR 2K 7590 blanke lak is mogelijk en zorgt voor een nog hogere kwaliteit van de oppervlakteafwerking.

COATINGS IN PLAATS VAN FOLIES

In tegenstelling tot folie biedt een coating allerlei voordelen: van flexibiliteit in de bestelde hoeveelheden tot onderhoudsgemak. De toplaag hecht niet alleen op PVC-profielen en gecoëxtrudeerde afdichtingen, maar ook op gemengde constructievormen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Telefoneren met Teknos is een snelle en gemakkelijke manier om deskundig advies te krijgen over het gebruik van HYDROPUR 2K COLOR of andere coatingproducten van Teknos. Onze technische klantenservice staat altijd voor u klaar als het gaat om het ontwikkelen van optimale coatingoplossingen en -systemen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoge weersbestendigheid, lichtechtheid en elasticiteit op lange termijn

Ook verkrijgbaar als structuurcoating

Ideaal voor PVC:
geschikt voor binnen of buiten gebruik

Krassen en andere beschadigingen zijn eenvoudig te verhelpen

Voordelig alternatief voor folie

Klantspecifieke effectcoatings en aangepaste kleuren beschikbaar



Onze missie is om de levensduur van uw producten te verlengen door intelligente, technisch geavanceerde verf- en coatingoplossingen te bieden voor een nog betere bescherming - altijd in nauwe samenwerking met onze klanten.

 **TEKNOS**

PRODUCTFEITEN

HYDROPUR 2K COLOR

WATERGEDRAGEN 2K GEKLEURDE COATING

VERSIES	HYDROPUR 2K COLOR 7515-20 HYDROPUR 2K COLOR 7515-30 HYDROPUR 2K COLOR 7516-15 STRUKTUR
KLEUREN	In overeenstemming met o.a. RAL en NCS S kleurkaarten
GLANS	Gekleurde coating: Zijdemat 20, Zijdeglans 30, Structuur: Mat 15
TOEPASSING	<ul style="list-style-type: none">▪ Conventioneel spuitpistool▪ Airless (airmix) spuiten
VERPAKKING	<ul style="list-style-type: none">▪ Comp A Verf: 2.47 L, 8.2 L▪ Comp B Harder: 1 kg, 5 kg
MENGVERHOUDING	10:1 op gewicht

DROOG TIJDEN	
Stofdroog na	30 minutes
Droog hanteerbaar na	90 minutes
Schuurbaar na	3 uur
Overlakbaar na	3 uur
Volledig droog na	24 uur

Let op: Chemisch bestendig na 14 dagen


SYSTEEM AANBEVELING

PVC	HYDROPUR 2K COLOR 7515	HYDROPUR 2K COLOR 7516 STRUKTUR
VOORBEREIDING	Schoonmaken met REINIGUNGSMITTEL 1530-98	Schoonmaken met REINIGUNGSMITTEL 1530-98
EERSTE LAAG	HYDROPUR 2K COLOR 7515	HYDROPUR 2K COLOR 7516 STRUKTUR
TUSSENTIJD SCHUREN	Grofte 280-320	Grofte 220-240
OVERLAKKEN	HYDROPUR 2K COLOR 7515	HYDROPUR 2K COLOR 7516 STRUKTUR

Voor verdere technische informatie zie datablad nr. 7515

TESTEN

- Hoge weersbestendigheid bij een totale stralingsbelasting van ≥ 10 GJ/m² (DIN EN 513)
- Voldoet aan de VOS- en "Decopaint"-richtlijn 2010
- Geen speciale etiketteringseisen



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS B.V.
H.TER KUILESTRAAT 181
7547 SK ENSCHEDE
T: +31 (0) 53 4334422
E: SALES.NL@TEKNOS.COM
WWW.TEKNOS.NL

