

Instruktioner för skötsel och underhåll

Fönster och dörrar samt övriga träelement utomhus



INSTRUKTIONER FÖR SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

av fönster och dörrar samt övriga strukturella träelement utomhus.

1. Rengöring:

Träelementens yta bör rengöras två gånger om året. Tvätta ytorna noggrant med rent vatten för att avlägsna damm, smuts och insekter. Den här typen av orenheter kan leda till ökad tillväxt av grönalger och annat som förstör ytorna.

OBS! De flesta glasrengöringsmedel innehåller AMMONIAK. Efter rengöring av fönster och dörrfönster måste alla ammoniakrester avlägsnas, helst med rent vatten. Efter detta torkas fönster och dörrelement av med en trasa.

2. Vård:

Efter installation och därefter vartannat år (förutom under frostperioder) bör ett skyddsmedel (TEKNO CARE 4250-00) appliceras. Skyddsmedel ger ny glans och förstärker skyddet, men ersätter inte en traditionell renovering av skadad färg.

3. Renovering:

Kontrollera om det finns skador på de rengjorda ytorna. Eventuell skada ska behandlas enligt följande:

a) Om det gäller mindre ytskador där träet är intakt bör de skadade områdena (och helst endast dessa) slipas lätt med sandpapper (korn 180–220) och noga borstas av för att avlägsna damm. Tänk på att inte slipa igenom grundfärgen. Behandla därefter ytan med två strykningar med toppfärg (använd pensel för akrylbaserade produkter).



b) Om skadan är djup och träet är exponerat, slipa det skadade området med sandpapper (korn 180–220) och applicera därefter en strykning med vattenbaserat träkonserveringsmedel(*). Applicera därefter ett lager med grundfärg – täckande eller transparent (för att komma fram till samma färg som resten av träet. Avsluta till sist med två strykningar med topcoat – återigen antingen täckande eller transparent (använd pensel avsedd för akryl-baserade produkter).

c) Följande bör observeras vid strykning: Appliceringen av träkonserveringsmedel (*), grundfärg och topcoat kan inte göras vid utomhustemperaturer under +8 °C eller vid en relativ luftfuktighet på över 85 %. Produkter som de ovan nämnda kan endast lagras under en begränsad tid om de späts ut med vatten. Hållbarheten är ca 24 månader i sluten förpackning som förvaras i en temperatur på över 5 °C. Gummitätningar får inte målas. Kontrollera produkternas tekniska datablad.

4. Bekräftat underhåll:

För att uppfylla eventuella garantikrav är rengöring och underhåll vanligen obligatorisk, så se till att du kan bevisa att skötsel och underhåll har utförts enligt beskrivningen ovan.



* Säker användning av biocider. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

www.teknos.com

Teknos A/S
Industrivej 19
DK-6580 VAMDRUP
Denmark
Tel. +45 76 93 94 00
salg@teknos.dk

Teknos Oy
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI-00371 HELSINKI
Finland
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi